

CLAVE	DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS
D-92	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO UNIDAD UTILIZADA PARA DESTRUCCION DE LAS AGUJAS HIPODERMICAS, PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS A GENERALES A01 CARCASA DE ALTA RESISTENCIA TERMICA Y QUIMICA. A02 EQUIPO APTO PARA LA DESTRUCCION DE AGUJAS HIPODERMICAS. A03 DE FACIL DESPLAZAMIENTO E INSTALACION. A04 DESECHOS PRODUCIDOS DE SEGURA MANIPULACION (DESTRUCCION POR FUSION TERMICA DEL MATERIAL). A05 COLECTOR DE RESIDUOS DE ACERO INOXIDABLE U OTRO TIPO DE MATERIAL RESISTENTE A TEMPERATURAS A06 TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1000°C Ó MÁS. A07 TIEMPO DE DESTRUCCION DE AGUJA NO MAYOR A 3 SEGUNDOS. A08 CON CAPACIDAD DE INCINERACION DE AGUJAS DE CALIBRE (DIAMETRO): DE 16G (1.62MM) A 30G (0.3MM). A09 SE ACEPTARA CON UNA VARIABILIDAD DE +/-10% DE LAS MEDIDAS INDICADAS. B CARACTERISTICA ELECTRICAS B01 VOLTAJE DE ALIMENTACION 220VAC / 60HZ <i><u>Nota:</u> Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B01</i>
--