

CLAVE	SILLON METALICO SEMICONFORTABLE SIN PORTABRAZOS 3 CUERPOS
M-45	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL BIEN

MOBILIARIO UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y APOYO AL PACIENTE

A GENERALES

- A01 METÁLICA DE TUBO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1" Y 1.5MM DE ESPESOR.
- A02 PATAS CON REGATONES PARA SUAVE DESLIZAMIENTO DE POLIETILENO.
- A03 PLATAFORMA RÍGIDA FABRICADA CON PLANCHA DE ACERO LAF DE 1.2MM DE ESPESOR CON PERFORACIONES EMBUTIDAS QUE LE BRINDAN MAYOR RIGIDEZ Y RANURAS PARA COLOCAR LAS CORREAS DE SUJECCIÓN DE LAS COLCHONETAS DESMONTABLES

B ASIENTO Y RESPALDAR

- B01 EL ASIENTO CUENTA CON TRES (03) COLCHONETAS DESMONTABLES, CONFECCIONADAS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 4" DE ESPESOR, CUBIERTA CON TAPIZ DE CUERO SINTÉTICO Y CORREAS DE NYLON DE 2" DE ESPESOR.
- B02 EL ESPALDAR CUENTA CON TRES (03) COLCHONETAS DESMONTABLES, CONFECCIONADAS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 3" DE ESPESOR, CUBIERTA CON TAPIZ DE CUERO SINTÉTICO Y CORREAS DE NYLON DE 2" DE ESPESOR. EL ESPALDAR CUENTA CON TRES (03) COLCHONETAS DESMONTABLES, CONFECCIONADAS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 3" DE ESPESOR, CUBIERTA CON TAPIZ DE CUERO SINTÉTICO Y CORREAS DE NYLON DE 2" DE ESPESOR.

C DIMENSIONES APROXIMADAS

- C01 LARGO TOTAL : 170 CM
- C02 ANCHO TOTAL : 70 CM
- C03 ALTURA DEL ASIENTO : 45 CM
- C04 ALTURA TOTAL : 82 CM
- C05 SIEN TO : 55 x 55 CM
- C06 ESPALDAR : 170 CM

D ACABADO

- D01 ELIMINACIÓN DE ASPEREZAS METÁLICAS PELIGROSAS, TALES COMO REBABAS AL 100%
- D02 APLICACIÓN DE PREVIO PROCESO DE DESENGRASE, DESOXIDADO Y FOSFATIZADO Y DESHIDRATADO EN CALIENTE.
- D03 APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN POLVO ELECTROSTÁTICO EN LAS PARTES METÁLICAS, SECADO EN HORNO A TEMPERATURAS ENTRE 180° C Á 200° C, ALCANZANDO UN ESPESOR DE 60 MICRONES COMO MÍNIMO Y MÁXIMO DE 100 MICRONES, CON UNA ADHERENCIA MÍNIMA DE 98% Y UNA DUREZA DE 2H.
- D04 PROFUNDIDAD: 120 MM
- D05 ACABADO EN COLOR NEGRO.
- D06 RESISTENCIA A LA INTEMPERIE TOTAL OXIDACIÓN DE MÍNIMO DE 12 MESES SIN DAÑO ALGUNO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta D06.

