

CLAVE	PORTA LAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE INCLUYE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE
M-116	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL BIEN

ESTRUCTURA METÁLICO CIRCULAR RODABLE, PARA LIMPIEZA O PROCEDIMIENTOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO AL FRÍO, DE TUBO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 1" DE DIÁMETRO Y 1.2MM. DE ESPESOR.
- A02 REFUERZO EN LA BASE, FABRICADA DE TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO Y 1.2MM. DE ESPESOR.
- A03 CUATRO (04) VARILLAS EN LA PARTE SUPERIOR, DE 1/2" DE DIÁMETRO, UNIENDO LA ESTRUCTURA DEL PORTA LAVATORIO CON LA FINALIDAD DE SOSTENER LOS DOS LAVATORIOS, RECUBIERTO CON UNA FRISA PROTECTORA DE JEBE DURO PARA EVITAR PRODUCIR RUIDO.
- A04 CUATRO (04) RUEDAS METALICAS CROMADAS DE 2" DE DIÁMETRO CON JEBE DURO U OTRO MATERIAL SIMILAR ALTAMENTE RESISTENTE AL TRANSITO, RODAMIENTO DE BILLAS Y DOS (02) DE ELLAS IRAN CON FRENO.
- A05 DOS (02) LAVATORIOS FABRICADO CADA UNO EN ACERO INOXIDABLE DE 1/32" DE ESPESOR CALIDAD AISI 304-2B Y 300MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, CON BORDES RIBETEADOS DE 20MM. DE PESTAÑA QUE SOBREPASE EL ARO Y PERMITA SU MANIPULEO
- A06 EL TRATAMIENTO A SEGUIR PARA LAS SUPERFICIES METÁLICAS SERÁN LOS SIGUIENTES:

B SOLDADURA:

- B01 TODAS LAS UNIONES DEL MOBILIARIO DEBEN DE ESTAR ELÉCTRICAMENTE SOLDADAS POR SOLDADURA POR ELECTRODOS, O TECNOLOGÍA EQUIVALENTE, QUE GARANTICE LA UNIÓN PERFECTA DE LAS PARTES, CON ACABADO UNIFORME SIN AGLOMERACIONES.

C PINTADO:

- C01 TODAS LAS PARTES METÁLICAS DE ACERO LAMINADO AL FRIO (LAF), TENDRÁN UN TRATAMIENTO: DESENGRASE, DESOXIDADO, FOSFATIZADO Y DESHIDRATADO.
- C02 EL ACABADO SERÁ EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, TIPO HIBRIDO CON RESINA DE POLIÉSTER Y EPOXICAS.
- C03 EL HORNEADO SERÁ A UNA TEMPERATURA DE 150°.
- C04 EL RECUBRIMIENTO DEL PINTADO ELECTROSTÁTICO TENDRÁ UN ACABADO HOMOGÉNEO DE ALTA DUREZA Y DE EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA; CON UN ESPESOR ENTRE 60 A 80 MICRAS.

D DIMENSIONES APROXIMADAS:

- D01 LARGO TOTAL: 660 MM
- D02 ANCHO TOTAL: 380 MM
- D03 ALTURA: 850 MM

CLAVE	PORTA LAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE INCLUYE LAVATORIO DE
M-116	ACERO INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E

IMAGEN DE REFERENCIA

MEDIDAS EN MILIMETROS (mm)

LAVATORIO

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta D03.