

CLAVE	MODULO PARA COMPUTO
M-32	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL BIEN

MOBILIARIO DE APOYO UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OTROS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 ESTRUCTURA CONSTRUIDA INTEGRAMENTE DE: AGLOMERADO FINO RECUBIERTO CON AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO TERMOFUNDIDO DE 20 MM DE ESPESOR. COLOR GRANITO CON RIBETES DE ABS DE 2 MM MÍNIMO, REFORZADOS COLOR GRANITO.
- A02 TIRADORES CROMADOS, CERRADURA DE UN GOLPE TIPO GOLPE, INCLUYENDO DOS LLAVES.
- A03 EN LA PARTE SUPERIOR DEL TABLERO PRINCIPAL DEBERA LLEVAR UN PASACABLES.
- A04 EN LA PARTE FRONTAL LLEVARA UN PORTA TECLADO CORREDIZO. CON CORREDERAS DE METAL TELESCÓPICAS.
- A05 PARTE INFERIOR ESPACIO PARA CPU, COLOCADO CON SEPARACION DE AGLOMERADO FINO RECUBIERTO CON CARAS DE LAMINADO MELAMINICO TERMOFUNDIDO DE 20 MM DE ESPESOR.
- A06 ENSAMBLE DE LAS UNIONES TIPO COLA DE MILANO Y CON SUJECION TIPO GIROFLIX Y/O EQUIVALENTE.
- A07 EL TABLERO TENDRA UN AGUJERO PASA CABLES.
- A08 EL FINAL DE LA TAPA POSTERIOR, DEBE ESTAR SOBRE 40 CM PARA PERMITIR EL LIBRE ENCHUFE DE LA PC A LOS TOMACORRIENTES DE PARED.

DIMENSIONES APROXIMADAS:

- A09 LARGO 1000 MM
- A10 ANCHO: 600 MM.
- A11 ALTURA: 760 MM

ACABADO

- A12 ELIMINACIÓN DE ASPEREZAS PELIGROSAS, TALES COMO REBABAS O FILOS AL 100%.
- A13 ACABADO EN COLOR GRANITO, INCLUYENDO TAPACANTO DE ABS DE 2 MM COLOR GRANITO.
- A14 RESISTENCIA A LA INTEMPERIE MÍNIMO DE 12 MESES SIN DAÑO ALGUNO

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta D03.