

<b>CLAVE</b>	<b>TABLA DE TRANSPORTE POLITRAUMATIZADO</b>
<b>M-129</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

**DEFINICIÓN DEL BIEN**

TABLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS EN CASO DE URGENCIAS.

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

**A GENERALES**

- A01 CAMILLA RÍGIDA PARA OPERACIONES DE INMOVILIZACIÓN Y EXTRACCIÓN.
- A02 FABRICADA DE PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO, INTERNAMENTE LLEVARA ESPUMA DE URETANO RÍGIDO
- A03 CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KILOS Ó MÁS
- A04 TRANSPARENTE A LOS RAYOS X.
- A05 RESISTENTE A LOS FLUIDOS DEL CUERPO (NO LOS ABSORBE)
- A06 FÁCIL DE LAVAR Y DESCONTAMINAR.
- A07 CON CALADOS A LOS COSTADOS PARA SUJETAR LA CAMILLA

**B ACCESORIOS**

- B01 SEIS (06) CORREAS DE NYLON TIPO ESTÁNDAR

**C DIMENSIONES APROXIMADAS:**

- C01 LARGO: 1830 MM.
- C02 ALTO (ESPESOR): 60 MM.
- C03 PESO: 7.70 KILOS

**D IMAGEN DE REFERENCIA**



*Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C03.*