

**PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N° SEL-0040-2024-OTL/PETROPERÚ, PRIMERA CONVOCATORIA**

**““ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA PLANTA DE VENTAS TALARA”**

N°	CONSULTA	PARTICIPANTE	RESPUESTA A CONSULTA	CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
1	<p><b>Consulta N° 2</b> <b>APÉNDICE N°01</b> <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> El fabricante FLUI TEK Corporation de los Estados Unidos necesita los números de parte para cada uno de los ítems convocados. Agradeceremos enviar esta información.</p>	<p><b>COMPONENTES INDUSTRIALES DEL PERU S.A.C.</b></p>	<p>Proveedores deben proponer modelos equivalentes que cumplan las características listadas líneas abajo. Pueden usar como referencia los modelos indicados de la marca VELCON.</p> <p><b>FILTRO TIPO CARTUCHO COALESCENTE</b> Material de la junta: Buna-N Aplicación: Diesel B5 S-50 Recubrimiento exterior: N/A Valor de filtración (micras) (µm):5 Estructura del filtro: Fibra de vidrio Configuración del tapón terminal: Base Roscada Longitud (pulg):44 Diámetro interior (Pulgadas):3.5 Diámetro exterior (Pulgadas):6 Tipo de filtro: Coalescente Temperatura máxima de funcionamiento: 66-71 °C, (150-160 °F) Diferencia de presiones máxima:75 psi, (5.2 bar) Diferencial de presión de cambio:15 psi, (1 bar) Rango de pH: Operación continua: 5 – 9 Equivalente a VELCON I-6442TB, entre otros.</p> <p><b>FILTRO TIPO CARTUCHO SEPARADOR</b> Material de la junta: Buna-N Aplicación: Diesel B5 S-50 Tipo de Tubo: Variable Medios: TCS (Pantalla recubierta de teflón) Configuración de la tapa Final: Ciega Longitud (pulg):33 Diámetro interior (Pulgadas):3.5 Diámetro exterior (Pulgadas):6 Tipo de filtro: Separador Temperatura máxima de funcionamiento: 93.3 °C, (200 °F) Rango de pH Operación continua: 5 – 9 Equivalente a VELCON SO-633VA(5), entre otros</p>	<p>Se actualizará APÉNDICE N° 01: Se agregaron modelos referenciales de la marca VELCON en ambos ítems.</p>
2	<p><b>Favor proporcionar foto de los "end cup" (tapa de extremo del filtro) de cada uno los modelos de filtro solicitados.</b></p>	<p><b>UTECO TECNOLOGIA S.R.L.</b></p>	<p>No se cuenta con fotos referenciales de filtros debido a que es una aplicación nueva. Proveedores deben proponer modelos equivalentes que cumplan las características listadas líneas abajo. Pueden usar como referencia los modelos indicados de la marca VELCON.</p>	<p>NO APLICA</p>