

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-378-2024-OEC/GR-PUNO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE VIDRIO INCOLORO LAMINADO DE 6.00 MM PARA MURO CORTINA INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.S. TARACO DEL DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20527503931	Fecha de envío :	03/12/2024
Nombre o Razón social :	MACOP EIRL	Hora de envío :	23:40:50

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LITERAL 7 CARACTERISTICAS TECNICAS, DE LA PÁGINA 21, DE LAS BASES ESTÁNDARES DEL PRESENTE PROCESO, SEÑALA: (...) "EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR LA EXCELENTE FIJACIÓN...PARANTES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DE TUBO GALVANIZADO DE 4" X 4" QUE SERVIRÁ COMO ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL MURO CORTINA"; LO CUAL, SE CONTRADICE CON LO QUE SEÑALA EN LA PÁGINA 23 DELAS BASES EN EL ITEM "ESTRUCTURA" QUE SEÑALA: (...) " LA ESTRUCTURA INTERIOR DEL MURO CORTINA ESTA FORMADO POR PERFILERÍA DE ALUMINIO...QUE TIENE UN ANCHO DE 2" X 4" ...; ASÍ MISMO, EXISTE INCONGRUENCIA TAMBIÉN EN LA PAGINA 22 DE LAS BASES EN EL ÍTEM "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS" QUE SEÑALA: (...) " TIPOS DE SISTEMA (STICK)" ; ENTENDIÉNDOSE QUE ESTE SISTEMA ES EL QUE SE UTILIZARA PARA LOS PARANTES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DEL MURO CORTINA, AL RESPECTO DEL CUAL SE DEBE SEÑALAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE SISTEMA STICK SON DE MEDIDAS CASI ESTÁNDARES EN EL MERCADO, SIENDO POR EJEMPLO EL QUE COMERCIALIZA LA EMPRESA LIMATAMBO DE MEDIDAS QUE ES DE 104.80 MM X 44.50 MM ESPESOR 2.6 Y OTRA EMPRESA RECONOCIDA TAMBIÉN CORRALES CENTER COMERCIALIZA EL SISTEMA STICK EN MEDIDAS 105 MM X 44.45MM; MEDIDAS QUE VENDRÍAN A SER EQUIVALENTES A 4" X 1 ¾"; SIENDO ESTAS ÚNICAMENTE ESTAS MEDIDAS LAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO PARA MUROS CORTINA CON SISTEMA STICK; Y SON LAS QUE MÁS SE APROXIMAN A LAS DIMENSIONES REQUERIDAS Y SON LAS ÚNICAS QUE SE COMERCIALIZAN EN EL MERCADO NACIONAL; ASI MISMO SE ACLARE QUE SE TRATA DE PERFILES DE ALUMINIO "NO GALVANIZADO".

POR LO QUE SOLICITAMOS, AL COMITÉ DE SELECCIÓN COORDINE CON EL ÁREA USUARIA PARA QUE ACLARE ESTAS INCONSISTENCIAS Y A LA VEZ SE CONSIDERE EL CAMBIO DE LAS DIMENSIONES DE LAS ESTRUCTURAS CON SISTEMA STICK DE MÍNIMO 104.80 MM X 44.50 MM; EQUIVALENTES A 4" X 1 ¾". NO EXISTIENDO EN EL MERCADO PERFILERIA DE ALUMINIO DE 4" X 2 " EXACTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

INCISO 16.2 DE LA LCE, ASÍ COMO EL LITERAL C) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones. el Artículo 29.11 . el requerimiento puede ser modificado para mejorar actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos referencia.... el área usuaria decide ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION, el proveedor deberá garantizar una excelente fijación de todas las estructuras principales y secundarias del muro cortina, así mismo deberá guiarse de las características técnicas del tipo de sistema stick el que corresponde a nivel de perfilería de aluminio a nivel estructural.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

a la integracion de las bases se considera lo siguiente: 7. CARATERISITCAS TECNICAS , el proveedor debera garntizar la excelente fijacion de las estructuras principales y secundarios del muro cortina, para así tener una sujeción segura de los vidrios, así teniendo consistencia fija en el aire de todo el sistema de muro cortina. A. VIDRIO INCOLORO LAMINADO DE 6.00 MM PARA MURO CORTINA (INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS A TODO COSTO). ESTRUCTURA: la estructura inferior del muro cortina esta formada por perfilería de aluminio de aleación, tiene un ancho de 1 3/4"x4" con un espesor de 2.6 mm o su equivalente a medidas estandares en el tipo de sistema stick en muros cortinas. todo el sistema se complementa con aperturas proyectantes si fuese necesario. todos los accesorios son de primera calidad (juntas de EPDM, escuadras anclajes regulables en inox y otros necesarios para garantizar la calidad y el buen funcionamiento. etc.