

PLANTA SEGUNDO PISO ESC. 1:50

SECTOR 2

CUADRO DE VANOS: VENTANAS

COD.	ANCH.	ALTO	ALF.	CANT.
V-01	0.90	0.60	2.10	14
V-01A	0.90	0.60	2.10	10
V-02	1.80	0.60	2.10	04
V-02A	1.80	0.60	2.10	01
V-03	1.20	1.20	0.90	05
V-03'	1.10	0.90	0.90	01
V-04	0.90	1.50	1.20	02
V-04A	1.20	1.50	1.20	01
V-05	1.20	1.50	1.20	17
V-05A	1.20	1.50	1.20	05
V-06	1.80	1.50	1.20	07
RJ-01/01'	0.60	0.60	VAR.	04 / 03
RJ-02/02'	0.78	0.60	VAR.	02 / 01

CUADRO DE VANOS: PUERTAS

COD.	ANCH.	ALTO	ALF.	CANT.	COD.	ANCH.	ALTO	CANT.	COD.	ANCH.	ALTO	CANT.
RJ-03	1.34	0.60	VAR.	02	P-05'	1.80	2.70	06	PCF-05'	0.80	2.00	3
VRM-01	1.80	0.60	2.10	03	P-06	1.80	2.10	02	PCF-06	0.60	2.00	14
VRX-01	0.50	0.50	2.10	01	P-07	2.00	2.70	01	PCF-06'	0.60	2.00	02
P-01	0.80	2.10		03	PA-01	0.90	1.60	01	PCF-06''	0.60	2.00	01
P-01'	0.80	2.10		15	PCF-01	0.90	2.10	03	PRX-01	0.90	2.10	02
P-02	0.90	2.70		17	PCF-01'	0.90	2.10	04	PRX-02	1.20	2.10	01
P-02'	0.90	2.10		23	PCF-02	1.00	2.10	02	PRM-01	1.10	3.00	01
P-03	1.00	2.70		24	PCF-02'	1.00	2.10	03	PRM-02	1.20	3.00	04
P-03'	1.00	2.10		07	PCF-02''	1.00	2.10	06	PRM-03	5.35	3.20	01
P-04	1.20	2.70		16	PCF-03	1.20	2.10	02	PRM-04	4.79	3.20	01
P-04'	1.20	2.70		01	PCF-03'	1.20	2.10	01	PRM-05	4.36	3.20	01
P-04''	1.20	2.10		04	PCF-04	1.80	2.10	04	PRM-06	9.70	3.20	01
P-05	1.80	2.70		06	PCF-04'	1.80	2.10	02	PMM-01	1.00	2.10	01
					PCF-05	0.80	2.00	8				

CUADRO DE TIPOS DE CERRADURAS

SET	ESQUEMA	AMBIENTES	ELEMENTOS
3		PUERTAS RF, 2 HOJAS / 1S INGRESO UPSS (EMERGENCIA, CO, HOSP)	• CERRADURA CILINDRICA UL RF FUNCION DEPOSITO (F86) (2) • CIERRAPUERTAS UL RF (2) • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (2) • BISAGRAS CON RODAMIENTOS 4.5" x 4.5" (6)
3A		PUERTAS RF, 1 HOJA LABORATORIOS DEPOSITOS, GABINETES, DUCTOS IISS	• CERRADURA CILINDRICA UL RF FUNCION DEPOSITO (F86) (1) • CIERRAPUERTAS UL RF (1) • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (1) • BISAGRAS CON RODAMIENTOS 4.5" x 4.5" (3)
4		PUERTA MADERA 1 HOJA OFICINAS, CONSULTORIOS. HABITACIONES	• CERRADURA CILINDRICA UL FUNCION ENTRADA (F109) (1) • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (1) • BISAGRAS
5		CORREDORES PUERTAS DOBLE HOJA	• CERRADURA CILINDRICA UL FUNCION ENTRADA (F109) (1) • PICAPORTE (2) • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (2) • BISAGRAS (6)
24		RAYOS X	• CERRADURA CILINDRICA UL FUNCION ENTRADA (F109) CON BAÑO DE PLOMO (1) • CIERRAPUERTAS AEREO (1) • BISAGRA DE PIN APLOMADA (SET)
29		ADMISION CEYE CTO LIMPIEZA TRAB LIMPIO / SUCIO CTO SEPTICO REGISTROS SANT.	• CERRADURA CILINDRICA UL FUNCION DEPOSITO (F86) (1) • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (1) • BISAGRAS
33		PUERTA VAIVEN 2 HOJAS	• CERRADURA DEADBOLT DOBLE CILINDRO (2) • BISAGRA DE PISO PARA PUERTAS VAIVEN (2) • PLACA DE EMPUJE (2)
B		BAÑOS PACIENTES BAÑOS DISCAPACITADOS VESTIDORES	• CERRADURA CILINDRICA UL FUNCION AULA (F84) (1) • CIERRAPUERTAS AEREO (1) • BISAGRAS • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (1)
3B		PUERTAS RF, 1 Y 2 HOJAS GABINETES, DUCTOS IISS	• CERRADURA CILINDRICA UL RF FUNCION DEPOSITO (F86) (1) • BISAGRAS CON RODAMIENTOS 4.5" x 4.5" (3)
46		TALLERES	• PICAPORTE DE Fe CON CANDADO

LEYENDA : TIPOS DE TABIQUERIA EN SECO

- TABIQUERIA EN SECO TIPO I EN INTERIOR (h=según ambiente)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO I-A EN INTERIOR (h=según ambiente)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO II EN EXTERIOR (h=piso a techo)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO II-A EN EXTERIOR (h=según ambiente)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO III EN FALSA COLUMNA (h=piso a techo)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO IV RESISTENTE AL FUEGO 1H (h=piso a techo)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO V RESISTENTE AL FUEGO 2H (h=piso a techo)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO VI RESISTENTE A LA RADIACIÓN (h=piso a techo)

LEYENDA DE SIMBOLOS

CORTE	X = LETRA DE CORTE; LAMINA = NUMERO DE LAMINA
ELEVACION	X = NUMERO DE ELEVACION; LAMINA = NUMERO DE LAMINA
COTAS	
EJES	
NC +X.XX / NFC +X.XX / NPT +X.XX / NTT +X.XX / NIV. +X.XX	NIVEL DE CUMBRERA; NIVEL FONDO DE CANALETA; NIVEL DE PISO TERMIN.; NIVEL DE TECHO TERMIN.; NIVEL TOPOGRAFICO
LLAMADOS O NOTAS	
LÍNEA DEL TERRENO	
CAMBIO DE PISO	
CUADRO DE AMBIENTE	1A = NOMBRE DE AMBIENTE 1; 2A = NOMBRE DE AMBIENTE 2; XX-000 = CODIGO / NUMERO DE AMBIENTE; A = ACABADO; 000 = AREA DE AMBIENTE
CUADRO DE VANO PUERTAS	P-XX = CODIGO DE VANO; A1= ALTURA DE PUERTA; B1 = ANCHO DE PUERTA; C1 = ALFEIZAR; C = CODIGO DE CERRADURA
CUADRO DE VANO VENTANAS	V-XX = CODIGO DE VANO; A2= ALTURA DE PUERTA; B2 = ANCHO DE PUERTA; C2 = ALFEIZAR

Luis Carlos Alcantara Villegas
ARQUITECTO
CAP 14414

NOTAS:

1. *Previo al servicio de ejecución de los trabajos, los niveles y medidas serán verificados en obra por el proveedor.*
2. *El nivel ±0.00m. corresponde al nivel (+269.25 msnm) según el levantamiento topográfico.*
3. *En caso de discrepancias entre la información contenida en los planos de esta u otras especialidades; estas serán aclaradas por el Residente e Inspector/Supervisor de la obra.*
4. *Para el desarrollo de la instalación de letreros que contemplan en su diseño un tubo de acero, la instalación del tubo de acero incluido el vaciado de concreto estará a cargo del proveedor.*
5. *Para el desarrollo de la señalización de normativa clínica (Señalética), el proveedor tomará como referencia la Directiva Administrativa N°269-MINSA/2019/DGOS que regula la identificación y señalización de los establecimientos de salud, de existir contradicción con lo proyectado en los planos y especificaciones técnicas, el proveedor tendrá que informar al Residente y/o Inspector /Supervisor de Obra, para que se genere la absolución respectiva.*
6. *Todas las uniones metálicas serán soldadas, limadas, masilladas y pintadas con dos capas de anticorrosivo epoxico y tendrán un acabado pintado con esmalte epoxico al soplete.*
7. *En caso de no contar con estructura de apoyo para los tótems IS-02 y IS-03 se usará parante de tubo cuadrado de fierro de 2"x2"x2mm anclado a piso o a poyo de concreto construido para este fin.*
8. *En caso de no contar con estructura de apoyo para el letrero luminoso SE-04 se usará parante de tubo cuadrado de fierro de 3"x3"x2mm anclado a piso a poyo de concreto construido para este fin, previendo el acabado para las instalaciones eléctricas del cartel.*
9. *Los carteles indicativos adosados de dimensiones menores a 0.40x0.30m se instalarán en la pared o superficie vertical de apoyo con cinta pegamento de doble contacto o similar que asegure su correcta fijación.*
10. *Los carteles indicativos colgantes se instalarán mediante armellas de ½" con cables de acero fijados a la losa.*
11. *El proveedor debe garantizar la buena instalación y fijación de los carteles.*

NORTE MAGNETICO



PLANO CLAVE

ENTIDAD:

Gobierno Regional MADRE DE DIOS CONSTRUYENDO EL DESARROLLO

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS"
CODIGO DE PROYECTO 2344621 (SNIP N° 383146)
PLAN DE CONTINGENCIA

ESPECIALIDAD: **ARQUITECTURA**

DESCRIPCION: PLANTA SEGUNDO PISO

UBICACION:
Departamento: MADRE DE DIOS
Provincia: TAHUAMANU
Distrito: IBERIA

ESCALA:	FECHA:	ETAPA:
1/50	DICIEMBRE 2023	1ER ENTREGABLE

LÁMINA: A-07