

PLANTA SEGUNDO PISO ESC. 1:50

SECTOR 3

CUADRO DE VANOS: VENTANAS					CUADRO DE VANOS: PUERTAS												
COD.	ANCH.	ALTO	ALF.	CANT.	COD.	ANCH.	ALTO	ALF.	CANT.	COD.	ANCH.	ALTO	CANT.	COD.	ANCH.	ALTO	CANT.
V-01	0.90	0.60	2.10	14	RJ-03	1.34	0.60	VAR.	02	P-05'	1.80	2.70	06	PCF-05'	0.80	2.00	3
V-01A	0.90	0.60	2.10	10	VRM-01	1.80	0.60	2.10	03	P-06	1.80	2.10	02	PCF-06	0.60	2.00	14
V-02	1.80	0.60	2.10	04	VRX-01	0.50	0.50	2.10	01	P-07	2.00	2.70	01	PCF-06'	0.60	2.00	02
V-02A	1.80	0.60	2.10	01	P-01	0.80	2.10		03	PA-01	0.90	1.60	01	PCF-06''	0.60	2.00	01
V-03	1.20	1.20	0.90	05	P-01'	0.80	2.10		15	PCF-01	0.90	2.10	03	PRX-01	0.90	2.10	02
V-03'	1.10	0.90	0.90	01	P-02	0.90	2.70		17	PCF-01'	0.90	2.10	04	PRX-02	1.20	2.10	01
V-04	0.90	1.50	1.20	02	P-02'	0.90	2.10		23	PCF-02	1.00	2.10	02	PRM-01	1.10	3.00	01
V-04A	1.20	1.50	1.20	01	P-03	1.00	2.70		24	PCF-02'	1.00	2.10	03	PRM-02	1.20	3.00	04
V-05	1.20	1.50	1.20	17	P-03'	1.00	2.10		07	PCF-02''	1.00	2.10	06	PRM-03	5.35	3.20	01
V-05A	1.20	1.50	1.20	05	P-04	1.20	2.70		16	PCF-03	1.20	2.10	02	PRM-04	4.79	3.20	01
V-06	1.80	1.50	1.20	07	P-04'	1.20	2.70		01	PCF-03'	1.20	2.10	01	PRM-05	4.36	3.20	01
RJ-01/01'	0.60	0.60	VAR.	04 / 03	P-04''	1.20	2.10		04	PCF-04	1.80	2.10	04	PRM-06	9.70	3.20	01
RJ-02/02'	0.78	0.60	VAR.	02 / 01	P-05	1.80	2.70		06	PCF-04'	1.80	2.10	02	PMM-01	1.00	2.10	01
										PCF-05	0.80	2.00	8				

CUADRO DE TIPOS DE CERRADURAS

SET	ESQUEMA	AMBIENTES	ELEMENTOS
3		PUERTAS RF, 2 HOJAS / 1S INGRESO UPSS (EMERGENCIA, CO, HOSP)	• CERRADURA CILINDRICA UL RF FUNCION DEPOSITO (F86) (2) • CIERRAPUERTAS UL RF (2) • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (2) • BISAGRAS CON RODAMIENTOS 4.5" x 4.5" (6)
3A		PUERTAS RF, 1 HOJA LABORATORIOS DEPOSITOS, GABINETES, DUCTOS IISS	• CERRADURA CILINDRICA UL RF FUNCION DEPOSITO (F86) (1) • CIERRAPUERTAS UL RF (1) • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (1) • BISAGRAS CON RODAMIENTOS 4.5" x 4.5" (3)
4		PUERTA MADERA 1 HOJA OFICINAS, CONSULTORIOS. HABITACIONES	• CERRADURA CILINDRICA UL FUNCION ENTRADA (F109) (1) • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (1) • BISAGRAS
5		CORREDORES PUERTAS DOBLE HOJA	• CERRADURA CILINDRICA UL FUNCION ENTRADA (F109) (1) • PICAPORTE (2) • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (2) • BISAGRAS (6)
24		RAYOS X	• CERRADURA CILINDRICA UL FUNCION ENTRADA (F109) CON BAÑO DE PLOMO (1) • CIERRAPUERTAS AEREO (1) • BISAGRA DE PIN APLOMADA (SET)
29		ADMISION CEYE CTO LIMPIEZA TRAB LIMPIO / SUCIO CTO SEPTICO REGISTROS SANT.	• CERRADURA CILINDRICA UL FUNCION DEPOSITO (F86) (1) • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (1) • BISAGRAS
33		PUERTA VAIVEN 2 HOJAS	• CERRADURA DEADBOLT DOBLE CILINDRO (2) • BISAGRA DE PISO PARA PUERTAS VAIVEN (2) • PLACA DE EMPUJE (2)
B		BAÑOS PACIENTES BAÑOS DISCAPACITADOS VESTIDORES	• CERRADURA CILINDRICA UL FUNCION AULA (F84) (1) • CIERRAPUERTAS AEREO (1) • BISAGRAS • TOPE DE PISO MEDIA LUNA (1)
3B		PUERTAS RF, 1 Y 2 HOJAS GABINETES, DUCTOS IISS	• CERRADURA CILINDRICA UL RF FUNCION DEPOSITO (F86) (1) • BISAGRAS CON RODAMIENTOS 4.5" x 4.5" (3)
46		TALLERES	• PICAPORTE DE Fe CON CANDADO

LEYENDA : TIPOS DE TABIQUERIA EN SECO

- TABIQUERIA EN SECO TIPO I EN INTERIOR (h=según ambiente)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO I-A EN INTERIOR (h=según ambiente)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO II EN EXTERIOR (h=piso a techo)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO II-A EN EXTERIOR (h=según ambiente)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO III EN FALSA COLUMNA (h=piso a techo)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO IV RESISTENTE AL FUEGO 1H (h=piso a techo)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO V RESISTENTE AL FUEGO 2H (h=piso a techo)
- TABIQUERIA EN SECO TIPO VI RESISTENTE A LA RADIACIÓN (h=piso a techo)

LEYENDA DE SIMBOLOS

- CORTE — X = LETRA DE CORTE; LAMINA = NUMERO DE LAMINA
- ELEVACION — X = NUMERO DE ELEVACION; LAMINA = NUMERO DE LAMINA
- COTAS
- EJES
- NC +X.XX, NFC +X.XX, NPT +X.XX, NTT +X.XX, NIV. +X.XX — NIVEL DE CUMBRERA, NIVEL FONDO DE CANALETA, NIVEL DE PISO TERMIN., NIVEL DE TECHO TERMIN., NIVEL TOPOGRAFICO
- LLAMADOS O NOTAS
- LÍNEA DEL TERRENO
- CAMBIO DE PISO
- CUADRO DE AMBIENTE — 1A = NOMBRE DE AMBIENTE 1; 2A = NOMBRE DE AMBIENTE 2; XX-000 = CODIGO / NUMERO DE AMBIENTE; A = ACABADO; 000 = AREA DE AMBIENTE
- CUADRO DE VANO PUERTAS — P-XX = CODIGO DE VANO; A1= ALTURA DE PUERTA; B1 = ANCHO DE PUERTA; C1 = ALFEIZAR; C = CODIGO DE CERRADURA
- CUADRO DE VANO VENTANAS — V-XX = CODIGO DE VANO; A2= ALTURA DE PUERTA; B2 = ANCHO DE PUERTA; C2 = ALFEIZAR

NOTAS:

1. Previo al servicio de ejecución de los trabajos, los niveles y medidas serán verificados en obra por el proveedor.
2. El nivel ±0.00m. corresponde al nivel (+269.25 msnm) según el levantamiento topográfico.
3. En caso de discrepancias entre la información contenida en los planos de esta u otras especialidades; estas serán aclaradas por el Residente e Inspector/Supervisor de la obra.
4. Para el desarrollo de la instalación de letreros que contemplan en su diseño un tubo de acero, la instalación del tubo de acero incluido el vaciado de concreto estará a cargo del proveedor.
5. Para el desarrollo de la señalización de normativa clínica (Señalética), el proveedor tomará como referencia la Directiva Administrativa N°269-MINSA/2019/DGOS que regula la identificación y señalización de los establecimientos de salud, de existir contradicción con lo proyectado en los planos y especificaciones técnicas, el proveedor tendrá que informar al Residente y/o Inspector /Supervisor de Obra, para que se genere la absolución respectiva.
6. Todas las uniones metálicas serán soldadas, limadas, masilladas y pintadas con dos capas de anticorrosivo epoxico y tendrán un acabado pintado con esmalte epoxico al soplete.
7. En caso de no contar con estructura de apoyo para los tótems IS-02 y IS-03 se usará parante de tubo cuadrado de fierro de 2"x2"x2mm anclado a piso o a poyo de concreto construido para este fin.
8. En caso de no contar con estructura de apoyo para el letrero luminoso SE-04 se usará parante de tubo cuadrado de fierro de 3"x3"x2mm anclado a piso a poyo de concreto construido para este fin, previendo el acabado para las instalaciones eléctricas del cartel.
9. Los carteles indicativos adosados de dimensiones menores a 0.40x0.30m se instalarán en la pared o superficie vertical de apoyo con cinta pegamento de doble contacto o similar que asegure su correcta fijación.
10. Los carteles indicativos colgantes se instalarán mediante armellas de ½" con cables de acero fijados a la losa.
11. El proveedor debe garantizar la buena instalación y fijación de los carteles.

Luis Carlos Alcantara Villegas
ARQUITECTO
CAP 14414

NORTE MAGNETICO



PLANO CLAVE



ENTIDAD:

Gobierno Regional MADRE DE DIOS CONSTRUYENDO EL DESARROLLO

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS"
CODIGO DE PROYECTO 2344621 (SNIP N° 383146)
PLAN DE CONTINGENCIA

ESPECIALIDAD: **ARQUITECTURA**

DESCRIPCION: PLANTA SEGUNDO PISO

UBICACION:
Departamento: MADRE DE DIOS
Provincia: TAHUAMANU
Distrito: IBERIA

LÁMINA: A-08

ESCALA: 1/50 | FECHA: DICIEMBRE 2023 | ETAPA: 1ER ENTREGABLE