


FORMATO: EVALUACIÓN TÉCNICA - BIENES			
Descripción del bien	Botas dielectrico de cuero color negro		
Plazo	20 dias calendario		
Presupuesto	N/A		
Forma de pago	N/A		
Detalle de las Ofertas	POSTOR A-1	ANTAMINKA SAC	WELLCO PERUANA
1.- Características y/o condiciones del bien*	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Cuero vacuno teñido atravesado, con brillo natural o semibrillo. liso	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Espesor de corte: 2mm +/- 0.2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Color : Negro	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Armado: fabricado por el sistema de inyeccion directa	SI CUMPLE	NO CUMPLE, su sistema de armado es cementado y prensado	SI CUMPLE
Composicion de caña: acolchado de cabretilla en caña-lengüeta y fuelle y forro de caña sin laminacion, con proteccion microbiana y doble acolchado de espuma	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Contrafuerte: Material textil no tejido de inmersión ó termoplastico con base textil o termoplástico	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Lengüeta: parte externa cuero cabretilla y parte interna forrado con poliester hidrofílico.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Sobre puntera inyectado de poliuretano en una sola pieza con la entresuela y suela	SI CUMPLE	NO CUMPLE, su sistema no es inyectado, es cementado	SI CUMPLE
Certificación puntera no metalica: ISO 20344	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Puntera: resistencia al impacto: minimo 200 joules +/- 4 joules	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
puntera: No Metálicas (Policarbonatos, acrílicas, composite u otras).	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Ojalillos: tipo perforaciones en el cuero, 5 pares de ojalillos por pie	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Palmilla: Kevlar anti punzante, espesor 2 a 3 mm.	SI CUMPLE	NO CUMPLE (no viene cocida al cuero)	SI CUMPLE
Plantilla: Poliuretano der baja densidad con propiedad antimicrobiana	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Entresuela: Poliuretano inyectado al corte de alta densidad	SI CUMPLE	NO CUMPLE, su sistema no es inyectado	SI CUMPLE
Suela: Caucho de nitrilo vulcanizado o de Poliuretano de alta densidad inyectado.	SI CUMPLE	NO CUMPLE, su sistema no es inyectado	SI CUMPLE
Resistencia a la descarga electrica: 18000 voltios mínimo a 60Hz	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Tallas: del 35 al 46	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Las muestras serán entregadas al Comité de Selección designado para tal fin, no deben identificar la firma del proveedor	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
Ficha técnica	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2.- Requisitos del proveedor*			
2.1 Experiencia del Postor			
3.- Lugar y plazo de entrega: no mayor a 20 dias			
5.- Fecha de Validación	28/04/2025		
6.- Responsable de Validación (Nombre y Firma)	Luis Alberto Culqui Bustos DSGI 1172		
* De acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

POSTOR A-1	
Resultado final	SI CUMPLE
ANTAMINKA SAC	
Resultado final	NO CUMPLE
Wellco Peruana	
Resultado final	NO CUMPLE


 Juan Carlos Lopez
 Jefe Departamento de Asesoría
 SIMA-CB-NO