

D-CC
Cobertura con calaminón TR-5 rojo
Esc 1:10



D-CC
Traslape longitudinal
Esc 1:5



D-CC
Tornillo autorroscante
Esc 1:1



D-CC
Terminación inferior
Esc 1:2

1. Perno autotaladrante
2. Perno bastón
3. Tornillo autorroscante



1. Sobre el metal mediante perno autotaladrante.
2. Sobre estructuras reticuladas con pernos de bastón.
3. Sobre madera meediante autoroscantes o tirafones.

D-CC
Detalle de fijación
Esc 1:2



D-CC
Cumbrera dentada
Esc 1:2



D-CC
Terminación lateal
Esc 1:2



D-CC
Plancha de calaminón
Esc 1:5

INSTALACION DE CINTA BUTIL

Preparación de superficie: Toda superficie a ser sellada debe estar libre de polvo, mugre, aceite y humedad antes de aplicar el sellador. Limpie con jabón y agua o solvente.

Condiciones de trabajo: Aplíquese en condiciones secas arriba de 5°C. Abajo de 50°C la condensación atmosférica sobre superficies puede inhibir la adhesión y debe evitarse.

Aplicación: Aplique a la superficie directamente del rollo. Oprima el sellador a través del papel de separación con un movimiento continuo, uniforme de la mano.

Nota: Para techos de metal y aplicaciones de paneles para cubrir paredes, asegúrese de colocar sellador sobre la parte "mojada" de los clavos para prevenir que el viento sople lluvia y se fugue por los hoyos donde están los clavos o tornillos.

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

GESTIÓN 2023 - 2026

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

DEPARTAMENTO: PUNO

PROVINCIA: YUNGUYO

DISTRITO: YUNGUYO

LOCALIDAD: QUEÑUANI

CÓDIGO MODULAR: 1028976

CÓDIGO LOCAL: 467654

JEFE DE PROYECTO

PROYECTISTA

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I. E. I. N° 288 DEL CENTRO POBLADO DE QUEÑUANI, DISTRITO DE YUNGUYO-PUNO"

CÓDIGO ÚNICO: 2196879

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

PLANO: DETALLES CONSTRUCTIVOS

D-CC

ESCALA: INDICADA

FECHA: JUL 2023

LÁMINA: DC 19