



CUADRO DE PUERTAS				
N°	ALTO	ANCHO	CANT.	MATERIAL
P1	3.00	0.90	01	Puerta Machihembrada Con Sobre luz

CUADRO DE VENTANAS				
N°	ALTO	ANCHO	ALFEIZ	CANT. MATERIAL
V1	1.60	1.28	1.80	01 Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.

CUADRO DE ACABADOS				
MÓDULOS Y AMBIENTES			M - 1 y 2	
			PRIMER PISO	
			VIGILANCIA	
ACABADOS				
PISOS	PISO MACHIHEBRADO			
	PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO			
	PISO CERAMICO (0.45x0.45m) / Tránsito Alto Color Claro			
CONTRAZOCALO	CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO e=1.5 cm h = 0.25 m (exterior)			
	CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO e=1.5 cm h = 0.10 m (interior)			
	CONTRAZOCALO MACHIHEBRADO h = 0.10 m (interior)			
	CONTRAZOCALO CERAMICO 0.10 X 0.45 m h = 0.10 m (interior)			
COLUMNAS Y VIGAS	REVOQUE FROTACHADO			
	BRUÑAS			
VESTIDURA DE MUROS	Interior	REVOQUE FROTACHADO Y PLANCHADO		
		BRUÑAS		
	Exterior	CERAMICO PALADIO GRIS 0.24 X 0.40 m. H=1.30 m.		
		REVOQUE FROTACHADO		
CIELO RASO	BRUÑAS			
	REVOQUE FROTACHADO CEMENTO			
CARPINTERIA DE MAD.	PUERTA DE MADERA TORNILLO (VER CUADRO DE VANOS)			
COBERTURA	PLANCHÁ TEJA ANDINA			
	ALIGERADO			
CARPINTERIA METALICA	VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO PINTADOS CON ESMALTE DE COLOR NEGRO			
PINTURA	MUROS EXTERIORES TP2			
	MUROS INTERIORES TP3			
	VIGAS Y COLUMNAS TP1			
	PARAPETOS TP1			
	CARPINTERIA DE MADERA TP4			
	CARPINTERIA METALICA TP5			
NOTAS:				
A.- DEBERA USARSE PINTURA LATEX EXTERIOR Y/O INTERIOR FORMULADA CON RESINAS ALQUIDICAS Y PIGMENTOS ESTABILIZADAS A LA ACCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUZ, DE EXCELENTE ADHERENCIA Y RESISTENCIA AL LAVADO, TEKNO O DE SIMILAR ESPECIFICACIONES TECNICAS LA PINTURA SE APLICARA SOBRE UN SELLADOR ANTICALINO QUE EVITE LA SAPONIFICACION, FORMULADO EN BASE A UNA SOLUCION DE CAUCHO SINTETICO, ESPECIALMENTE RESISTENTE A SUPERFICIES ALCALINAS..				
B.- LOS CIELOS RASOS DE CEMENTO LLEVARAN DOS MANOS DE PINTURA LATEX, PREVIO APLICACION DEL SELLADOR BLANCO DE MUROS DE LA MISMA DEL LATEX (VENCELATEX, EXCELLO LATEX, TEKNO MATE O DE SIMILARES ESPECIFICACIONES TECNICAS).				
C.- LA CARPINTERIA DE MADERA LLEVARA DOS MANOS DE PINTURA AL DUCO, SOBRE UNA BASE DE BASE SELLADOR PARA MADERA TEKNO.				
D.- LOS ELEMENTOS METALICOS LLEVARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJA DE TIPO CONVENCIONAL ALQUIDICO Y LUEGO DE UNA MANO DE ESMALTE SINTETICO A BASE DE RESINAS ALQUIDICAS CON PIGMENTO DE GRAN ESTABILIDAD (O DE SIMILARES ESPECIFICACIONES TECNICAS). EL ANTICORROSIVO DEBE SER DE COLOR AMARILLO, ROJO O VERDE.				
CUADRO DE COLORES				
TP-1 LATEX SATINADO EXTERIORES GOLDEN CELESTE O SIMILAR				
TP-2 LATEX SATINADO EXTERIORES BLANCO O SIMILAR				
TP-3 LATEX SATINADO INTERIOR BLANCO OSTRA O SIMILAR				
TP-4 BARNIZ CON LACA SELLADORA				
TP-5 PINTURA GLOSS COLOR NEGRO				
CARPINTERIA DE MADERA				
EN GENERAL BARNIZ NATURAL TRANSPARENTE				