



CUADRO DE ACABADOS		M - 1 y 2			
MÓDULOS Y AMBIENTES		PRIMER PISO			
		SUM + SALA DE PSICOMOTRICIDAD	COCINA	DEPOSITO	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
ACABADOS					
PISOS	PISO MACHIMBRADO				
	PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO				
CONTRAZOCALO	PISO CERAMICO (0.45x0.45m.) / Transito Alto/ Color Claro				
	CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO e=1.5 cm h = 0.25 m (exterior)				
	CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO e=1.5 cm h = 0.10 m (interior)				
	CONTRAZOCALO MACHIMBRADO h = 0.10 m (interior)				
COLUMNAS Y VIGAS	CONTRAZOCALO CERAMICO 0.10 X 0.45 m. h = 0.10 m. (interior)				
	REVOQUE FROTACHADO				
VESTIDURA DE MUROS	BRUÑAS				
	REVOQUE FROTACHADO Y PLANCHADO				
	BRUÑAS				
	CERAMICO PALADIO GRIS 0.24 X 0.40 m. H=1.30 m.				
CIELO RASO	REVOQUE FROTACHADO				
	BRUÑAS				
CARPINTERIA DE MAD.	REVOQUE FROTACHADO CEMENTO				
	PUERTA DE MADERA TORNILLO (VER CUADRO DE VANOS)				
COBERTURA	PLANCHA TEJA ANDINA				
	ALIGERADO				
CARPINTERIA METALICA	VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO PINTADOS CON ESMALTE DE PVA COLO VERDE				
	MUROS EXTERIORES TP2				
PINTURA	MUROS INTERIORES TP3				
	VIGAS Y COLUMNAS TP1				
	PARAPETOS TP1				
	CARPINTERIA DE MADERA TP4				
	CARPINTERIA METALICA TP5				

NOTAS:

A.- DEBERA USARSE PINTURA LATEX EXTERIOR Y/O INTERIOR FORMULADA CON RESINAS ALQUIDICAS Y PIGMENTOS ESTABILIZADAS A LA ACCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUZ, DE EXCELENTE ADHERENCIA Y RESISTENCIA AL LAVADO, TEKNO O DE SIMILAR ESPECIFICACIONES TECNICAS LA PINTURA SE APLICARA SOBRE UN SELLADOR ANTICALINO QUE EVITE LA SAPONIFICACION, FORMULADO EN BASE A UNA SOLUCION DE CAUCHO SINTETICO, ESPECIALMENTE RESISTENTE A SUPERFICIES ALCALINAS.

B.- LOS CIELOS RASOS DE CEMENTO LLEVARAN DOS MANOS DE PINTURA LATEX, PREVIO APLICACION DEL SELLADOR BLANCO DE MUROS DE LA MISMA DEL LATEX (VENCELATEX, EXCELLO LATEX, TEKNO MATE O DE SIMILARES ESPECIFICACIONES TECNICAS).

C.- LA CARPINTERIA DE MADERA LLEVARA DOS MANOS DE PINTURA AL DUCO, SOBRE UNA BASE DE BASE SELLADOR PARA MADERA TEKNO.

D.- LOS ELEMENTOS METALICOS LLEVARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJA DE TIPO CONVENCIONAL ALQUIDICO Y LUEGO DE UNA MANO DE ESMALTE SINTETICO A BASE DE RESINAS ALQUIDICAS CON PIGMENTO DE GRAN ESTABILIDAD (O DE SIMILARES ESPECIFICACIONES TEKNICAS), EL ANTICORROSIVO DEBE SER DE COLOR AMARILLO, ROJO O VERDE.

CUADRO DE COLORES

TP-1 LATEX EXTERIORES LATEX SATINADO

TP-2 LATEX EXTERIORES LATEX SATINADO

TP-3 LATEX INTERIOR LATEX SATINADO

TP-4 BARNIZ CON LACA SELLADORA

TP-5 PINTURA GLOSS COLOR NEGRO

CARPINTERIA DE MADERA

EN GENERAL BARNIZ NATURAL TRANSPARENTE

