

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS 0033-2025-BCRPLIM - PRIMERA CONVOCATORIA
ADQUISICIÓN DE UN MONTACARGA CONTRABALANCEADO ELÉCTRICO
ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y BUENA PRO

Admisión y evaluación de ofertas

Postor	Documentación obligatoria para admisión y Especificaciones Técnicas	Condición	Factores de evaluación			Orden de prelación	Mype	Discapacitados
			Precio (\$)	Puntaje (100 pts.)	Más 5% por condición			
MALVEX DEL PERÚ S.A	No cumple	No admitido	34810,00	—	—	—	—	—
LOGIMAQ SOLUTIONS SAC	No cumple	No admitido	44871,79	—	—	—	—	—
MANUFACTURA Y TECNOLOGIA DE EXPORTACION S.R.L	No cumple	No admitido	47999,00	—	—	—	—	—
JUNGHEINRICH PERÚ S.A.C.	Cumple	Admitido	76 340,69	100,00	—	1	No	No

MALVEX DEL PERÚ S.A: Del modelo propuesta EP - EFL303P: La altura de elevación (h3) es de 3000 mm. y lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnicas, en el ítem 4,4 la altura de elevación (h3) es mínimo de 4 700mm. En el ítem 4,7 la altura de la cabina superior de guardia (h6) es de 2220 mm y lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnicas, en el ítem 4,6 altura del protector superior cabina (h6) es máximo 2 180.

LOGIMAQ SOLUTIONS SAC: Del modelo propuesto CPD30/35F8: En el ítem 4,4 la altura de elevación (h3) es de 3000 mm. y lo requerido en las especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnicas, en el ítem 4,4 la altura de elevación (h3) es mínimo de 4 700mm. En el ítem 4,7 la altura de la cabina superior de guardia (h6) es de 2220 mm y lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnicas, en el ítem 4,6 altura del protector superior cabina (h6) es máximo 2 180. En el ítem 4,24 ancho del carro de la horquilla (b3) es de 1180 mm. y lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnica, en el ítem 4,14 el ancho del soporte de horquillas (b3) es de 1 070 - 1 140. En el ítem 6,2 potencia del motor de elevación en S3 15% es de 10 kw. y lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnica, ítem 6,2 el motor de elevación, rendimiento con S3 (desde-hasta) 16.2 - 26 kw.

MANUFACTURA Y TECNOLOGIA DE EXPORTACION S.R.L: Del modelo propuesto CPE-30 CUSTOMIZED, página 25 - datos del rendimiento - Tracción máxima del timón con carga/sin carga (desde hasta) 15 000 - 22000 / 12 585 - 22000 y lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnicas, en el ítem 5,5 - Tracción máxima del timón (N) es de 13 000 - 22 000 / 12 585 - 22 000. La Fuerza de Tracción es importante, debido a que las tolerancias solicitadas de 13 000 - 22 000 / 12 585 - 22 000 permite cambiar el ángulo de las ruedas directrices, garantizando una adecuada orientación de la trayectoria del montacarga con carga y sin carga.

Calificación

Postor	Experiencia del postor en la especialidad	Observaciones
JUNGHEINRICH PERÚ S.A.C.	Cumple *	Calificado

Reducción de la oferta

POSTOR	(*) Monto de la oferta (\$)	CONDICIÓN
JUNGHEINRICH PERÚ S.A.C.	75 124,70	Oferta válida

(*) Conforme a lo dispuesto en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se solicitó al postor JUNGHEINRICH PERÚ S.A.C. la reducción de su oferta.

BUENA PRO

Se otorga la Buena Pro al postor JUNGHEINRICH PERÚ S.A.C. por el monto total de su propuesta ascendente a \$75 124,70 Dólares Americanos incluido impuestos.

Lima, 2 de junio de 2025