

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-0033-2025-BCRPLIM

PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE UN MONTACARGA CONTRABALANCEADO ELÉCTRICO

ASISTENTES:

La señora Rosa Emilia Alarcón Tarazona en representación del Órgano Encargado de las Contrataciones.

LUGAR:

El acto se llevó a cabo en la sala de reuniones de la Subgerencia de Logística.

INFORME:

Se informa que se registraron en el SEACE catorce (14) participantes, de los cuales presentaron ofertas las siguientes empresas:

- JUNGHEINRICH PERU S.A.C.
- MANUFACTURA Y TECNOLOGIA DE EXPORTACION S.R.L.
- LOGIMAQ SOLUTIONS S.A.C.
- MALVEX DEL PERU S.A.

Se verificó la constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista en el Registro Nacional de Proveedores, vía página web.

ORDEN DEL DÍA:

Se procedió a revisar las ofertas y a dar lectura de toda la documentación contenida, verificándose lo siguiente:

- No se admitió la oferta de la empresa MALVEX DEL PERÚ S.A. por lo siguiente: el modelo propuesto EP - EFL303P: La altura de la elevación (h3) es de 3000 mm. y lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnicas, en el ítem 4,4 la altura de elevación (h3) es mínimo de 4 700mm.
- No se admitió la oferta de la empresa LOGIMAQ SOLUTIONS SAC: por lo siguiente: el modelo propuesto CPD30/35F8: En el ítem 4,4 la altura de elevación (h3) es de 3000 mm. y lo requerido en las especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnicas, en el ítem 4,4 la altura de elevación (h3) es mínimo de 4 700mm. En el ítem 4,7 la altura de la cabina superior de guardia (h6) es de 2220 mm y lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnicas, en el ítem 4,6 altura del protector superior cabina (h6) es máximo 2 180. En el ítem 4,24 ancho del carro de la horquilla (b3) es de 1180 mm. y lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnica, en el ítem 4,14 el ancho del soporte de horquillas (b3) es de 1 070 - 1 140. En el ítem 6,2 potencia del motor de elevación en S3 15% es de 10 kw. y lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnica, ítem 6,2 el motor de elevación, rendimiento con S3 (desde-hasta) 16.2 - 26 kw.
- No se admitió la oferta de la empresa MANUFACTURA Y TECNOLOGIA DE EXPORTACION S.R.L. por lo siguiente: el modelo propuesto CPE-30 CUSTOMIZED, página 25 - datos del rendimiento - Tracción máxima del timón con carga/sin carga (desde hasta) 15 000 - 22000 / 12 585 - 22000 y lo requerido en las Especificaciones Técnicas - Numeral 2,1 Características Técnicas, en el ítem 5,5 - Tracción máxima del timón (N) es de 13 000 - 22 000 / 12 585 - 22 000. La Fuerza de Tracción es importante, debido a que las tolerancias solicitadas de 13 000 - 22 000 / 12 585 - 22 000 permite cambiar el ángulo de las ruedas directrices, garantizando una adecuada orientación de la trayectoria del montacarga con carga y sin carga.
- La oferta de la empresa JUNGHEINRICH PERU S.A.C. cumple con los documentos para la admisión de oferta y las Especificaciones Técnicas requeridas en las Bases Integradas, por lo que es admitida.

OBSERVACIONES:

Ninguna.

FECHA: 14-05-2025

Hora de inicio : 10:30 / Hora de término: 12:00