

## **ANEXO N° 02**

### **MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

**1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO**

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

**2. OBJETO DE LA CONTRATACION**

Adquirir unidades móviles operativas para mejorar la gestión de patrullaje de Serenazgo de la municipalidad distrital de Lince y reducir los niveles de delincuencia mediante el patrullaje en el distrito de Lince.

**3. FINALIDAD PÚBLICA**

La adquisición, contribuirá a mejorar las condiciones del servicio de patrullaje de Serenazgo para los ciudadanos dándole las herramientas necesarias para generar un buen servicio y poder llegar rápidamente a una intervención delictiva.

**4. ACTIVIDAD POI**

EJECUCION DE IOARR CUI 2590413

**5. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN (Obligatorio)**

**5.1 CANTIDAD DE LOS BIENES**

Se requiere la adquisición de los bienes, nuevos, en las cantidades que se describen a continuación.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (*)
1	VEHICULO DE SERENAZGO	3	UNIDAD

**5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS**

Los bienes a adquirir deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMIONETA PICK UP 4x2**

Nº	DESCRIPCIÓN	DETALLE
<b>DATOS GENERALES</b>		
01	AÑO MODELO	Modelo 2024 como mínimo, nuevo y sin uso. Con un recorrido no mayor a 150 Km, producto de los movimientos realizados durante el proceso de importación, desde la línea de producción, pruebas necesarias, entrega al barco, descarga, traslado al depósito de Aduanas, traslado al servicio pre-venta, traslado al concesionario y/o al sitio de lugar de entrega acordado.
02	TIPO DE CARROCERÍA	Camioneta Pick Up de doble cabina con CUATRO (04) puertas laterales.
03	COLOR DE VEHÍCULO	Blanco.
<b>MOTOR</b>		
04	TIPO	4 cilindros como mínimo, DOHC, con turbo e Intercooler.
05	NUMERO DE VÁLVULAS	16 válvulas como mínimo.

06	CILINDRADA	2,390 centímetros cúbicos mínimo.
07	COMBUSTIBLE	Diésel.
08	ALIMENTACIÓN	Inyección directa electrónica multipunto o common rail.
09	POTENCIA	140 hp, como mínimo.
10	TORQUE	39 kg-m, como mínimo
11	REFRIGERACIÓN	Por líquido refrigerante
12	NORMA DE EMISIÓN DE GASES	EURO IV como mínimo
<b>TRANSMISIÓN</b>		
13	TRACCIÓN	4x2
14	TIPO	Mecánica
15	NÚMERO DE VELOCIDADES	Mínimo 6 + 1 retroceso
<b>DIRECCIÓN</b>		
16	TIMÓN	Izquierda Original de Fábrica
17	TIPO	Asistida hidráulica y/o eléctrica
18	COLUMNA DE DIRECCIÓN	Inclinación regulable en altura (como mínimo)
<b>SUSPENSIÓN</b>		
19	DELANTERA	Independiente, según características de fabricante.
20	POSTERIOR	Independiente o semirrígida o rígida, según características de fabricante.
<b>FRENOS</b>		
21	SISTEMA	Hidráulicos ABS mínimo
22	DELANTEROS / POSTERIORES	Discos ventilados / Tambores o Discos ventilados
23	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	De mano
<b>NEUMÁTICOS</b>		
24	DELANTEROS Y POSTERIORES	La medida del neumático será el recomendado por el fabricante. Los neumáticos serán del tipo todo terreno (AT) o <b>ALL SEASONS</b>
25	AROS	De 16" a 17".
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
26	BATERÍA	12V <del>/ 84-90 Amperios-hora como</del> mínimo, batería libre de mantenimiento, debe abastecer la demanda del vehículo más la demanda del equipamiento policial
27	ALTERNADOR	12 V <del>/ 80-Amp como</del> mínimo
28	ARRANCADOR	12 V <del>/ 1.0 KW como</del> mínimo.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES		
29	LARGO/ANCHO/ALTURA (mm)	5200 / 1840 / 1780, como mínimo.
30	DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3085 mm (mínimo requerido)
31	DISTANCIA LIBRE AL SUELO (mm)	210 milímetros <del>(medido desde el punto más bajo de la corona al piso), como mínimo según ficha técnica.</del>
32	PESO BRUTO (kg)	2,750 como mínimo.
33	PESO NETO (kg)	1,800 como mínimo.
34	CAPACIDAD DE CARGA UTIL (kg)	800 como mínimo.
35	CAPACIDAD DE PASAJEROS	5 incluido el conductor.
36	NÚMERO DE EJES	2.
37	NÚMERO DE RUEDAS	4.
38	RUEDA DE AUXILIO	UNO (01) de iguales características a la provista para el vehículo.
39	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (galones)	19.8 galones (75 litros), como mínimo
40	VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)	Desde 170 km/h, como mínimo, según tope máximo que especifica el velocímetro en el tablero.
41	RADIO DE GIRO (m)	6.70 como máximo.
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
42	INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad para CINCO (05) pasajeros, dos asientos delanteros reclinables, regulables y ambos con apoya cabezas regulables, asientos posteriores con dos (2) apoya cabezas como mínimo.</li> <li>• Cinturones de seguridad: CUATRO (04) de 3 puntos (ELR) y UNO (01) de dos puntos (asiento posterior central) o CINCO (05) de 3 puntos (ELR), sistema de audio (AM y FM), USB / entrada auxiliar y DOS (2) parlantes como mínimo.</li> <li>• Sistema de aire acondicionado, calefacción, tapasoles (piloto y copiloto), guantera, limpia parabrisas delantero de dos (2) velocidades, como mínimo.</li> <li>• Espejo retrovisor interior, doble airbag (piloto y copiloto), odómetro digital, velocímetro, indicadores de presión de aceite y carga de batería, reloj digital, eleva lunas eléctricas, tapiz de piso de fábrica y pisos de goma o jebes o PVC delanteros y posteriores.</li> <li>• Apertura de puertas y eleva lunas con accionamiento eléctrico centralizado.</li> <li>• Apertura de tapa de combustible desde el interior con un botón o palanca o abrirse y cerrarse en conjunto con los cerrojos del vehículo (opcional).</li> <li>• Con bloqueo de apertura de las puertas laterales</li> </ul>

		<p>posteriores desde el interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luz interior con diodos LED o con configuración de fábrica.</li> <li>• Claxon de fábrica.</li> </ul>
43	EXTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faros halógenos de alta y baja, faros neblineros de fábrica o instalados localmente <del>y homologado por el representante de la marca en Perú</del>, luz de retroceso, antena, espejos retrovisores eléctricos, propiedad de ser abatibles manualmente.</li> <li>• Alarma incorporada de apertura y bloqueo de puertas como mínimo, la misma que debe ser activada y desactivada mediante un control remoto.</li> <li>• Barra antivuelco en tolva. Deberá ser fabricada e instalada con soportes para ser fijada en la base de la tolva del vehículo para dar protección a los ocupantes del vehículo en caso de un vuelco. Con tubo sin costura de mínimo 2" de diámetro, con dos arcos. También se aceptará tubo negro estructural de 3" de diámetro por 2.5 mm de espesor de pared, con dos arcos. La barra de vuelco en tolva no deberá obstruir la tercera luz de freno.</li> <li>• Con recubrimiento undercoating para las zonas bajas del chasis.</li> <li>• Con recubrimiento de poliuretano en la tolva, base y laterales interiores. <b>Anexo N° 1-C.</b></li> </ul>
44	ACCESORIOS	<p>Cada vehículo deberá incluir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DOS (02) conos de seguridad de polietileno, altura 750mm +/- 50 mm y base de 380x380 mm +/- 25 mm; con 2 cintas reflectantes de alta luminosidad de 100 mm +/- 10 mm de ancho, ubicados uno 150-200 mm y otro a 450-500 mm, medido desde el piso hasta el borde inferior de la cinta. Deberán estar asegurados en la tolva (cintas tipo velcro u otro dispositivo). Los conos pueden estar asegurados a la tolva de la camioneta pick up.</li> <li>- Extintor de 6 kg. PQS presurizado al 75% de concentración, con soporte e instalado en la tolva.</li> <li>- Faja para remolque, de nylon, de 5 m de largo, con capacidad de hasta 3 toneladas de peso, con ganchos metálicos en los extremos.</li> <li>- Botiquín homologado que cumple con el Art. 1 de la RD 1011-2010-MTC/15 con estuche rojo de tela sintética y cierre con logo estándar.</li> <li>- Cables de batería, de tres (03) metros de largo como mínimo. Comprende dos (2) cables, uno rojo y otro negro, con tenazas tipo cocodrilo. Deberá soportar periodos de arranque de 30 segundos sin calentar.</li> <li>- Llave de ruedas tipo cruceta.</li> <li>- Un maletín de herramientas que contenga: llave de ruedas del fabricante, desarmador plano de 8", desarmador estrella 8", alicate universal con aislamiento eléctrico, llave francesa de 8", juego de llaves mixtas de las siguientes medidas milimétricas 8, 10, 11 y 12 y un medidor de presión de llantas.</li> <li>- Gata recomendada por el fabricante.</li> </ul>
<b>SEGURIDAD, EQUIPAMIENTO ADICIONAL Y OTROS</b>		

45	SEGURIDAD	Seguro de aros, protectores de faro delantero y posteriores invisibles de ser posible, espejos exteriores con protectores antirrobo de fibra de vidrio color de fábrica y emblemas en la parte exterior del vehículo con protectores antirrobo (remaches).
		Tercera Luz de freno.
ENTREGABLES		
46	MANUAL DE PROPIETARIO	UNO por cada camioneta, impreso en idioma castellano, a ser entregado por el contratista junto con el bien.
47	CARTILLA DE SERVICIO	UNO (01) por cada camioneta, impreso en idioma castellano, a ser entregada por el contratista junto con el bien.
48	MANUAL DE REPARACIÓN (opcional)	DOS (02) impresos (opcional) y TRES (03) en formato digital – CD o USB o tarjeta SD, por el lote total, en idioma castellano, a ser entregado por el contratista junto con el bien. Debe incluir la reparación de los distintos sistemas que conforman el vehículo (sistema motor, transmisión, frenos, dirección, suspensión, refrigeración, eléctrico y electrónico).
49	CATÁLOGO O MANUAL DE CÓDIGO DE PARTES OEM (opcional)	DOS (02) impresos (opcional) y TRES (03) en formato digital – CD o USB o tarjeta SD, por el lote total, en idioma castellano, a ser entregado por el contratista junto con el bien.
50	OTROS (PARA LA ENTREGA DE LAS CAMIONETAS)	Certificado, ficha técnica o documento emitido por el fabricante que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la barra antivuelco exterior.
		Emblema según el brindado por la municipalidad en las partes lateral de las puertas delanteras, en las partes laterales y en la parte frontal y posterior. Tipo de Material: Vinil.
EQUIPAMIENTO		
51	SIRENA POLICIAL	SEGÚN ANEXO 1-A
52	BARRA DE LUCES	SEGÚN ANEXO 1-B

El postor deberá adjuntar en su oferta, folletos, instructivos, catálogos, fichas técnicas u hojas técnicas, emitidas por el fabricante o mediante carta emitida por el fabricante, que contenga las características que contenga las características técnicas de la camioneta ofertada que evidencien que los mismos cumplen como mínimo los numerales 4;6;8;9;10;13;14;~~15~~;17;18;19;20;21;22;25;29;30;32;33;39 ~~y 40~~. Se precisa que si una de las características técnicas anteriormente descritas no es acreditada, la oferta no será admitida.

#### **ANEXO:**

Anexo 1-A Especificaciones Técnicas de Sirena  
Anexo 1-B Especificaciones Técnicas de la barra de luces.  
Anexo 1-C Recubrimiento de poliuretano en la tolva  
Anexo 1-D Sistema de Comunicación y GPS

## **ANEXO 1-A**

<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SIRENA</b>
<b>CONDICIONES DE OPERACIÓN</b>
Para uso, en clima y altura sobre el nivel del mar, donde se encuentre asignada la unidad vehicular
<b>ESPECIFICACIONES</b>
El equipo y accesorios deben ser nuevos y sin uso,
No deben tener partes o sistemas reacondicionados.
Las dimensiones de la caja de comandos de la sirena policial deben estar acondicionadas en un lugar cerca al copiloto, donde no obstaculice, ni afecte la visibilidad de los ocupantes, asimismo deberá asegurarse que ningún otro componente del vehículo podría dañarse en el proceso de instalación.
Los comandos de la sirena deberán estar en el micrófono o la caja de la sirena, el micrófono deberá contar con la función de subir y bajar el volumen del sonido y la voz.
Los comandos deberán estar instalados para que el copiloto pueda maniobrarla.
El parlante (altavoz), resistente al agua, tendrá una profundidad que permita su instalación en el espacio comprendido entre radiador y la máscara o parachoques delantero.
Sirena electrónica, del año, con 100 watts de potencia de salida con controles al alcance del operador.
12 VDC.
Sonidos:04 tonos como mínimo (WAIL, YELP, HORN, PRIORITY y/o similar al priority)
Micrófono alámbrico con filtro de ruido y con sujetador instalado cerca de la caja de comandos o cerca al copiloto. Los sujetadores serán metálicos.
Con dispositivos y accesorios para su instalación.
Dispositivos de protección para sobrecargas y cortocircuitos de corriente y voltaje.
El prendido y apagado de la sirena deberá estar en el micrófono y/o el encendido y apagado desde la volante.
Altavoz con capacidad de 100 watts mínimo.
Que emitan un nivel de potencia acústica mínima de 100 decibeles (db) a 1 metro, El contratista deberá proveer de UN (01) sonómetro calibrado para realizar la prueba
<b>CERTIFICACIÓN</b>
La sirena l deberá contar con certificación SAE (opcional).
<b>MARCADO Y ROTULADO</b>
Año de fabricación 2024.
<b>OTROS REQUERIMIENTOS</b>
Presentar plano eléctrico de instalación a la entrega de las unidades vehiculares.
<b>MANUALES</b>
01 manual de operación por equipo.
01 manual de instalación por equipo, en castellano.
<b>INSTALACION:</b>
Por cuenta de la empresa proveedora.

## ANEXO 1-B

<b>CARACTERISTICA TECNICA DE LA BARRA DE LUCES</b>
<b>CONDICIONES DE OPERACIÓN</b>
Para uso, en clima y altura sobre el nivel del mar, donde se encuentre asignada la unidad vehicular.
<b>ESPECIFICACIONES</b>
El equipo y accesorios deben ser nuevos y sin uso,
No deben tener partes o sistemas reacondicionados
Debe ser hermética.
Las barras deberán tener <b>DOS (2)</b> niveles de <del>luminosidad en sus módulos</del> intensidad con director de tráfico mínimo Modo táctico: baja luminosidad de los diodos. Modo patrullaje: luminosidad intermedia de los diodos. Modo intervención: alta luminosidad de los diodos.
Longitud total: desde 1000 hasta 1500 mm, Ancho entre 250 mm a 360 mm; altura entre 30 mm mínimo
De forma aerodinámica, lineal recta o similar no se aceptará la forma de arco.
De 12 VDC, con soportes para su instalación en el techo del vehículo, herméticas, con la base y la tapa de aluminio extruido o policarbonato resistente a rayos UV o acero galvanizado y/o combinación de estos materiales, que no permita filtraciones de agua al interior de la barra.
Lentes de policarbonato, traslúcido en incoloro de alta resistencia a rayos ultravioleta en los módulos y traslúcido incoloro en los frentes y/o lados donde se colocarán los alley lights (luces callejeras) y take downs (luces de intervención) de alta resistencia mecánica, térmica y a rayos ultravioleta
Con domos intercambiables de policarbonato.
Capacidad mínima de 100 LEDS, de alta luminosidad, de 3 watts como mínimo, instalado dentro de la barra, distribuidos en módulos uniformemente, que emitan luz <del>roja</del> <b>AZUL</b> y con alcance de 360º. No existiendo espacios vacíos entre cada módulo.
Luces de intervención (TAKE DOWN): 02 módulos de tres diodos c/u como mínimo, luces LED, que emitan luz blanca, de 3 watt como mínimo, cada uno instaladas dentro de la barra de luces.
Luces callejeras (ALLEY LIGHT): 02 módulos de tres diodos c/u como mínimo, luces LED que emitan luz blanca, de 3 watt como mínimo, cada uno instaladas dentro de la barra de luces en cada parte lateral.
Dispositivos de protección para sobrecargas y cortocircuito de corriente y voltaje.
Que soporte velocidad de desplazamiento del vehículo.
<b>Control adicional para la barra led, o botones de la barra ubicado en la caja de la sirena.</b>
Con dispositivos y accesorios para su instalación, cables y otros elementos para la fijación y anclaje de la barra de luces. La instalación de la barra de luces se realizará a la altura del piloto y copiloto, con 0º de inclinación y se realizará solo una sola perforación central con dos (02) anclajes a los costados. No se aceptarán perforaciones adicionales en el techo. Los anclajes deben ser de fábrica.
<b>CERTIFICACIÓN</b>
Las barras deberán contar con certificación técnica SAE (opcional)
<b>MARCADO Y ROTULADO</b>
Año de fabricación 2024
<b>OTROS REQUERIMIENTOS</b>
Presentar plano eléctrico de instalación.
<b>MANUAL</b>
01 manual de operación por equipo.
01 manual de instalación por equipo, en castellano.
<b>INSTALACION:</b>
Por cuenta de la empresa proveedora.

## **ANEXO Nº 1-C:**

### **RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO EN LA TOLVA**



## ANEXO 1-D

<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RADIO.</b>
<b>ESPECIFICACIONES</b>
El equipo y accesorios deben ser nuevos y sin uso,
No deben tener partes o sistemas reacondicionados.
Potencia de salida 1-5 W (ajustable)
Rango de frecuencia VHF (136-174 MHz), UHF (380-520 MHz)
Numero de canales 1000
Pantalla a color de 3.5 pulgadas
GPS incorporado, conectividad Bluetooth
Resistente al agua y al polvo
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA GPS</b>
Precision de la ubicación: 2.5 metros (CEP 50) con GPS, GLONASS y GALILEO.
Rango de temperatura de operación: -40 a 85 grados Celsius.
Velocidad de actualización de posición: 1 segundo
Altura de posicionamiento: hasta 18,000 metros.
<b>CERTIFICACIÓN</b>
El equipo de comunicación de radio deberá contar con certificación
<b>EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN</b>
Año de fabricación 2024.
<b>MANUALES</b>
01 manual de operación por equipo.
<b>INSTALACION:</b>
Por cuenta de la empresa proveedora.

### 5.3 REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O

#### SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS.

- Decreto Supremo N° 058-2003-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos.
- Decreto Supremo N° 010- 20'17-MINAM, que establecen los Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones atmosféricas para vehículos automotores.

### 5.4 IMPACTO AMBIENTAL.

Los vehículos deberán de cumplir con los requerimientos del Reglamento Nacional de Vehículos DS 058-2003-MTC y sus modificaciones, así como el Decreto Supremo N° 010-2017-MINAM, sobre límites máximos permisibles de emisiones de gases de escape y sus modificaciones.

### 5.5. CONDICIONES DE OPERACION.

Los vehículos deben ser capaces de funcionar en todo tipo de terrenos, incluyendo vías asfaltadas, afirmadas y sobre tierra, bajo altas y bajas temperaturas

### 5.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El contratista será responsable de realizar los cuatro (04) primeros servicios de mantenimiento preventivo (incluye mano de obra, aceites y filtros), según el cronograma de mantenimientos recomendado por el fabricante del chasis. El mantenimiento preventivo se realizará en la ciudad de LIMA siempre que se cuente con un taller de Servicio Técnico Autorizado de la marca.

### CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

Temas a desarrollar	: Operación y Conducción del vehículo, Mantenimiento Preventivo, Motor, Transmisión, , Como Usar los Manuales y simbología de los testigos del tablero de instrumentos.
Cantidad de personas a capacitar	: Dos (02) operadores como mínimo
Plazo de ejecución de la capacitación	: Dentro de los 05 días hábiles siguientes de recibido los bienes, previa coordinación con el coordinador/representante de la Municipalidad.
Duración de la capacitación	: 05 horas lectivas.
Lugar de la capacitación	: Instalaciones de la Municipalidad Provincial de Pasco, provincia y departamento de Pasco.
Perfil del capacitador	: Ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista o Electromecánico o Técnico: Mecánico o Técnico, mecánico electricista o Técnico, mecánico de mantenimiento o Técnico mecánico de producción.
Certificación a otorgar	: Certificado de capacitación a cada participante que haya aprobado la capacitación

## **6. SEGUROS**

En contratista entregará un SOAT nacional, con vigencia mínima de un (01) año para cada vehículo a entregar. El SOAT será entregado en un plazo máximo de 5 días hábiles de obtenida la tarjeta de propiedad.

## **7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS**

La marca ofertada deberá disponer como mínimo con un taller de Servicio Técnico Autorizado en la región Lima de forma obligatoria y a Nivel Nacional de forma opcional, bastará con una declaración jurada a nombre sustentando el taller propuesto.

## **8. REQUISITOS DEL PROVEEDOR (Obligatorio)**

Registro Único del Contribuyente – RUC  
Registro Nacional de Proveedores – RNP  
No estar impedido de contratar con el Estado

## **9. OTRAS OBLIGACIONES OEL CONTRATISTA**

- Gestionar y entregar a la entidad la tarjeta de propiedad de cada unidad vehicular en un plazo máximo de 30 días calendarios de haberse efectuado el pago de la unidad vehicular-
- Gestionar y entregar a la entidad las placas de circulación de cada unidad vehicular, en un plazo máximo de 30 días calendarios de haberse efectuado el pago de la unidad vehicular.
- Asumir los costos que demanden la obtención de la tarjeta de propiedad y placa de circulación para cada unidad vehicular.
- Asumir los costos del SOAT de cada unidad vehicular
- Presentar, conjuntamente con la entrega del Vehículo, la DUA de la importación de los bienes a adquirir.

## **10. SUB-CONTRATACIÓN**

No se permite la subcontratación

## **11. ADELANTOS**

No se otorgarán adelantos

## **12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

A Suma Alzada

## **13. PLAZO DE ENTREGA**

Treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

## **14. LUGAR DE ENTREGA**

Los bienes serán entregados mediante un acta de entrega y recepción en el almacén de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Lince, provincia de Lima, departamento de La Lima. La Entidad no está obligado a recibir bienes en horarios no programados.

## **15. GARANTÍA COMERCIAL**

Entiéndase por garantía técnica la cobertura total post venta respecto de corregir los desperfectos o defectos en los vehículos originados por fallas de fábrica, vicios ocultos u otros no vinculados con el uso regular del vehículo, sin límite de kilometraje, entendiéndose por garantía a la cobertura total postventa para corregir los desperfectos o defectos del bien, originados por fallas netamente de fábrica, o contra fallas sufridas por el transporte.

### **Condiciones de la garanta**

La garantía debe hacerse efectiva al solo requerimiento de la Municipalidad Distrital de Lince, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.

**Período de la garantía**

Mínimo 36 meses sin límite de kilometraje

**Inicio del cómputo del período de garantía**

A partir de la fecha señalada del acta de recepción de los vehículos suscrita por la Municipalidad Distrital de Lince.

**16. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)**

El pago se efectuará en soles, en una única armada a la entrega total de los bienes, para lo

cual se contará con la siguiente documentación:

- Guía de remisión
- Comprobante de pago
- Acta de recepción de los bienes suscrita por el encargado de la gerencia de seguridad ciudadana y el especialista y/o profesional designado que acredite que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.
- Manuales por cada camioneta de acuerdo a los indicado en las especificaciones técnicas.
- Conformidad otorgada por la gerencia de seguridad ciudadana

La ENTIDAD realizará el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del bien, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en la orden de compra y/o contrato, bajo responsabilidad del área usuaria

**Lugar de presentación:** A través de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental mediante correo [mesadepartesvirtual@munilince.gob.pe](mailto:mesadepartesvirtual@munilince.gob.pe) adjuntando formato digital, dirigido a la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

**17. CONFORMIDAD DEL BIEN**

La conformidad será otorgada por la Gerencia de seguridad Ciudadana luego de haberse realizado las pruebas de puesta en funcionamiento por el personal que estará a cargo de la utilización de los vehículos, Subgerencia de Serenazgo y el representante del proveedor.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días.

Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto, corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Lo indicado previamente no resulta aplicable cuando los bienes no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

#### 14. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a realizarse.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días:  $F = 0.40$
- Para plazos mayores a sesenta (60) días:  $F = 0.25$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la presentación individual que fuera materia de retraso.

Cuando llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la ENTIDAD podrá resolver el contrato u orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple.

#### 15. OTRAS PENALIDADES

Incumplimiento	Penalidad	Procedimiento
Retraso injustificado (por causas atribuibles al contratista) en la entrega de placas, tarjeta de propiedad y SOAT fuera del plazo establecido de 30 días señalado en el numeral 5.11 de los EETT.	S/. 200.00 por cada día de atraso	El especialista de Control Patrimonial o quien haga sus veces deberá emitir un informe sustentando la aplicación de la penalidad.
Retraso injustificado (por causas atribuibles al contratista) en la capacitación a efectuar, establecida en el numeral 5.2.2 <b>CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO.</b>	S/. 50.00 por cada día de atraso	Comunicación del representante (s) del municipio

#### 16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### 17. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor se compromete a mantener en reserva absoluta confidencialidad en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. En tal sentido, el proveedor dará cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la entidad, en materia de seguridad de la información.

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la prestación.

#### 18. CLAÚSULA DE ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara que no ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

EL CONTRATISTA no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7 de su Reglamento.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas con impedimentos señalados en el artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 7 de su Reglamento.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, da derecho a LA ENTIDAD a la resolución automática y de pleno derecho la orden de compra o el contrato y al inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Artículo 8° de la Ley N° 31564 Cláusula de cumplimiento "Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad".

## **19. CLAUSULA ANTISOBORNO**

EL CONTRATISTA no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y el artículo 7 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración apoderados, representantes legales, funcionarios asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.

De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución y/o nulidad del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar

## **20. ANEXOS**

No corresponde

## **REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:**

<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente hasta <b>TRES (3) VECES EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM</b>, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: <b>Camionetas pick up en general y/o Camionetas 4x2 o 4x4</b></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el <b>Anexo N° 9</b>.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>