

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL



Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°062-2023-IAFAS EP
1ERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DEL CENTRO DE
SALUD MILITAR N°31 – CHILCA**



DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.



1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP². Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo

² La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante



- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*



En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.



La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : INSTITUCIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
(IAFAS - EP)
RUC N° : 2050865045
Domicilio legal : Av. Faustino Sánchez Carrión S/N – Jesús María
Teléfono: : 014604791
Correo electrónico: : cotizaciones.abasto@iafasep.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DEL CENTRO DE SALUD MILITAR N°31 – CHILCA

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el detalle del objeto de estos.*
- *En caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio materia de la convocatoria, y no la denominación del proyecto.*

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral N°605-2023 del 04 de octubre del 2023

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Aportes del estado para el personal militar en actividad y retiro.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO APLICA



1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de **Ciento Ochenta (180) días calendario** en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o notificada la orden de compra vía correo electrónico, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar Diez con 00/100 soles (S/.10.00) en la IAFAS –EP. LUGAR: AV. José Faustino Sánchez Carrión S/N JESÚS MARÍA y recabar las bases en AV. José Faustino Sánchez Carrión S/N JESÚS MARÍA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N°27806 Ley de Transparencia y acceso a la información Pública.
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal AF-2023.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal AF-2023.
- Ley N°29459 Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
- TUO de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- TUO de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Aprobado por Decreto Supremo N°007-2008-TR y su Reglamento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos³, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁴ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (**Anexo N°2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

³ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁴ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. **(Anexo N° 4)**⁵
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en **SOLES**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*
- *En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁶.
- b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. **(Anexo N° 11)**
- c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

⁵ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁶ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁸. (**Anexo N° 12**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁹.
- j) Estructura de costos¹⁰.
- k) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete¹¹.
- l) Certificados de Habilidad de los profesionales titulados.

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,*

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁸ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁹ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹⁰ Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

¹¹ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.



consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹².
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA IAFAS-EP AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N – JESUS MARIA, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Acta de recepción y conformidad emitida por el Centro de Salud Militar N°31-huancayo
- Informe de culminación del servicio por parte de la Centro de Salud Militar N°31-huancayo
- Informe de culminación del servicio por parte del contratista
- Factura

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DEL DPTO DE FINANZAS DE LA IAFAS-EP, AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N (PTA. DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL) – JESUS MARIA.

¹² Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DEL CENTRO DE SALUD MILITAR N°31 – CHILCA

2023

COD-IPRESS 00009405



1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura construida del Centro de Salud Militar N°31 – Chilca.

2. FINALIDAD PÚBLICA

Garantizar la adecuada conservación, funcionalidad y seguridad de la infraestructura del Centro de Salud Militar N°31 – Huancayo - Chilca, a través de su mantenimiento y reparación.

La finalidad de esta contratación se alinea con la necesidad de mejorar el sistema de salud militar, que actualmente se tiene asignada en Huancayo, conformada por el personal militar (Oficiales, Técnicos y Sub Oficiales), cadetes y alumnos en situación de actividad y retiro afiliados a la IAFAS EP, en estricta conformidad con el Decreto Legislativo 1173 y la Ley Universal de la Salud. Con esta medida, se busca asegurar la prestación eficaz y eficiente de los servicios de salud, contribuyendo al bienestar del personal militar y sus familias, así como optimizar el entorno hospitalario para el personal médico administrativo, lo cual impactará positivamente en la calidad de atención al usuario y en los niveles de satisfacción de todos los involucrados.

3. ANTECEDENTES

En la actualidad, el propósito primordial de COSALE es brindar una atención de salud integral a todos los usuarios del Sistema de Salud del Ejército, garantizando un apoyo oportuno a nuestras fuerzas operativas.

De cara al futuro, COSALE se enfoca en consolidarse como un referente en la gestión de la salud a nivel nacional, contando con un personal altamente capacitado y motivado, así como con una infraestructura y equipamiento de última generación, para garantizar una atención de salud integral y construir así una comunidad de usuarios saludables y satisfechos.

El "Centro de Salud Militar Nro 31 - Chilca", ubicado en Huancayo, región Junín, es una institución reconocida por el Ministerio de Salud (MINSa) como centro médico. Esta entidad de atención sanitaria, categorizada como nivel I-3, está comprometida con proteger la integridad de las personas, fomentando su salud, previniendo enfermedades y asegurando la atención integral de salud a su población designada en Huancayo.

Sin embargo, el servicio que brinda está limitado, en muchos casos por una falta de infraestructura adecuada para las diversas especialidades que se atienden. El deterioro ocasionado por el tiempo de uso y antigüedad ha generado diversos daños en sus instalaciones.

Es crucial mencionar que la carencia de un presupuesto institucional adecuado ha



impedido la realización de un mantenimiento constante que permita optimizar las instalaciones del mencionado centro de salud. Los recursos asignados en el pasado fueron destinados principalmente a atender situaciones de emergencia y no a mantenimientos rutinarios, lo que ha resultado en un deterioro continuado de las instalaciones a lo largo del tiempo.

La crisis de salud pública generada por la pandemia de COVID-19 ha destacado las brechas existentes en este sector. La demanda de servicios de salud ha sobrepasado la capacidad de oferta, particularmente evidente durante las dos primeras olas de COVID-19 en Huancayo. En este contexto, resulta indispensable aumentar la capacidad del "Centro de Salud Militar Nro 31 - Huancayo", a través del mantenimiento y la renovación de sus infraestructuras. De esta manera, podremos combatir y controlar la propagación de diversas enfermedades, incluyendo el COVID-19, y proporcionar la atención necesaria a todos aquellos que recurran a este centro de salud.

La situación crítica de la infraestructura del mencionado centro de salud militar se agravó aún más cuando, el 20 de enero de 2023, a través del Acta de Demolición N°001/CSM N°31 / 31 BRIG INF, se tuvo que demoler los techos de la antigua sala de descanso de pacientes, ubicada frente a la Calle Real, esta acción fue necesaria debido al peligro que representaban para los transeúntes cercana dicha zona. Esta circunstancia resalta de manera contundente la urgencia de realizar una intervención inmediata para el mantenimiento adecuado del citado centro de salud

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Objetivo General

- Asegurar la contratación de una compañía experta en mantenimiento de infraestructura que permita revitalizar el "Centro de Salud Militar Nro 31 - Huancayo". Este impulso no sólo mejorará su clasificación actual de nivel I-3 frente a la DIRESA JUNIN, sino que también beneficiará directamente a nuestro personal militar activo y retirado, incluyendo oficiales, técnicos y suboficiales, así como a sus familiares y beneficiarios. El foco principal se centrará en la renovación y reparación de la infraestructura existente del mencionado centro de salud.

Objetivos específicos

- Mejorar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones existentes: El servicio contratado debe garantizar que las infraestructuras del Centro de Salud Militar N°31 - Huancayo - Chilca sean seguras y funcionales para el personal y los pacientes.
- Cumplir con los estándares de infraestructura de salud requeridos por la DIRESA JUNIN: El contratista debe asegurar que las instalaciones cumplan o superen los requisitos de nivel I-3 establecidos por la DIRESA JUNIN.
- Realizar un mantenimiento preventivo regular de las instalaciones: Esto incluye la



identificación temprana de potenciales problemas y su resolución antes de que se conviertan en problemas graves que podrían interrumpir el servicio de salud.

- Maximizar la eficiencia de los recursos invertidos en la infraestructura: El contratista debe utilizar los recursos disponibles de la forma más eficiente posible para minimizar los costos y maximizar los beneficios de la renovación y reparación de la infraestructura.
- Contribuir a la mejora del entorno de trabajo para el personal y el entorno de atención para los pacientes: La empresa contratada debe enfocar sus esfuerzos en crear un espacio de trabajo óptimo para el personal y un ambiente confortable y seguro para los pacientes.
- Implementar soluciones de infraestructura que permitan una respuesta eficaz en caso de futuras emergencias sanitarias: Las mejoras en la infraestructura deben considerar las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 y estar diseñadas para permitir una respuesta rápida y efectiva en caso de futuras emergencias sanitarias.
- Realizar las obras de mantenimiento y reparación con la menor interrupción posible de los servicios de salud: La empresa contratada debe planificar y ejecutar sus trabajos de manera que minimicen cualquier interrupción de los servicios de salud proporcionados por el centro.

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Este servicio abarca la atención integral del mantenimiento y las reparaciones necesarias para la infraestructura del Centro de Salud Militar Nro. 31 - Chilca. Dicha labor, realizada por una empresa debidamente registrada y conforme a las leyes vigentes, incluye disciplinas específicas como la electricidad, la arquitectura, y las instalaciones sanitarias, entre otras.

El modelo operativo de este servicio exige que la empresa contratista asigne personal capacitado y traslade los recursos materiales necesarios directamente a las instalaciones del Centro Médico. Se busca cubrir eficientemente todas las necesidades de mantenimiento establecidas, haciendo uso óptimo de los recursos humanos, materiales y económicos requeridos, todo ello siguiendo las directrices establecidas en los presentes Términos de Referencia y en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 29245.



5.1 ACTIVIDADES

Nº	DESCRIPCION	UND	CANT
TRABAJOS PRELIMINARES			
1	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS, INCLUYE MAQUINARIA	GLB	1.00
2	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y CHARLA DE SEGURIDAD	GLB	1.00
3	LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECTACION DE TODOS LOS AMBIENTES	GLB	1.00
4	SEÑALIZACION PREVENTIVA Y CERCO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS	GLB	1.00
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANERA MANUAL	GLB	1.00
6	ELIMINACION DE MATERIAL CARGA MANUAL	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALMACEN PRE FABRICADO IN SITU DE 1-100 M2	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE OFICINA PRE FABRICADA IN SITU 1-100 M2	UU	1.00
AMBIENTES VARIOS			
1	RETIRO DE CUBIERTA ETERNIT, ESTRUCTURAS DE FIERRO Y MADERA	m ²	187.95
2	RETIRO DE FALSO TECHO DE TRIPLAYEN MAL ESTADO, CON HUMEDAD Y MOHO	m ²	144.58
3	FRAGUADO DE PISO EN PORCELANATO, INCLUYE TODOS LOS AMBIENTES	m ²	451.92
4	FRAGUADO DE CONTRAZÓCALO DE MAYÓLICA	m ²	671.40
5	RETIRO DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE TRIPLAY EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO DE MARCO Y ACCESORIOS	UU	28.00
6	RETIRO DE PORTON DE ESTRUCTURA METÁLICA DE DOBLE HOJA	UU	2.00
7	RETIRO DE VENTANAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO DE SUS MARCOS Y ACCESORIOS	UU	26.00
8	RETIRO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACION EN MAL ESTADO	UU	37.00



9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA POZO TIERRA CON OHMIAJES CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A CNE PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE RAYOS X, ÁREA DE EMERGENCIAS Y CONSULTORIOS, TOMACORRIENTE DE EQUIPO MÉDICO DE ALTO CONSUMO ELECTRICO. MATERIALES: <ul style="list-style-type: none"> • TIERRA DE CHACRA PARA POZO A TIERRA • VARILLA DE COBRE PARA POZO A TIERRA • CINTA DE COBRE • CABLE DE COBRE DESNUDO • CABLE DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA • CONECTORES PARALELOS • CEMENTO CONDUCTIVO PARA POZO A TIERRA • CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PARA PUESTA A TIERRA • CONECTOR MECÁNICO DE CABLE A LA VARILLA • TIERRA BENTONICA SODICA 	UU	4.00
10	REESTRUCTURACIÓN DE MURO DE MATERIAL NOBLE, EN ALBAÑILERIA CONFINADA	ML	15.75
11	SUMINISTRO Y REESTRUCTURACIÓN PISO DE CONCRETO DE CONCRETO E: 0.30M, INCLUYE TARRAJEO	m ²	144.58
12	DESMONTAJE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS DE BAÑOS (JUEGOS)	UU	8.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2. 8 mm (c/u=2.37 c/u=142.20. kg/m. (h=20 cm, b= 0.20). PARA CANALETA DE AGUA EN PISO.	M	20.00
14	SUMINISTRO DE CONCRETO F'c = 210 KG/CM2 -PARA CANALETA DE AGUA EN PISO. e=0.10	M3	1.60
15	SUMINISTRO DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE -PARA CANAL DE AGUA EN PISO	M	20.00
16	SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE MUROS CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL EMPLEANDO PLACAS PLANAS DE YESO DE 1/2". SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO	M2	350.00
17	SUMINISTRO E REPARACIÓN DE MUROS CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL EMPLEANDO PLACAS PLANAS DE YESO DE 1/2" TIPO RH. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO	M2	70.20
18	APERTURA DE VANO DE PUERTA	UU	7.00
19	APERTURA Y NIVELACION DE VANO DE VENTANA	UU	7.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO FALSO PARA NIVELACION DE ACABADO FINAL 180 KG/CM2, E= 10CM	m ²	178.54
17	EMPASTADO Y PINTURA DE PAREDES CON PINTURA LATEX COLOR BLANCO O SIMILAR	m2	1020.00
18	RESTAURACIÓN DE MURO CON MATERIAL NOBLE, EN ALBAÑILERIA CONFINADA. INCLUYE TARRAJEO, EMPASTE Y PINTURA LATEX COLOR BLANCO O SIMILAR	M2	130.00



19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA INSTALACIONES SANITARIAS O ALCANTARILLADO DESDE 4" A 2" DE DIÁMETRO PESADO,(TIPO PVC - CP, INCLUYE CONEXIONES), SEGÚN NTS 113 MINSA	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGUA AFRIA DE 1" A 1/2". (TIPO PVC PESADO, INCLUYE CONEXIONES)	GLB	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE 1/2".(TIPO CPVC PESADO, INCLUYE CONEXIONES)	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIFI MESH CARACTERISTICAS: - QUE CUBRA UNIFORMEMENTE LA CONEXIÓN DE RED WI FI EN EL PRIMER PISO - QUE GARANTICE UNA SEÑAL HASTA 418 m ² - DEBE FORMAR UNA RED UNIFICADA CON UN SOLO NOMBRE - LA FRECUENCIA INHALAMBRICA: 2.4 A 5 GHZ - ESTANDAR INHALAMBRICO : IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz AMBIENTES: - ESCALERA Y PAZADIZO 1	UU	2.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PERIFONEO QUE PERMITA: - UBICACIÓN DE PERSONAL POR VOCEO DIRECTO SONIFICADO - MENSAJES PRE GRABADOS - MENSAJES DE EVACUACION - MENSAJES DE SEGURIDAD - MUSICA AMBIENTAL AMBIENTES: -RECEPCIÓN DE CONSULTORIO,RECEPCIÓN DE EMERGENCIA, PASADIZO DE CIRUGÍA, PAZADIZO 1.	UU	4.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA SIGUIENDO LA NORMA ANSI/TIA-485-A: - TIPO DE CAMARA CON RESOLUCION MINIMO DE 1080 P - DEBEN CONECTARSE AL CUARTO DE VIDEOVIGILANCIA DEL PRIMER PISO. INCLUYENDO CABLEADO Y DIMENSIONAMIENTO DEL MISMO. - CON GRABACION DE VISION NOCTURNA.	UU	4.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA: SEÑALES INDICATIVAS: LAS SEÑALES COMPUESTAS POR MAPAS, DESTINOS Y FLECHAS, RUTAS PRINCIPALES Y ALTERNATIVAS. SEÑALES INDICATIVAS: SEÑALES COLGANTES, EN BANDERA Y ADOSADAS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LOS DIVERSOS BLOQUES, AREAS, PASADIZOS Y FINALMENTE LAS PUERTAS A DONDE SE QUIERE DIRIGIR EL USUARIO. SEÑALES INFORMATIVAS: PROVEEN INFORMACION SOBRE LUGARES, HORARIOS DE ACCESO, ETC. SEÑALES REGULADORAS: PROVEEN INFORMACION SOBRE PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES ACERA DE UN DESTINO O LUGAR (SEÑALES DE SEGURIDAD)	GLB	1.00



26	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILACION MECANICA PARA AREAS REQUERIDAS	GLB	1.00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PVC NECESARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	ML	200.00
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE 5000 LITROS	UU	1.00
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE TUBERIA CONDUIT TIPO EMT DE 3/4" A 1/2". PARA INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIAS (INCLUYE CONEXIONES)	GLB	1.00
30	SUMINISTRO Y REPARACION DE VEREDA EXTERIOR, INCLUIDO PINTADO DE TRANSITO	m2	70.00
31	SUMINISTRO Y REPARACION DE RAMPAS DE ENTRADA DE EMERGENCIA Y CONSULTORIO	GLB	2.00
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO PRINCIPAL DE ENTRADA CON EL NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD MILITAR DEL BATALLON DE SERVICIOS N° 31	UU	1.00
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PRINCIPALES DE ESTRUCTURA METALICA Y VIDRIO CRUDO PARA FACHADA	UU	2.00
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO EN PIEDRA PARA FACHADA	m2	24.00
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO EN VIDRIO TEMPLADO OSCURO EN CUATRO COLUMNAS	GLB	1.00
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPILLA PARA IMAGEN RELIGIOSA HECHA DE MATERIAL NOBLE Y ALBAÑILERIA CONFINADA, CON ACABADO DE PORCELANATO Y VIDRIO	UU	1.00
37	RETIRO DE ÁRBOL DE RAIZ A COPA	UU	1.00
38	SUMINISTRO Y REPARACION DE AREAS VERDES INTERIORES	GLB	1.00
39	SUMINISTRO Y REPARACION DE VEREDAS INTERIORES EN AREAS VERDES	m2	15.00
RECEPCION DE URGENCIA Y EMERGENCIA			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	10.35



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	19.80
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	11.00
4	EMPASTADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	10.35
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	8.80
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.00 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.00X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA CON DOS APERTURAS DE VIDRIO, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA: 3.61*1.50M	UU	1.00
9	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	10.35
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	2.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00



15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	2.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
	CUARTO DE COMUNICACIONES TELEVISION Y VIDEOVIGILANCIA "CCTV"		
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	3.97
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	13.10
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	7.29
4	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	3.97
5	EMPASTADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.97
6	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	5.83



7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.00 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.00X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORRREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 0.50X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA, EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL.	PTO	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 4 RU Y DVR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	GLB	1.00



SALA DE ESPERA URGENCIA Y EMERGENCIA			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	20.61
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	17.00
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	9.47
4	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	20.61
5	EMPASTADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	20.61
6	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	7.58
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00



11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	4.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	2
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	5.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	2.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
21	SUMINTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RIGIDA, RAMAL PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN DE CABLE COAXIAL PARA TELEVISION POR CABLE. 1" A 1/2" (INCLUYE CONEXIONES).	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	2.00
PASADIZO 1			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	11.19



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	15.60
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	8.69
4	EMPASTADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	11.19
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.95
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.68 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.68X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	2.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	2.00
8	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	11.19
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	2.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00



16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
S.S.H.H. URGENCIA Y EMERGENCIA			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATOTIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.12
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 2.60 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	18.80
3	EMPASTADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	4.12
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	2.03
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.90 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.90X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PVC DE 0.30X0.30M	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE. ASISTENTE DE BAÑO	UU	1.00



8	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	4.12
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 4" A 6" PARA INSTALACIÓN DE EXTRACTOR	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO DE 4" A 6"	UU	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	4.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECCIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE	GLB	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO.	UU	1.00



24	SUMINISTRO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE. ASISTENTE DE BAÑO	UU	1.00
TÓPICO			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	37.95
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	44.80
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	24.87
4	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	37.95
5	EMPASTADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	37.95
6	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	19.90
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCA O SIMILAR, EN TRIPLAY, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00



9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA HOSPITALARIA EL PAQUETE DE SUMINISTRO ABARCA LA ESTRUCTURA METÁLICA JUNTO CON SUS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE DETALLE: -RESISTENTE AL FUEGO: Telas ultra flamantes resistentes a la llama: contruidos apropiadamente usando estas telas han pasado el Boletín Técnico de California 129, Boston Fire Code 9-XII y CFR parte 1633 (pruebas completas de quemado de la tela a gran escala) también aprueba el Boletín técnico de California 133 (prueba completa de con llama abierta). - PROTECCIÓN DE LA TELA ANTIMICROBIANA: Incorporan un aditivo antimicrobiano . Esta característica de liberación controlada permite la migración del agente antimicrobiano a la superficie de la tela efectiva durante la vida útil del producto. El agente antimicrobiano ayuda a proteger la tela del ataque microbiano y reduce los olores orgánicos indeseables. Los tejidos han sido probados de acuerdo con AATCC 147, ISO 22196 que implica la exposición de cultivos microbianos para probar muestras de tejidos tratados y no tratados. Después de la exposición, los cultivos se incuban y cuantifican. La reducción del crecimiento en el cultivo expuesto al tejido tratado en comparación con el cultivo del control no tratado se informa como un porcentaje. - CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Método de prueba ASTM C-177 mide el flujo de calor a través de muestras planas a una temperatura de 95 ° F. Los resultados se expresan en unidades térmicas británicas (Btu) por hora, pies cuadrados. Los tejidos de cuidado médico Lino -Chek se realizan dentro de un rango deseable para la comodidad del paciente sin sacrificar importantes beneficios de rendimiento técnico.	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	8.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00



16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	6.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO MIXTO COMPUESTO (UN TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LÍNEA Y OTRO TIPO SCHUKO DE 10/16 AMPERIOS), INCLUYE SU CABLEADO ESPECIALIZADO Y ACCESORIOS.	PTO	4.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	2.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4" - 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	1.00
26	SUMINISTRO E INTALACION DE MEZA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS EMPOTRABLE. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. GRIFERIA MEZCLADORA EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE. TIPO: CUELLO DE GANZO)	UU	1.00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
28	SUMINSTRTO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE	GLB	1.00
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CABECERA 18W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA.APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	3.00
S.S.H.H. TOPICO			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	3.35
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	17.10
3	EMPASTADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.35
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	2.03
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.90 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.90X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PVC DE 0.30X0.30M	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE. ASISTENTE DE BAÑO	UU	1.00
8	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	3.35
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00



12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 4" A 6" PARA INSTALACIÓN DE EXTRACTOR	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO DE 4" A 6"	UU	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	2.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	3.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECCIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE	GLB	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO.	UU	1.00
TRIAJE			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	9.82
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	21.30
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	11.83
4	EMPASTADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.82
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.46
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, EN TRIPLAY, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA: 0.50X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA, EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00



9	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	9.82
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	2.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECCIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE	GLB	1.00
SALA DE ESPERA CONSULTORIOS			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	22.10
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	26.40
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	14.67
4	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	21.11
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	11.74
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	2.00
7	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	21.11
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00



11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	4.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	2.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
17	SUMINTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RIGIDA, RAMAL PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN DE CABLE COAXIAL PARA TELEVISION POR CABLE. 1" A 1/2" (INCLUYE CONEXIONES).	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	2.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
SS.HH DE RECEPCION DAMAS			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	2.93



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 2.60 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	15.60
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	2.93
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	1.74
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.90 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.90X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PVC DE 0.30X0.30M	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA: 0.50X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA, EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	2.93
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	2.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00



15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECCIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO.	UU	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR PARA BEBE HORIZONTAL ADOSADO A LA PARED	UU	1.00
SS.HH DE RECEPCION CABALLEROS			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATOTIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.23



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 2.60 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	20.10
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	4.23
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.90 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.90X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PVC DE 0.30X0.30M	UU	1.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA: 0.50X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA, EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
7	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	4.23
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	3.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	4.00



15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECCIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO CON TRAMPA INCORPORADA, CÓMODO E IDEAL PARA LUGARES CON ALTO TRÁFICO DE USUARIOS. MATERIAL: Cerámico LITROS POR DESCARGA APROXIMADO: 0.5 - 3.8 L SUB TIPO PRODUCTO: Baño	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO.	UU	1.00
RECEPCION CONSULTORIOS			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	7.42



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	16.1
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	19.09
4	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	7.42
5	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	7.42
6	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	7.14
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.00 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.00X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA CON DOS ABERTURAS DE VIDRIO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA:2.40X1.50M	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	2.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00



15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PERIFONEO	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	4.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
ALMACEN DE HISTORIAS CLINICAS			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	6.54
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	16.70
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	9.28
4	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.54
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	7.42



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.00 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.00X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE LOSA ALIGERADA ESPESOR: 30CM, INCLUYE TARRAJEO, INCLUYE TARRAJEO.	m2	6.54
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
LABORATORIO BIOQUIMICA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	8.09



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 2.60 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	21.8
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	8.09
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.67
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, EN TRIPLAY, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA, EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00



15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE	GLB	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE DE 2" A 4"	GLB	1.00
24	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. GRIFERIA MEZCLADORA EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE. TIPO: CUELLO DE GANZO)	UU	1.00
LABORATORIO HEMATOLOGIA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	14.61
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 2.60 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	25.9
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	14.61
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	11.53
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2"	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE 1/2"	GLB	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE DE 2" A 4"	GLB	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. GRIFERIA MEZCLADORA EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE. TIPO: CUELLO DE GANZO)	UU	1.00



PASADIZO DE LABORATORIO			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	5.07
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 2.60 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.8
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	5.07
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	2.15
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
VESTUARIO			



1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	3.18
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 2.60 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m3	12.9
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.18
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	5.72
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DIVISORIA ÁREA DE VESTUARIO, INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
TOMA DE MUESTRAS			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	5.87
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 2.60 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	17.90
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	5.87
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	5.78



5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA DE VIDRIO TEMPLADO, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA: 0.60X1.80M	UU	2.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PERIFONEO	GLB	1.00
SS.HH LABORATORIO			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	2.29
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 2.60 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	13.90
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	2.30
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	1.43
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.80 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.80X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PVC DE 0.30X0.30M	UU	1.00



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 4" A 6" PARA INSTALACIÓN DE EXTRACTOR	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO DE 4" A 6"	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	2.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE DE 2" A 4"	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00



22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO.	UU	1.00
DUCHA DE EMERGENCIA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	1.40
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 2.60 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	9.01
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	1.40
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	1.43
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DIVISORIA ÁREA DE VESTUARIO, INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220- 240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATA O SIMILAR CARACTERÍSTICAS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES DE TOCADOR. RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS.	UU	1.00



13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE DE 2" A 4"	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO.	UU	1.00
CONSULTORIO 2			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	21.85
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	33.6
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	21.85
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	14.91
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	2.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00



12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
FARMACIA IAFAS			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	7.34
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	18.3
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	7.34
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	8.11
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA DE VIDRIO CON 1 ABERTURA, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA: 1.20X1.50M	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
FARMACIA TROPA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	7.34
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	18.3
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	7.34
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	8.11
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA DE VIDRIO CON 1 ABERTURA, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA: 1.20X1.50M	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00



7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
ALMACEN FARMACIA IAFAS			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	9.38
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	20.00
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.38
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	8.88
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO E INSTAALCION DE REJILLA DE PVC DE 0.30X0.30M	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00



12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	7.68
15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	18.1
16	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	7.68
17	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	8.05
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA DE VIDRIO CON 1 ABERTURA, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA: 1.20X1.50M	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
ALMACEN FARMACIA TROPA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	9.27
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	19.8



3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.27
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	8.82
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PVC DE 0.30X0.30M	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
PASADIZO DE FARMACIA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	6.01
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	9.4
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.01
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	4.18
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220- 240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
VESTUARIO DE FARMACIA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	2.53
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	11.92
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	2.53
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	5.30
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220- 240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DIVISORIA ÁREA DE VESTUARIO, INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UU	1.00
DENTAL 2			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	15.85
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	26.9
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	15.85
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	11.95
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
SALA DE ESPERA DENTAL 2			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	6.02
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	14.3
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.02
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.34
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
DENTAL 1			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUAS INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO	m2	15.85
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	26.9



3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	15.85
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	11.95
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	2.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
SALA DE ESPERA DENTAL 1			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUAS INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO	m2	6.02
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	14.3
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.02
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.34
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00



8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	18.17
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	33.8
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	18.17
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	15.04
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	2.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00



13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
SS.HH CONSULTORIO DE PSICOLOGIA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	3.61
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	17.5
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.61
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	5.38
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.90 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.90X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA: 0.50X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA, EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	2.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	4.00



15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECCIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE DE 2" A 4"	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO.	UU	1.00
SALA DE ESPERA DE PSICOLOGIA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	4.59
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	8.50
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	4.59
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.78
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA: 2.27X1.80M	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00



10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
REHABILITACION 1			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	20.18
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	34.4
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	20.18
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	15.28
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	4.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
ALMACEN REHABILITACION 1			



1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	1.90
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	9.3
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	1.90
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	4.11
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.80 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.80X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PVC DE 0.30X0.30M	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
CONSULTORIO MEDICINA 2			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	15.85
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	26.9
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	15.85
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	11.95
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00



7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	4.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
SALA DE ESPERA MEDICINA 2			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	6.02
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	14.3
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.02
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.34
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
CONSULTORIO MEDICINA 1			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	15.85



2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	26.9
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	15.85
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	11.95
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	2.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
SALA DE ESPERA MEDICINA 1			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	6.02
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	14.3
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.02
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.34



5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
CONSULTORIO 1			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	16.29
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	27.3
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	16.29
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	12.14
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	2.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00



11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
NUTRICION			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	9.20
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	22
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.20
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.78
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
SALA DE ESPERA CONSULTORIO 1 Y NUTRICION			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	10.07
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	13.7



3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	10.07
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.08
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
ASISTENCIA SOCIAL			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	9.20
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	22
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.20
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.78
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00



9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
ALMACEN DE ASISTENCIA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	3.98
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO	m3	16,40
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.98
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	7.28
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.90 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.90M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PVC DE 0.30X0.30M	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
MEDICINA FISICA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	26.05
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	35.9



3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	26.05
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	15.90
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
S.S.H.H. DE MEDICINA FISICA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	3.82
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	18.2
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.82
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	5.60
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TABIQUE EN MDF. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO CON ACABADO DE MADERA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.90 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.90X0.50 DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO E INSTALACIÓN DE REJILA DE PVC DE 0.30X0.30M	UU	1.00



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDA: 0.50X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA, EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
8	SUMINISTRO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE. ASISTENTE DE BAÑO	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE 1/2"	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECCIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	2.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
SALA DE ESPERA MEDICINA FISICA Y ASISTENCIA SOCIAL			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	6.30
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	11.7
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.30
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	5.21
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00



7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
PASADIZO 2			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	15.50
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	14.8
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	16.60
4	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	15.50
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.58



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.68 X 2.10M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.68X0.50M DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	3.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
PASADIZO 3			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN PISO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	69.07
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	65.9
3	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	69.07
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	29.30
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.80 X 2.50M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.80X0.50 DE 6 mm, INCLUYE TOPE DE PISO	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00



7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 24W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	10.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	3.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	3.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PQS (POLVO QUÍMICO) DE 10 KG CON BASE EN COLOR ESTANDAR, FABRICADO EN LAMINA METALICA DE ACERO DE CARBONO. PINTURA TERMO CONVERTIBLE EPOXICA, 90 MICRAS DOBLE CAPA.	UU	4
ESCALERA			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRAGUA EN CONTRAZOCALO INCLUYE MATERIAL PARA EL ACABADO.	m2	12.2
2	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	5.42
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
TRABAJOS PRELIMINARES			
1	TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS	GLB	1.00
2	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y CHARLA DE SEGURIDAD	GLB	1.00
3	LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECTACION DE TODOS LOS AMBIENTES	GLB	1.00
4	SEÑALIZACION PREVENTIVA Y CERCO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS	GLB	1.00
5	ACARREO DE MATERIAL MANUAL D=526ML	GLB	1.00
6	ELIMINACION DE MATERIAL CARGA MANUAL	GLB	1.00
AMBIENTES VARIOS			
1	RETIRO DE CUBIERTA ETERNIT, ESTRUCTURAS DE FIERRO Y MADERA	m ²	502.90
2	RETIRO DE FALSO TECHO DE TRIPLAY EN MAL ESTADO, CON HUMEDAD Y MOHO	m ²	386.76
3	RETIRO DE LOSETAS DE PISO MATERIAL: GRANITO. NIVELACION CON FALSO PISO	m ²	520.00
4	RETIRO DE CONTRAZÓCALO DE MAYÓLICA Y NIVELACION DE MUROS CON TARRAJEO	m ²	1870.10



5	RETIRO DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE TRIPLAY EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO DE MARCO Y ACCESORIOS	UU	24.00
6	RETIRO DE VENTANAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO DE SUS MARCOS Y ACCESORIOS	UU	22.00
7	RETIRO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOMACORRIENTES	UU	38.00
8	RETIRO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACION EN MAL ESTADO	UU	38.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE COMPUESTA POR UNA PLANCHA DE ALUZINC AZ-200 EN LA PARTE SUPERIOR Y INFERIOR PRE-PINTADO CON PINTURA EPOXICA DE 5 MICRAS. ESPESOR DEL ACERO 0.60MM Y ESPESOR DEL NUCLEO DE POLIESTIRENO 8 CM. COMO MINIMO, TERMO-ACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m ²	502.90
10	SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIIENTO DE CUMBRERA PLUVIAL ESTANDAR DE ALUZINC 150 PRE-PINTADA. (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION)	ML	30.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz, PARA ILUMINACION EXTERIOR DEL VOLADIZO	UU	13.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO EN FIBROCEMENTO INCLUYE LIJADO, EMPASTADO Y PINTADO PARA EL VOLADIZO DE LA COBERTURA COMPUESTA POR PLANCHA DE ALUZINC	m ²	62.00
13	SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIIENTO DE CANALETA PLUVIAL DE ALUZINC 150 PRE-PINTADA. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	75.00
14	DESMONTAJE Y RETIRTO DE APARATOS SANITARIOS DE BAÑOS	GLB	9.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE APROXIMADAMENTE 2500 LITROS	UU	2.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA TANQUE ELEVADO DE APROXIMADAMENTE 5000 L , RESISTENTE A LA CORROSION, INTERPERIE Y HUMEDAD, CON ESCALERA. ALTURA: APROX 8M	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REFACCIÓN DE MUROS CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL EMPLEANDO PLACAS PLANAS DE YESO DE 1/2". SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO. INCLUYE AISLANTE TERMICO (FIBRA DE VIDRIO)	m ²	1280.15
18	APERTURA DE VANO DE PUERTA	UU	19.00
19	APERTURA DE VANO DE VENTANA	UU	6.00
20	SELLADO DE VANO DE VENTANA	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO FALSO PARA NIVELACION DE ACABADO FINAL 180 KG/CM2, E= 10CM	m ²	630.00
22	EMPASTADO Y PINTURA DE PAREDES CON PINTURA LATEX COLOR BLANCO O SIMILAR	m ²	1020.00
23	RETIRO DE MURO DE QUINCHA EN MAL ESTADO	m ³	35.36
24	SUMINISTRO Y REFACCIÓN DE MURO CON MATERIAL NOBLE, EN ALBAÑILERIA CONFINADA.	m ²	224.98



25	TARRAJEO, EMPASTADO Y PINTURA LATEX DE MURO SUMINISTRADO	m ²	449.97
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA INSTALACIONES SANITARIAS O ALCANTARILLADO DESDE 4" A 2" DE DIÁMETRO PESADO,(TIPO PVC - CP, INCLUYE CONEXIONES), SEGÚN NTS 113 MINSA	GLB	1.00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGUA AFRIA DE 1" A 1/2". (TIPO PVC PESADO, INCLUYE CONEXIONES)	GLB	1.00
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE PRESION Y VALVULA DE CONTROL, INCLUYE ACCESORIOS.	UU	1.00
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE AGUA CALIENTE DE 1/2".(TIPO CPVC PESADO, INCLUYE CONEXIONES)	GLB	1.00
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMA ELECTRICA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 300 LT COMO MÍNIMO, DEBE SER INSTALADA EN UN CÚBICULO O EN UN AREA LIBRE DE OBSTACULOS, SEGÚN NTS 113 MINSA. CARACTERISTICAS: ESTANQUE ESMALTADO DE PORCELANA. -AISLAMIENTO DE EN POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD. -ÁNODO DE MAGNESIO PROTEGIDO AL 100% EL TANQUE INTERIO. -POSEE 1 RESISTENCIA DE ALTA DURABILIDAD Y FACIL REPOSICION. -SISTEMA DE AUTO-LIMPIEZA. -VALVULA DE DRENADO QUE FACILITA EL MANTENIMIENTO. -VALVULA DE SEGURIDAD SOBRE PRESION. -THERMOSTASTO DE SEGURIDAD. APAGADO INMEDIATO AL MOMENTO DE CUALQUIER RECALENTAMIENTO ELECTRICO	UU	1.00
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIFI MESH CARACTERISTICAS:- QUE CUBRA UNIFORMEMENTE LA CONEXIÓN DE RED WI FI EN EL SEGUNDO PISO- QUE GARANTICE UNA SEÑAL HASTA 418 m ² - DEBE FORMAR UNA RED UNIFICADA CON UN SOLO NOMBRE- LA FRECUENCIA INHALAMBRICA: 2.4 A 5 GHZ- ESTANDAR INHALAMBRICO : IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz* INCLUYE LA INSTALACION DE 6 PUNTOS DE TOMACORRIENTE COMO MINIMO ADOSADOS A LA PARED EN LA PARTE SUPERIOR AMBIENTES:- PAZADIZO 5 Y PAZADIZO 4	UU	2.00



32	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PERIFONEO QUE PERMITA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UBICACIÓN DE PERSONAL POR VOCEO DIRECTO SONIFICADO - MENSAJES PRE GRABADOS - MENSAJES DE EVACUACION - MENSAJES DE SEGURIDAD - MUSICA AMBIENTAL <p>AMBIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> -DORMITORIO DE ENFERMERO DE SERVICIO -PASADIZO DE CIRUGÍA -PAZADIZO 3 -PAZADIZO 4 	UU	4.00
33	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA SWITCH DE 48 PUERTOS.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTOSOPORTANTE - CARCASA METALICA ESTANDAR - TAPAS LATERALES REMOVIBLES. - PUERTA CON LLAVE MAESTRA QUE RESTRINGE EL INGRESO A PERSONAL NO AUTORIZACO. - RANURA PARA VENTILACION - VENTILACION FRONTAL - PUERTA DE VIDRIO DE SEGURIDAD - INCLUYE ACCESORIOS 	UU	1.00
34	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLES TIPO LISA RANURADA. BANDEJA TIPO FONDO SOLIDO PERFORADA CON LATERAL CP PRESION ACABADO GALVANIZADO CON CERTIFICACIÓN UL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO. INCLUYE ACCESORIOS</p>	GLB	1.00
35	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA SIGUIENDO LA NORMA ANSI/TIA-485-A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TIPO DE CAMARA CON RESOLUCION MINIMO DE 1080 P - MINIMO DE RESOLUCION DE 4 MP - DEBEN CONECTARSE AL CUARTO DE VIDEOVIGILANCIA DEL PRIMER PISO. INCLUYENDO CABLEADO Y DIMENSIONAMIENTO DEL MISMO. - CON GRABACION DE VISION NOCTURNA. 	UU	6.00
36	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA:</p> <p>SEÑALES INDICATIVAS: LAS SEÑALES COMPUESTAS POR MAPAS, DESTINOS Y FLECHAS, RUTAS PRINCIPALES Y ALTERNATIVAS.</p> <p>SEÑALES INDICATIVAS: SEÑALES COLGANTES, EN BANDERA Y ADOSADAS QUE PERMITEN IDENTIFICAR LOS DIVERSOS BLOQUES, AREAS, PASADIZOS Y FINALMENTE LAS PUERTAS A DONDE SE QUIERE DIRIGIR EL USUARIO.</p> <p>SEÑALES INFORMATIVAS: PROVEEN INFORMACION SOBRE LUGARES, HORARIOS DE ACCESO, ETC.</p> <p>SEÑALES REGULADORAS: PROVEEN INFORMACION SOBRE PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES ACERA DE UN DESTINO O LUGAR (SEÑALES DE SEGURIDAD)</p>	GLB	1.00



37	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILACION MECANICA PARA AREAS REQUERIDAS	GLB	1.00
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTERÍA CON MANGA FLEXIBLE PARA EXTRACTORES DE AIRE DE SERVICIOS HIGIÉNICOS.	GLB	1.00
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS CON EL NOMBRE DE CADA AREA	GLB	1.00
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANPOSTERIA EN MATERIAL NOBLE DE 40 CM COMO MINIMO PARA AGRANDAR LA ALTURA DEL TECHO Y CUMPLIR CON LA NTS 113 MINSA	m2	108.00
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION. PARA LAS AREAS DE CIRUGIA 1 , CIRUGIA 2 , PASADIZO DE CIRUGIA, ESTERELIZACION, Y PREPARACION Y EMPAQUE. CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: 5 TONELADAS	GLB	1.00
DORMITORIO DE ENFERMERO DE SERVICIO			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTI-DESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	12.50
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	29.77
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	15.37



4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	12.50
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	19.85
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2.50 x 1,20 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1,20 x 0,50 DE 6 mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 3 CAMPOS, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 1.20X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (LUMINARIAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 60 CM x 60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	3.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00



13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (TOMACORRIENTES)	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COAXIAL RG6 TERMINAL ORIGINAL	GLB	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
24	SUMINTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RIGIDA, RAMAL PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN DE CABLE COAXIAL PARA TELEVISION POR CABLE. 1" A 1/2" (INCLUYE CONEXIONES).	GLB	1.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
ESTAR DE ENFERMERÍA			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATOTIPO: PISO ANTIDESLIZANTEMATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	9.49



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	22.23
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	11.16
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	9.49
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	14.82
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA, COLOR BLANCO O SIMILAR, MARTILLADA CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1,20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.50X0.90 DE 6 mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00



8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 1.50X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (LUMINARIAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	3.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (TOMACORRIENTES)	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
19	SUMIMISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COAXIAL RG6 TERMINAL ORIGINAL	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
23	SUMINTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RIGIDA, RAMAL PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN DE CABLE COAXIAL PARA TELEVISION POR CABLE. 1" A 1/2" (INCLUYE CONEXIONES).	GLB	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
ALMACEN 01			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	6.10
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	19.02
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	9.37
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	6.10
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	12.68



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.50X0.90 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 1.20X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (LUMINARIAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (TOMACORRIENTES)	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
SS.HH MIXTO - PASADIZO 4			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	5.23
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 3.00 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	5.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSIÓN DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACA PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	5.23
4	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	5.23
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.90 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.90X0.50 DE 6 mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO. INCLUYE INSTALACION DE REJILLA EN LA PARTE INFERIOR, DE 30CM X 30CM.	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y MARCOS DE ACERO INOXIDABLE Y SELLADO DE SILICONA ANTI-HONGOS	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA BAÑO TIPO POMO DE ACERO INOXIDABLE, ALTURA 7,5 CM ANCHO 10 CM PROFUNDIDAD 16,5 CM .	UU	1.00



8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA, INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 0,60X0,40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (LUMINARIAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATA O SIMILAR CARACTERÍSTICAS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES DE TOCADOR. RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS.	UU	1.00



20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	2.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO CON TRAMPA INCORPORADA, CÓMODO E IDEAL PARA LUGARES CON ALTO TRÁFICO DE USUARIOS. MATERIAL: Cerámico LITROS POR DESCARGA APROXIMADO: 0.5 - 3.8 L SUB TIPO PRODUCTO: Baño	UU	1.00
PASADIZO 4			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	36.88
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	54.07
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	25.50



4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA DECOMETAL 61 X 61 CM X 10 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	26.53
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ACABADO EN LOS EXTREMOS DE CIELO RAZO EL CUAL SE REALIZARÁ MEDIANTE PLACA DE YESO RH DE 7 MM.	m2	10.35
6	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	10.35
7	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	41.88
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANO HOSPITALARIO CON MEDIDA ALTURA APROXIMADA DE 15 CM	ML	27.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (LUMINARIAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	8.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTADO, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (TOMACORRIENTES)	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00



17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	2.00
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL PARA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE SIMPLE ACCION CONVENCIONAL	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA PARA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE SIMPLE ACCION CONVENCIONAL	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PQS (POLVO QUÍMICO) DE 10 KG CON BASE EN COLOR ESTANDAR, FABRICADO EN LAMINA METALICA DE ACERO DE CARBONO. PINTURA TERMO CONVERTIBLE EPOXICA, 90 MICRAS DOBLE CAPA.	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	2.00
SALA DE OBSERVACIÓN			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	19.29
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	30.33
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	16.40



4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	19.29
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	25.90
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY DE 2 HOJAS DOBLE BATIENTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS:0,60 X 2.50 M (2 HOJAS) CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.50X0.90 DE 6 mm.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 1.20X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (LUMINARIAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 60 CM x 60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	4.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00



13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CABECERA 18W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA.APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	2.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (TOMACORRIENTES)	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	5.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COAXIAL RG6 TERMINAL ORIGINAL	GLB	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
PASADIZO DE CIRUGIA			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: VINIL TIPO: HOMOGENEO OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS, SUPERFICIE CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y MICROORGANISMOS, FACIL DE LIMPIAR TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE TIPO: PEGAMENTO LIQUIDO	m2	17.60



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 3 m APROX., COLOR BEIGE O SIMILAR. DE ACUERDO A NTS N° 110-MINSA/DGIEM" CARACTERÍSTICAS: VINIL TIPO: HOMOGENEO OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS, SUPERFICIE CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y MICROORGANISMOS, FACIL DE LIMPIAR ACABADO: BRILLANTE O MATE TIPO: PEGAMENTO LIQUIDO	m2	64.29
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO SANITARIO CON RIEL DE 10 CM, COLOR BEIGE O SIMILAR .CARACTERÍSTICAS: PVCTIPO: RIELOBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS	ML	16.08
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	17.60
5	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	17.6
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO : TRANFERS DE MATERIALES QUIRÚRGICOS HABILITADOS, HECHA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 6MM, INCLUYE CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS 1.00M X 1.50M.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2.50 x 2 (2 HOJAS - DOBLE BATIENTE) M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 2,00 X 0,50 M DE 6 mm	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	2.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
12	SUMIMISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00



13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 48 W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	4.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	1.00
21	SUMINISTRO E INTALACION DE MEZA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS EMPOTRABLE. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION. GRIFERIA MEZCLADORA EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE. TIPO: CUELLO DE GANZO)	UU	1.00
SALA DE CIRUGIA			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO CONDUCTIVO, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: VINIL INCLUYE MALLA DE COBRE , PEGAMENTO MULTIUSOS Y CONEXIÓN A TIERRA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS, SUPERFICIE CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y MICROORGANISMOS, FACIL DE LIMPIAR TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE TIPO: PEGAMENTO LIQUIDO INCLUYE PUNTO DE CONEXIÓN PUESTA A TIERRA	m2	20.91
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA ZOCALO VINILICO, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: VINIL TIPO: HOMOGENEO OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS, SUPERFICIE CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y MICROORGANISMOS, FACIL DE LIMPIAR ACABADO: BRILLANTE O MATE TIPO: PEGAMENTO LIQUIDO	m2	49.50
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO SANITARIO CON RIEL DE 10 CM, COLOR BEIGE O SIMILAR . CARACTERÍSTICAS: PVC TIPO: RIEL OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS	ML	30.30



4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	20.91
5	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	20.91
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE MONITOREO DE AIRE ACONDICIONADO	PTO	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA AUTOMATICA HERMETICA INOXIDABLE : PLACA DE PUERTA Terminación Acero Inoxidable Satinado mate 1 mm PUERTA Relleno de Poliuretano y Sellos de Silicona HOJA Espesor 42 mm MARCO DE LA PUERTA AISI SS304 OPERADOR MI-100QF Automático Corredizo Hermético, Acabado Acero Inox. ACCESORIOS Radar OA 203 con 4 Líneas de Detección, Pulsador e interruptor de Manos Libres CERTIFICACION Norma UNE85170 / Norma ISO 9001. MEDIDAS: 1.50 X 2.50M APROX	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO ESPECIALIZADO PARA PUERTA AUTOMÁTICA	PTO	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 1,20 CM x 30 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	8.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	5.00



15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO MIXTO COMPUESTO (UN TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LÍNEA Y OTRO TIPO SCHUKO DE 10/16 AMPERIOS), INCLUYE SU CABLEADO ESPECIALIZADO Y ACCESORIOS.	PTO	2.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
SALA DE PARTOS			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO CONDUCTIVO, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: VINIL INCLUYE MALLA DE COBRE , PEGAMENTO MULTIUSOS Y CONEXIÓN A TIERRA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS, SUPERFICIE CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y MICROORGANISMOS, FACIL DE LIMPIAR TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE TIPO: PEGAMENTO LIQUIDO INCLUYE PUNTO DE CONEXIÓN PUESTA A TIERRA	m2	27.01
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA ZOCALO VINILICO, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: VINIL TIPO: HOMOGENEO OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS, SUPERFICIE CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y MICROORGANISMOS, FACIL DE LIMPIAR ACABADO: BRILLANTE O MATE TIPO: PEGAMENTO LIQUIDO	m2	64.26
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO SANITARIO CON RIEL DE 10 CM, COLOR BEIGE O SIMILAR . CARACTERÍSTICAS: PVC TIPO: RIEL OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS	ML	42.42
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	27.01
5	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	27.01



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA AUTOMATICA HERMETICA INOXIDABLE :PLACA DE PUERTATERMINACIÓN Acero Inoxidable Satinado mate 1 mmPUERTARElleno de Poliuretano y Sellos de SiliconaHOJAEspesor 42 mmMARCO DE LA PUERTAAISI SS304OPERADORMI-100QF Automático Corredizo Hermético, Acabado Acero Inox.ACSESORIOSRadar OA 203 con 4 Líneas de Detección, Pulsador e interruptor de Manos LibresCERTIFICACIONNorma UNE85170 / Norma ISO 9001.MEDIDAS: 1.50 X 2.50M APROX	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 1,20 CM x 30 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	8.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	5.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO MIXTO COMPUESTO (UN TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LÍNEA Y OTRO TIPO SCHUKO DE 10/16 AMPERIOS), INCLUYE SU CABLEADO ESPECIALIZADO Y ACCESORIOS.	PTO	2.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	GLB	1.00
16	SUMIMISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
PASADIZO SALA DE ESTERILIZACION			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	14.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	26.70
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	16.46
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	9.00
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	19.75



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2.50 x 1,20 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1,20 x 0,50 DE 6 mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DIVISORIA ÁREA DE VESTUARIO, INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZA EN ACERO INOXIDABLE PARA RECEPCION Y ENTREGA DE MATERIALES MEDIDAS: 0.35M X 2.50M	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE INSTUMENTOS HABILITADOS Y RECEPCION DE MATERIALES. MATERIAL: VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 6MM, INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS 1.00M X 1.50M APROX.	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	5.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	2.00
ESTACIONAMIENTO Y LAVADO DE CARRITO			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.48
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	15.26
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	8.48
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	13.46
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	10.18



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO PAVONADO, MARCO COLOR NEGRO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO MEDIDAS 1.20 X 2.10	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	2.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	2.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2"	UU	2.00
DESCONTAMINACIÓN Y LAVADO			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: VINIL TIPO: HOMOGENEO OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS, SUPERFICIE CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y MICROORGANISMOS, FACIL DE LIMPIAR TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE TIPO: PEGAMENTO LIQUIDO	m2	8.50



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA ZOCALO VINILICO, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: VINIL TIPO: HOMOGENEO OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS, SUPERFICIE CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y MICROORGANISMOS, FACIL DE LIMPIAR TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE TIPO: PEGAMENTO LIQUIDO	m2	22.40
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO SANITARIO CON RIEL DE 10 CM, COLOR BEIGE O SIMILAR . CARACTERÍSTICAS: PVC TIPO: RIEL OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS	ML	10.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	8.50
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	22.9
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2.50 x 1,00 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 2,00 X 0,50 M DE 6 mm	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZON AREA DE LAVADO	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE INSTRUMENTOS HABILITADOS DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 6MM, INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00



15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 48 W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	4.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	2.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	2.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	4.00
21	SUMINISTRO E INTALACION DE MEZA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS EMPOTRABLE. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION. GRIFERIA MEZCLADORA EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE. TIPO: CUELLO DE GANZO)	UU	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO TIPO AMAZONAS PARA LAVADO	UU	1.00
23	SUMINISTRO E INTALACION LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZA CON ESCURRIDERO EMPOTRABLE. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION. GRIFERIA MEZCLADORA EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE. TIPO: CUELLO DE GANZO)	UU	1.00
ESTERELIZACION			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: VINIL TIPO: HOMOGENEO OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS, SUPERFICIE CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y MICROORGANISMOS, FACIL DE LIMPIAR TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE TIPO: PEGAMENTO LIQUIDO	m2	5.64
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA ZOCALO VINILICO. H: 1.80, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: VINIL TIPO: HOMOGENEO OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS, SUPERFICIE CUENTA CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y MICROORGANISMOS, FACIL DE LIMPIAR TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE TIPO: PEGAMENTO LIQUIDO	m2	16.78



3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO SANITARIO CON RIEL DE 10 CM, COLOR BEIGE O SIMILAR . CARACTERÍSTICAS: PVC TIPO: RIEL OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS HOSPITALARIOS	ML	8.76
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	5.64
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	15.9
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE INSTRUMENTOS HABILITADOS DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 6MM, INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2.50 x 1,00 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 2,00 X 0,50 M DE 6 mm	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	2.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00



19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 48 W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	2.00
22	SUMINISTRO E INTALACION LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION. GRIFERIA MEZCLADORA EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE. TIPO: CUELLO DE GANZO)	UU	1.00
PREPARACION Y EMPAQUE			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.75
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	14.50
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	8.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE.	m2	4.75



5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.6
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 1.50X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2.50 x 1,00 M CON VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO CORREDIZA DE 0.80 x 0.40 PARA INTERCAMBIO DE MATERIALES.	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 48 W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	2.00
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.75
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	14.50
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	8.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	4.75
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.6



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 2.50 x 1,00 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 2,00 X 0,50 M DE 6 mm	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
SS.HH SALA DE ESTERILIZACION			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	2.59



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 3.00 m CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	19.50
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	2.59
4	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	2.59
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.80 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.80X0.50 DE 6 mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO. INCLUYE INSTALACION DE REJILLA EN LA PARTE INFERIOR, DE 30CM X 30CM.	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO DE 4" A 6"	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00



14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	3.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECCIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
18	SUMINISTRO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE. ASISTENTE DE BAÑO	UU	1.00
CUARTO DE LIMPIEZA			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.47
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	15.26
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	8.00



4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	4.47
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	10.18
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA, COLOR BLANCO O SIMILAR, MARTILLADA CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1,20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.50X0.90 DE 6 mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO TIPO AMAZONAS PARA LAVADO	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	2.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00



13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
OFICINA 1			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	5.52
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	16.92
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	9.40



4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	5.52
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	11.28
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
OFICINA 2			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.87
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	15.95
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	7.20
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	4.87
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	10.63
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00



7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
OFICINA 3			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	3.96
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	14.33
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	6.00



4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	3.96
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	9.55
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
OFICINA 4			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.58
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	15.44
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	6.30
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	4.58
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	10.3
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00



7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
OFICINA 5			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.04
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	14.47
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	6.05



4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	4.04
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	7.3
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 1.50X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
PASADIZO DE OFICINA			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	11.65
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	7.40
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	4.10
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACÚSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE	m2	11.65
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	4.95
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00



7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	2.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	2.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	2.00
COMEDOR			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	18.75
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	38.16



3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	18.75
4	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	16.90
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	25.44
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA, INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 2.50X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA, EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUE PARA MESON DE LAVADERO ADOSABLE ACABADO FINAL EN PORCELANATO DE 0,60 X 0,60 COM JUNTAS DE RODOPLAST METALICO.	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00



12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	6.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	4.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE TEMPERATURA.	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL	PTO	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	1.00
26	SUMINISTRO E INSTALACION LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA CON ESCURRIDERO EMPOTRABLE. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION. GRIFERIA MEZCLADORA EMPOTRABLE DE ACERO INOXIDABLE. TIPO: CUELLO DE GANZO)	UU	1.00
SS.HH COMEDOR			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	2.98
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 3 m CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	21.20
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	2.98
4	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	2.98
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.90 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.90X0.50 DE 6 mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO. INCLUYE INSTALACION DE REJILLA EN LA PARTE INFERIOR, DE 30CM X 30CM.	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00



9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	4.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	3.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATA O SIMILAR CARACTERÍSTICAS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES DE TOCADOR. RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS.	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	2.00
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y MARCOS DE ACERO INOXIDABLE Y SELLADO DE SILICONA ANTI-HONGOS	UU	1.00



21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO DE 4" A 6"	UU	1.00
22	SUMINISTRO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE. ASISTENTE DE BAÑO	UU	1.00
SALA DE REUNIONES			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	20.95
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	40.48
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	20.95



4	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	22.10
5	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	26.52
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	4.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	3.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00



19	SUMINTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RIGIDA, RAMAL PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN DE CABLE COAXIAL PARA TELEVISION POR CABLE. 1" A 1/2" (INCLUYE CONEXIONES).	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
SS.HH SALA DE REUNIONES			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	3.13
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 3 m CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	7.44
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	3.13
4	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.13



5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.65 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.65X0.50 DE 6 mm	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO DE 4" A 6"	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	4.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECCIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00



19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATA O SIMILAR CARACTERÍSTICAS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES DE TOCADOR. RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS.	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	2.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y MARCOS DE ACERO INOXIDABLE Y SELLADO DE SILICONA ANTI-HONGOS	UU	1.00
SALA DE OBSERVACIÓN 1			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	20.80
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	41.04



3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	20.80
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	27.36
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	22.80
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00



8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA HOSPITALARIAEL PAQUETE DE SUMINISTRO ABARCA LA ESTRUCTURA METÁLICA JUNTO CON SUS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE DETALLE: - RESISTENTE AL FUEGO: Telas ultra flamantes resistentes a la llama: contruidos apropiadamente usando estas telas han pasado el Boletín Técnico de California 129, Boston Fire Code 9-XII y CFR parte 1633 (pruebas completas de quemado de la tela a gran escala) también aprueba el Boletín técnico de California 133 (prueba completa de con llama abierta). - PROTECCIÓN DE LA TELA ANTIMICROBIANA: Incorporan un aditivo antimicrobiano . Esta característica de liberación controlada permite la migración del agente antimicrobiano a la superficie de la tela efectiva durante la vida útil del producto. El agente antimicrobiano ayuda a proteger la tela del ataque microbiano y reduce los olores orgánicos indeseables. Los tejidos han sido probados de acuerdo con AATCC 147, ISO 22196 que implica la exposición de cultivos microbianos para probar muestras de tejidos tratados y no tratados. Después de la exposición, los cultivos se incuban y cuantifican. La reducción del crecimiento en el cultivo expuesto al tejido tratado en comparación con el cultivo del control no tratado se informa como un porcentaje. - CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Método de prueba ASTM C-177 mide el flujo de calor a través de muestras planas a una temperatura de 95 ° F. Los resultados se expresan en unidades térmicas británicas (Btu) por hora, pies cuadrados. Los tejidos de cuidado médico Lino -Chek se realizan dentro de un rango deseable para la comodidad del paciente sin sacrificar importantes beneficios de rendimiento técnico.	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	2.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 60 CM x 60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	4.00



14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CABECERA 18W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA.APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	3.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	5.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS, PARA NEGATOSCOPIOS	UU	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO MIXTO COMPUESTO (UN TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LÍNEA Y OTRO TIPO SCHUKO DE 10/16 AMPERIOS), INCLUYE SU CABLEADO ESPECIALIZADO Y ACCESORIOS.	PTO	3.00
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
SS.HH SALA DE OBSERVACIÓN 1			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	3.50
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 3 m CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	23.15
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	3.50
4	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.50
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.85 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.85X0.50 DE 6 mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO. INCLUYE INSTALACION DE REJILLA EN LA PARTE INFERIOR, DE 30CM X 30CM.	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00



10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO DE 4" A 6"	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	4.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECCIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATA O SIMILAR CARACTERÍSTICAS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES DE TOCADOR. RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS.	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	2.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y MARCOS DE ACERO INOXIDABLE Y SELLADO DE SILICONA ANTI-HONGOS	UU	1.00



22	SUMINISTRO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE. ASISTENTE DE BAÑO	UU	1.00
SALA DE OBSERVACIÓN 2			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	20.80
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	41.04
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	20.80
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	27.36
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	22.80



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA HOSPITALARIAEL PAQUETE DE SUMINISTRO ABARCA LA ESTRUCTURA METÁLICA JUNTO CON SUS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE DETALLE: - RESISTENTE AL FUEGO: Telas ultra flamantes resistentes a la llama: contruidos apropiadamente usando estas telas han pasado el Boletín Técnico de California 129, Boston Fire Code 9-XII y CFR parte 1633 (pruebas completas de quemado de la tela a gran escala) también aprueba el Boletín técnico de California 133 (prueba completa de con llama abierta). - PROTECCIÓN DE LA TELA ANTIMICROBIANA: Incorporan un aditivo antimicrobiano . Esta característica de liberación controlada permite la migración del agente antimicrobiano a la superficie de la tela efectiva durante la vida útil del producto. El agente antimicrobiano ayuda a proteger la tela del ataque microbiano y reduce los olores orgánicos indeseables. Los tejidos han sido probados de acuerdo con AATCC 147, ISO 22196 que implica la exposición de cultivos microbianos para probar muestras de tejidos tratados y no tratados. Después de la exposición, los cultivos se incuban y cuantifican. La reducción del crecimiento en el cultivo expuesto al tejido tratado en comparación con el cultivo del control no tratado se informa como un porcentaje. - CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Método de prueba ASTM C-177 mide el flujo de calor a través de muestras planas a una temperatura de 95 ° F. Los resultados se expresan en unidades térmicas británicas (Btu) por hora, pies cuadrados. Los tejidos de cuidado médico Lino -Chek se realizan dentro de un rango deseable para la comodidad del paciente sin sacrificar importantes beneficios de rendimiento técnico.	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M	UU	2.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00



13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 60 CM x 60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	4.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CABECERA 18W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA.APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	3.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	5.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS, PARA NEGATOSCOPIOS	UU	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO MIXTO COMPUESTO (UN TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LÍNEA Y OTRO TIPO SCHUKO DE 10/16 AMPERIOS), INCLUYE SU CABLEADO ESPECIALIZADO Y ACCESORIOS.	PTO	3.00
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
SS.HH SALA DE OBSERVACIÓN 2			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	3.37
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 3 m CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. TRÁFICO: INTENSO ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE RESISTENTE AL FUEGO	m2	14.51
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	3.37
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	13.04
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.65 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.65X0.50 DE 6 mm	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00



10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO DE 4" A 6"	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	4.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATA O SIMILAR CARACTERÍSTICAS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES DE TOCADOR. RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS.	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	2.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y MARCOS DE ACERO INOXIDABLE Y SELLADO DE SILICONA ANTI-HONGOS	UU	1.00
22	SUMINISTRO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE. ASISTENTE DE BAÑO	UU	1.00



SALA DE OBSERVACIÓN 3			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	21.10
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	37.80
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSIÓN LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	21.10
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	25.20
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	20.65



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA HOSPITALARIAEL PAQUETE DE SUMINISTRO ABARCA LA ESTRUCTURA METÁLICA JUNTO CON SUS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE DETALLE: - RESISTENTE AL FUEGO: Telas ultra flamantes resistentes a la llama: contruidos apropiadamente usando estas telas han pasado el Boletín Técnico de California 129, Boston Fire Code 9-XII y CFR parte 1633 (pruebas completas de quemado de la tela a gran escala) también aprueba el Boletín técnico de California 133 (prueba completa de con llama abierta). - PROTECCIÓN DE LA TELA ANTIMICROBIANA: Incorporan un aditivo antimicrobiano . Esta característica de liberación controlada permite la migración del agente antimicrobiano a la superficie de la tela efectiva durante la vida útil del producto. El agente antimicrobiano ayuda a proteger la tela del ataque microbiano y reduce los olores orgánicos indeseables. Los tejidos han sido probados de acuerdo con AATCC 147, ISO 22196 que implica la exposición de cultivos microbianos para probar muestras de tejidos tratados y no tratados. Después de la exposición, los cultivos se incuban y cuantifican. La reducción del crecimiento en el cultivo expuesto al tejido tratado en comparación con el cultivo del control no tratado se informa como un porcentaje. - CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Método de prueba ASTM C-177 mide el flujo de calor a través de muestras planas a una temperatura de 95 ° F. Los resultados se expresan en unidades térmicas británicas (Btu) por hora, pies cuadrados. Los tejidos de cuidado médico Lino -Chek se realizan dentro de un rango deseable para la comodidad del paciente sin sacrificar importantes beneficios de rendimiento técnico.	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	2.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00



11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDSLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 60 CM x 60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	4.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CABECERA 18W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDSLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA.APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	3.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	5.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS, PARA NEGATOSCOPIOS	UU	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO MIXTO COMPUESTO (UN TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LÍNEA Y OTRO TIPO SCHUKO DE 10/16 AMPERIOS), INCLUYE SU CABLEADO ESPECIALIZADO Y ACCESORIOS.	PTO	3.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00



SS.HH SALA DE OBSERVACIÓN 3			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	3.18
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 3 m CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE RESISTENTE AL FUEGO	m2	22.20
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	3.18
4	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.18
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.85 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.85X0.50 DE 6 mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO. INCLUYE INSTALACION DE REJILLA EN LA PARTE INFERIOR, DE 30CM X 30CM.	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y MARCOS DE ACERO INOXIDABLE Y SELLADO DE SILICONA ANTI-HONGOS	UU	1.00
8	SUMINISTRO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE. ASISTENTE DE BAÑO	UU	1.00



9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO DE 4" A 6"	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	4.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	3.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATA O SIMILAR CARACTERÍSTICAS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES DE TOCADOR. RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS.	UU	1.00



22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	2.00
SALA DE OBSERVACIÓN 4			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	21.10
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	37.80
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	21.10



4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	25.20
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	20.65
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA HOSPITALARIA DETALLE:- RESISTENTE AL FUEGO: Telas ultra flamantes resistentes a la llama: contruidos apropiadamente usando estas telas han pasado el Boletín Técnico de California 129, Boston Fire Code 9-XII y CFR parte 1633 (pruebas completas de quemado de la tela a gran escala) también aprueba el Boletín técnico de California 133 (prueba completa de con llama abierta).- PROTECCIÓN DE LA TELA ANTIMICROBIANA: Incorporan un aditivo antimicrobiano . Esta característica de liberación controlada permite la migración del agente antimicrobiano a la superficie de la tela efectiva durante la vida útil del producto. El agente antimicrobiano ayuda a proteger la tela del ataque microbiano y reduce los olores orgánicos indeseables. Los tejidos han sido probados de acuerdo con AATCC 147, ISO 22196 que implica la exposición de cultivos microbianos para probar muestras de tejidos tratados y no tratados. Después de la exposición, los cultivos se incuban y cuantifican. La reducción del crecimiento en el cultivo expuesto al tejido tratado en comparación con el cultivo del control no tratado se informa como un porcentaje.- CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Método de prueba ASTM C-177 mide el flujo de calor a través de muestras planas a una temperatura de 95 ° F. Los resultados se expresan en unidades térmicas británicas (Btu) por hora, pies cuadrados. Los tejidos de cuidado médico Lino -Chek se realizan dentro de un rango deseable para la comodidad del paciente sin sacrificar importantes beneficios de rendimiento técnico.Incluye estructura y accesorios para instalar cortinas.	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	2.00



10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDSLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 60 CM x 60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	4.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO CABECERA 18W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDSLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA.APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	3.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	5.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS, PARA NEGATOSCOPIOS	UU	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO MIXTO COMPUESTO (UN TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LÍNEA Y OTRO TIPO SCHUKO DE 10/16 AMPERIOS), INCLUYE SU CABLEADO ESPECIALIZADO Y ACCESORIOS.	PTO	3.00
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00



28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
SS.HH SALA DE OBSERVACIÓN 4			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	3.18
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 3 m CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE RESISTENTE AL FUEGO	m2	22.20
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE DRYWALL COMO SUSPENSION DE TECHO Y COMO CUBIERTAS DE TECHO PLACAS PLANA DE YESO RH 7 MM. SEGUN NORMA NTP 334.185-2015 . BUEN DESEMPEÑO TERMOACUSTICO. RESISTENTE AL FUEGO.	m2	3.18
4	EMPASTADO LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO ALIGERADO CON PINTURA LATEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.18
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 0.85 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 0.85X0.50 DE 6 mm. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO. INCLUYE INSTALACION DE REJILLA EN LA PARTE INFERIOR, DE 30CM X 30CM.	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00



8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PLAFON 18W ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 17CMx17CMx3CM APROX, 220mA, 220-240V, >90lm/W, 50/60Hz	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE COLOR BLANCO DE 4" A 6"	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA CALIENTE DE 1/2".	PTO	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 3/4" A 1/2" PARA AGUA FRIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE DE 4"- 2" INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	PTO	4.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" A 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	PTO	3.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATORIO DE SUJECCIÓN A LA PARED, FABRICADO EN LOZA CON RECUBRIMIENTO VITRIFICADO. SISTEMA DE REBOZE CROMADO, SEMIPERFORADO PARA GRIFERÍAS DE TIPO MEZCLADORAS INCLUYE PEDESTAL, GRIFERÍA Y ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO. INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO REDONDO DE 2" MATERIAL CROMADO O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE CIERRE DE DOBLE ALETA, FÁCIL MANEJO Y MANTENIMIENTO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE, COLOR PLATA O SIMILAR CARACTERÍSTICAS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES DE TOCADOR. RECUBRIMIENTOS NO TÓXICOS.	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO REDONDO DE 2" CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: CUBIERTA, REJILLA Y CROMADO. ESTRUCTURA INDEFORMABLE CON EL PASO DEL TIEMPO, IDEAL PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO. ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALINOS.	UU	2.00



21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y MARCOS DE ACERO INOXIDABLE Y SELLADO DE SILICONA ANTI-HONGOS	UU	1.00
22	SUMINISTRO DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE. ASISTENTE DE BAÑO	UU	1.00
ESTADO MAYOR			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	18.55
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	29.77
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA CON REVESTIMIENTO DE VINIL, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. MEDIDA: 0.60 X 0.60 M. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPES. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	18.55
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	19.85



5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	16.54
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	7.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	4.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	3.00



20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
ALMACEN DE ESTADO MAYOR			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	6.02
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	13.20



3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	6.02
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	8.82
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	7.35
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00



13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
ESCALERA			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA DECOMETAL 61 X 61 CM X 10 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	15.80
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ACABADO EN LOS EXTREMOS DE CIELO RAZO EL CUAL SE REALIZARÁ MEDIANTE PLACA DE YESO RH DE 7 MM.	m2	2.8
3	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	34.60
4	MANTENIMIENTO, LIJADO Y PINTADO DE BARANDA DE MADERA	GLB	1.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	3.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
DIAGNOSTICO POR IMAGEN			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	14.76
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	13.23
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE.	m2	14.76
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	8.82
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	M	2.96
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY , DEBIDAMENTE APLOMADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00



8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	3.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO MIXTO COMPUESTO (UN TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LÍNEA Y OTRO TIPO SCHUKO DE 10/16 AMPERIOS), INCLUYE SU CABLEADO ESPECIALIZADO Y ACCESORIOS.	UU	2.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
SALA DE RAYOS X			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	19.50



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	30.40
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE.	m2	19.50
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	20.27
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	17.20
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY , DEBIDAMENTE APLOMADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE 3 GOLPES, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	4.00



12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO MIXTO COMPUESTO (UN TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LÍNEA Y OTRO TIPO SCHUKO DE 10/16 AMPERIOS), INCLUYE SU CABLEADO ESPECIALIZADO Y ACCESORIOS.	UU	2.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 6MM2. LINEA INDEPENDIENTE MONOFASICA. PARA ALIMENTACION DE ENERGIA DEL SISTEMA DE RAYOS X ESTACIONARIA Y GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD.	GLB	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION EN MUROS Y PISO, CON PLOMO AISLANTE CONTRA LA RADIACION EMITIDA POR EQUIPOS DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA. 1,5 MM SEGUN NORMA PARA AISLAMIENTO DE 100 KVp.	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO APLOMADO DE 0.40M X 0.40M FIJA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UU	1.00
VESTIDOR			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	1.75



2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	7.20
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE.	m2	1.75
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	4.80
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	4.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DIVISORIA ÁREA DE VESTUARIO, INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION EN MUROS Y PISO, CON PLOMO AISLANTE CONTRA LA RADIACION EMITIDA POR EQUIPOS DE RADIOLOGA E IMAGENOLOGIA. 1,5 MM SEGUN NORMA PARA AISLAMIENTO DE 100 KvP.	GLB	1.00
SALA DE ESPERA RX			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	1.60
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	7.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ACABADO EN LOS EXTREMOS DE CIELO RAZO EL CUAL SE REALIZARÁ MEDIANTE PLACA DE YESO RH DE 7 MM.	m2	1.6
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	6.2
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	3.8
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
OFICINA DE DIRECTOR			



1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR . CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	21.24
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	34.54
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	21.24
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	23.2
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	19.2



6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS:1.50X1.80M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 1.20X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	2.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV LED DE 32" CON RACK Y PUNTO DE TV POR CABLE.	UU	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ANALÓGICO PARA TV POR CABLE.	UU	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	4.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00



20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
24	SUMINTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RIGIDA, RAMAL PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN DE CABLE COAXIAL PARA TELEVISION POR CABLE. 1" A 1/2" (INCLUYE CONEXIONES).	GLB	1.00
SECRETARÍA			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	14.04
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	23.44



3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	14.04
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	15.6
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	13
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INLCUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, TRANSLÚCIDO SOLO CON VISIBILIDAD INTERNA. INCLUYE CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDIDAS: 1.20X0.40M, INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA , EVITANDO FILTRACIONES DE AGUA DEL EXTERIOR DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS COMO LA LLUVIA O GRANIZADA.	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00



13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	2.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO PREMIUM CAT 7 ETHERNET PATCH CORD MAS CONECTOR RJ45	PTO	1.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	1.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	1.00
SALA DE ESPERA OFICINA DIRECTOR			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	1.83
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	5.95
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ACABADO EN LOS EXTREMOS DE CIELO RAZO EL CUAL SE REALIZARÁ MEDIANTE PLACA DE YESO RH DE 7 MM.	m2	1.83



4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	3.96
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	3.3
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
VESTUARIO DAMAS			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.08
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	12.60



3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSIÓN LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACÚSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	4.08
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	8.4
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	7
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00



13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO EN ESTRUCTURA DE DRYWALL Y ACABADO FINAL DE PORCELANATO	UU	1.00
VESTUARIO CABALLEROS			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.08
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRA FUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	12.60



3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA BOLERO 61 X 61 CM X 15 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	4.08
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	8.4
5	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	7
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRA PLACADA EN TRIPLAY. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO FIJO DE MADERA, CON ACABADO EN PINTURA MARTILLADA, COLOR BLANCO O SIMILAR, CON 03 BISAGRAS REFORZADOS DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS: 1.20 X 2.50 M CON VENTANA DE VIDRIO CRUDO PAVONADA DE 1.20X0.50 DE 6 mm, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PARA PUERTA DE PISO.	UU	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA SEMIRECTA CON MANIJA MACIZA Y ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, ROSETA INTERNA Y EXTERNA CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES DE LATÓN NIQUELADO	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	2.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00



13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO EN ESTRUCTURA DE DRYWALL Y ACABADO FINAL DE PORCELANATO	UU	1.00
PASADIZO 5			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATOTIPO: PISO ANTIDESLIZANTEMATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES.ACABADO: BRILLANTE O MATECARACTERÍSTICAS: PEGAMENTOTIPO: PEGAMENTO EN POLVOMATERIAL: CEMENTOMODELO: EXTRA FUERTE	m2	69.15
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	93.35
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACABADOS FINALES PARA PORCELANATO DE PERFIL RODOPLAST DE ALUMINIO, COLOR PLATA O SIMILAR	ML	51.86



4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACÚSTICO EN BALDOSA TIPO OWA DECOMETAL 61 X 61 CM X 10 MM BORDE REBAJADO, POR UN LADO, QUE BRINDA UNA ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ Y ES FÁCIL DE LIMPIAR; Y POR EL REVERSO POSEE UN REVESTIMIENTO DE FOIL DE ALUMINIO, PARA PROTEGER LA HUMEDAD DE LA BALDOSA. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION LIGERO PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO, CON SISTEMA DE ENGRAPE. CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA A LA HUMEDAD ANTI-PANDEO FÁCIL DE INSTALAR AMBIENTAL, ESTÉTICO NO TIENE GASES TÓXICOS PRESERVACIÓN DEL CALOR (TERMO-ACUSTICO) ABSORCIÓN DEL SONIDO NO INFLAMABLE RESISTENCIA AL FUEGO	m2	57.82
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ACABADO EN LOS EXTREMOS DE CIELO RAZO EL CUAL SE REALIZARÁ MEDIANTE PLACA DE YESO RH DE 7 MM.	m2	11.5
6	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	73.73
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANO HOSPITALARIO CON MEDIDA ALTURA APROXIMADA DE 15 CM	ML	51.86
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM2 PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	GLB	1.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	3.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 2.5MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	GLB	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 48W CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO. ILUMINACION HOMOGENEA . DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AGRADABLE CONFORT VISUAL. ANTIDESLUMBRANTE, LIBRE DE PARPADEO, LUZ BLANCA. MEDIDAS: 0,60 CM x 0,60 CM x 3 MM APROX, 220mA, 170-265V, >90lm/W, 50/60Hz. 4370 LÚMENES.	UU	14.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESTRUCTURADO DE FPL PARA INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO.	GLB	1.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL	PTO	3.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL PARA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE SIMPLE ACCION CONVENCIONAL	UU	2.00



16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA PARA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE SIMPLE ACCION CONVENCIONA	UU	2.00
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PQS (POLVO QUÍMICO) DE 10 KG CON BASE EN COLOR ESTANDAR, FABRICADO EN LAMINA METALICA DE ACERO DE CARBONO. PINTURA TERMO CONVERTIBLE EPOXICA, 90 MICRAS DOBLE CAPA.	UU	4.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10MM2 PARA INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA	GLB	1.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA 14 LED, INCLUYE TOMACORRIENTE	UU	3.00
GAVETA ELECTRONICA			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO TIPO: PISO ANTIDESLIZANTE MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE O MATE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	1.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAZÓCALO CON PORCELANATO 60X60 cm, JUNTA DE 1 mm, ADHERIDO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE. h: 1.80 m, COLOR BEIGE O SIMILAR. CARACTERÍSTICAS: PORCELANATO MATERIAL: CERÁMICA OBSERVACIONES: IDEAL PARA USOS INTERIORES. ACABADO: BRILLANTE CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO TIPO: PEGAMENTO EN POLVO MATERIAL: CEMENTO MODELO: EXTRA FUERTE	m2	4.95
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ACABADO EN LOS EXTREMOS DE CIELO RAZO EL CUAL SE REALIZARÁ MEDIANTE PLACA DE YESO RH DE 7 MM.	m2	1.00
4	EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA LÁTEX, COLOR BLANCO O SIMILAR.	m2	4.3
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC DE 1/2" (ELECTRICAS)	GLB	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FREETOX NH-80 450/750 V 10 MM, PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE. PUNTO DE ALIMENTACION DE GAVINETE	GLB	1.00



7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA DE TIERRA, TERMOPLÁSTICO CON TORNILLO PARA FIJACIÓN OCULTOS	UU	1.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 8RU Y ACCESORIOS PARA FUNCIONALIDAD DE SISTEMA DE DATA	UU	1.00
RAMPA			
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES Y SUB BASES PARA ASEGURAMIENTO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL. PARA ASEGURAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIGUIENTES:COLUMNAS DE FIERRO DE 4" X 4" X 3,00MM VIGAS DE FIERRO DE 6" X 2" X 3 MMLOSA COLOBORANTE ACERO DECK CALIBRE NRO 16TEMPERATURAS, BALANCINES Y ENMALLADO USANDO VARILLAS DE CONSTRUCCION DESDE 6MM HASTA 1/2"BASE ZIN CROMATOPINTURA GLOSSBARANDAS DE FIERRO UTILIZANDO TUBOS CIRCULARES DESDE 3/8 HASTA 1"	GLB	1.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL EN MATERIAL NOBLE ALTURA 0,80 M A 1.00 M EN BARANDA DE RAMPA COMO PROTECCION	GLB	1.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA NIVELACION DE RAMPA DE ACCESO	GLB	1.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CON ACABADO BRUÑADO	GLB	1.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PRINCIPALES DE ESTRUCTURA METALICA Y VIDRIO TEMPLADO PARA FACHADA,DE PISO A TECHO.	UU	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARAYOS TETRAPUNTAL TIPO FRANKLIN CONSTA DE VARILLAS CÓNICAS DE BRONCE CROMADO, AISLADOR DE RESINA, MASTIL DE FIERRO GALVANIZADO, ABRAZADERAS. LA INSTALACIÓN DEBE INCLUIR: INSPECCIÓN VISUAL COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA PRUEBAS DE CONTINUIDAD LIMPIEZA DE LA PUNTA DEL PARARRAYOS REEMPLAZO DE COMPONENTES DAÑADOS VERIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	UU	1.00



5.1 PROCEDIMIENTO

Para asegurar la implementación óptima de las actividades, el contratista se adherirá a lo establecido en la descripción de cada tarea, garantizando la altacalidad tanto de los materiales como de la mano de obra empleada. Esta diligencia asegura resultados duraderos y satisfactorios. El cumplimiento riguroso de las tareas especificadas en estos

Términos de Referencia (TDR) esimperativo. En esta modalidad de contratación a suma alzada, se considerarán todas las labores esenciales para satisfacer las demandas del servicio. Todos estos términos se planificarán de antemano y se sincronizarán de manera efectiva con los lineamientos de supervisión.

5.2 PLAN DE TRABAJO

El proveedor es responsable de concebir un plan de trabajo meticulosamente detallado, que refleje con claridad las metas y los procesos que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos estipulados en los presentes Términos de Referencia. Este esquema, una vez formulado, se proporcionará a la unidad correspondiente para su monitoreo y supervisión.

5.3 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

El proveedor debe establecer una oficina técnica en el sitio de intervención, que funcionará como un hub para la supervisión del progreso del proyecto y, si se considera necesario, como punto de encuentro para las reuniones durante el período de prestación del servicio.

5.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD

La entidad contratante asegurará que la empresa de mantenimiento tenga un acceso completo y sin restricciones a las instalaciones del Centro de Salud Militar con el fin de facilitar la realización eficaz y eficiente de las tareas de mantenimiento contratadas.

5.5 REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES

- Ley N. 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Reglamento de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Resolución Ministerial 239-2020 MINSAL Y ANEXO (modificada)-
"Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición al COVID 19".
- Decreto de Urgencia 031-2020.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la información Pública.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. [vigente].
- Ley de Contrataciones del Estado (vigente).
- Normas para la Ejecución, Registro y Supervisión de Actividades de Mantenimiento Hospitalario - DIRECTIVA N° 004-GG-ESSALUD-2019.

5.6 NORMAS TÉCNICAS

Norma Técnica de Salud N° 119-MINSAL/DGIEM-V01 de “Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos de Salud”: Esta norma establece los requisitos técnicos para el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento



y operación de los establecimientos de salud en Perú.

5.7 IMPACTO AMBIENTAL

Para la contratación del servicio se tendrá en consideración criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos. Así, por ejemplo, las entidades podrán exigir el cumplimiento de los límites máximos permisibles.

5.8 SEGUROS

El contratista deberá proporcionar a todo su personal destacado para la ejecución del servicio un Seguro Complementario de Riesgo (SCTR), así mismo también brindar todos sus implementos de EPPS para un buen desarrollo de dichas actividades

5.9 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

No corresponde.

5.10 REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL

5.11.1 Perfil del proveedor

Estar inscrito en el RNP.

Experiencia en el rubro de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación y/o adecuación y/o mejoramiento a establecimientos y/o Centros de Salud o farmacéuticos, en general de este o mayor nivel de atención y/o ejecución de obras en infraestructura de salud o farmacéutica.

5.11.2 Personal Clave

5.11.2.1 Formación académica

5.11.2.1.1 Requisito

Personal especialista en infraestructura

- Ingeniero civil titulado y colegiado para ejercer verificación, supervisión y control de la planificación y ejecución de los trabajos.
- Ingeniero electricista o mecánico electricista titulado y colegiado para ejercer verificación, supervisión y control de la planificación y ejecución en los trabajos de categoría eléctrica.
- Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Ocupacional o carrera a fines, titulado, y colegiado para ejercer la verificación, supervisión y control de lo relacionado en Seguridad y Salud Ocupacional.
- Técnico en mecánica de refrigeración y aire acondicionado o Técnicos en aires acondicionado.
- Maestro certificado en Construcción civil o Técnicos en Construcción Civil.
- Maestro Drywallero (o Construcción con paneles de Yeso o- similares)



certificado.

Nota: El certificado de habilidad del personal clave debe ser presentado antes de la firma del contrato.

Personal especialista en normas del establecimiento de salud para categorización

- Médico titulado, colegiado. Con curso o especialización en Auditoría y Gestión de Calidad en Servicios de Salud o áreas relacionadas. Su principal responsabilidad será la supervisión y garantía de la categorización del Centro de Salud Militar, asegurándose de que cualquier modificación realizada durante las tareas de mantenimiento y reparación no altere la clasificación del Centro de Salud Militar ante DIRESA
- JUNIN - MINSa. De esta manera, el especialista contribuirá a preservar y mantener el nivel I-3 del establecimiento de salud.

Nota: El certificado de habilidad del personal clave debe ser presentado antes de la firma del contrato.

5.11.2.1.2 Acreditación

- El TÍTULO será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe>

5.11.2.2 Experiencia del personal clave

5.11.2.2.1 Requisito

- Ingeniero civil con experiencia mínima de 24 meses en mantenimiento y/o acondicionamiento y/o reparación de edificaciones hospitalarias, clínicas o centros de salud o farmacéuticos.
- Ingeniero mecánico electricista o electricista con experiencia mínima de 24 meses en supervisión y/o instalación y/o mantenimiento y/o reparación de instalaciones eléctricas en edificaciones hospitalarias, clínicas o centros de salud o farmacéuticos.
- Técnico en mecánica de refrigeración y aire acondicionado o Técnicos en aires acondicionado con experiencia mínima de 02 años en instalación y/o mantenimiento y/o reparación de aires acondicionados.
- Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Ocupacional o carrera a fines con experiencia mínima de 24 meses en verificación,



supervisión y control de lo relacionado en Seguridad y Salud Ocupacional en edificaciones hospitalarias, clínicas o centros de salud o farmacéuticos.

- Médico con experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como miembro de comités técnicos de categorización de cualquier DIRESA o GERESA a nivel nacional y/o jefe de servicios médicos y/o supervisor de establecimientos de salud del primer nivel de atención o superior, supervisando, certificando y/o auditando estos y/o servicios de infraestructura hospitalaria, previo a su categorización o afines. con mínimo 100 horas lectivas en el curso de auditoría y gestión de calidad en servicios de salud o áreas relacionadas.
- Maestro certificado en Construcción civil o Técnicos en Construcción Civil. Debe contar con experiencia mínima de treinta y seis (36) meses efectivos trabajos de servicio de albañilería, mantenimiento de instalaciones
- Maestro Drywallero debe contar con experiencia mínima de (36) meses efectivos en trabajos Drywall.

5.11.2.2.2 Acreditación

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquier de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

5.1 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Lugar de ejecución del servicio: Jirón 2 de mayo S/N / Chilca S/N Distrito Chilca, Provincia Huancayo Departamento Junín.

Plazo de ejecución del servicio: 180 días calendarios contados después del día siguiente de notificada la orden de servicio.

5.2 GARANTÍA DEL SERVICIO

El proveedor garantiza que todos los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y reparación realizados en la infraestructura estarán libres de defectos en la mano de obra y los materiales utilizados por un período de 12 meses a partir de la fecha de emitida la conformidad por el servicio.

Garantía de mano de obra: El proveedor se compromete a rectificar, a su propia costa y a satisfacción de la entidad, cualquier defecto que surja debido a la mano de obra defectuosa dentro del período de garantía de 12 meses.

Garantía de materiales: El proveedor garantiza que todos los materiales utilizados en el servicio estarán libres de defectos y serán adecuados para su propósito previsto. Si se detecta que algún material es defectuoso o inadecuado dentro de los 12 meses de garantía, el proveedor se encargará de su reemplazo sin costo adicional.



Soporte técnico: El personal del contratista deberá atender las situaciones imprevistas de cualquier índole que presenten las instalaciones o infraestructura bajo su cobertura, los 365 días del periodo de garantía, para tal efecto se debe presentar la DECLARACIÓN JURADA DE CAPACIDAD DE SOPORTE TÉCNICO, cuyo formato se encuentra en el ANEXO II.

5.3 RESULTADOS ESPERADOS

Al completar la contratación del Servicio de Mantenimiento, se espera una mejora notable en la infraestructura del Centro de Salud Militar N°31 - Chilca. Siendo un objetivo que este cambio no solo revierta los efectos del deterioro acumulado a lo largo del tiempo, sino que también proporcione un ambiente de trabajo eficiente para nuestro personal y un espacio de atención adecuado para los pacientes.

Se anticipa que las actividades desarrolladas deben estar en perfecta alineación con los Términos de Referencia. Este cumplimiento riguroso garantizará que las mejoras sean tanto robustas como duraderas, permitiendo que el Centro de Salud Militar siga proporcionando un servicio ininterrumpido al personal militar y sus familias.

Además, se busca que estos trabajos de mantenimiento y reparación tengan un impacto positivo en la recategorización del Centro de Salud Militar frente a la DIRESA – JUNIN - MINSA. Al mejorar sus instalaciones, estando s en camino de obtener una mejor categorización, lo que reflejará la calidad de los servicios que se ofrecen.

5.11 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista al finalizar el servicio deberá hacer entrega de lo siguiente:

5.15.1 Informe técnico de servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparación de infraestructura.

Sirve como registro detallado de las actividades realizadas por el proveedor durante la ejecución del proyecto, este informe cuenta con un fuerte énfasis en la documentación fotográfica. Cada actividad, problema y solución aplicada, así como el resultado final del proyecto, están respaldados por fotografías que proporcionan evidencia visual de los trabajos realizados. Las fotografías sirven para aportar una mayor claridad y veracidad al informe, permitiendo a los lectores visualizar directamente los trabajos realizados y los resultados obtenidos.

Para la presentación del mencionado informe se debe utilizar el formato presente en el ANEXO I.

5.15.2 Acta de entrega de instalaciones.

Es un acuerdo formal que registra la entrega de un área o instalaciones



específicas de una institución a un proveedor de servicios. Este proveedor es normalmente una empresa o contratista que llevará a cabo ciertas labores, en este caso un "Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación de Infraestructura".

El acta sirve para documentar oficialmente la transferencia de responsabilidad de la institución al proveedor del servicio. Establece que la institución ha entregado las instalaciones al proveedor en un estado específico y bajo ciertas condiciones, y que el proveedor ha aceptado esta entrega y asume la responsabilidad de realizar los servicios acordados en esas instalaciones.

El documento describe en detalle las instalaciones entregadas, las condiciones de la entrega, y el objetivo del servicio a ser realizado. Las firmas de los representantes de la institución y del proveedor del servicio sirven para confirmar que ambas partes están de acuerdo con los términos descritos.

Para la elaboración de la mencionada acta se debe utilizar el formato presente en el ANEXO III.

Esta acta es crucial para proteger los intereses de ambas partes. Para la institución, asegura que el proveedor es consciente de su responsabilidad y que se han establecido las condiciones de la entrega. Para el proveedor sirve como evidencia de que ha recibido las instalaciones en un estado específico y establece los términos bajo los cuales se espera que realice sus servicios.

5.12 ADELANTOS

No corresponde

5.13 SUBCONTRATACIÓN

No corresponde

5.14 CONFIDENCIALIDAD

Es esencial que el contratista mantenga una estricta confidencialidad respecto a la información a la que se accede y que esté vinculada con la prestación del servicio, quedando terminantemente prohibida la divulgación de cualquier dato proporcionado por la Entidad a terceros. Se espera que el contratista se adhiera a todas las políticas y normas establecidas por la Entidad en cuanto a la seguridad de la información. Este deber de confidencialidad se aplica tanto a la información proporcionada inicialmente, como a los datos generados durante la ejecución de las tareas y a la información resultante tras la finalización del servicio.

Estos datos confidenciales pueden incluir, pero no se limitan a, mapas, dibujos, planos, fotografías, mosaicos, informes, recomendaciones, cálculos y otros



documentos. El manejo prudente de esta información es fundamental para garantizar la integridad de las operaciones y la seguridad de la entidad.

5.15 PROPIEDAD INTELECTUAL

El Centro de Salud Militar poseerá la totalidad de los Derechos de Propiedad Intelectual, incluyendo, pero no limitándose a, patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas, en relación con todos los productos, documentos y otros materiales directamente vinculados con la prestación del servicio. Esta posesión implica una protección integral y exclusiva sobre todos los bienes intelectuales resultantes de la ejecución del servicio contratado.



PRESIDENTE

O - 2414673782 - O+
MAURICIO OCHOA CONCHA
TTE CRL EP
DIRECTOR DEL CSM N° 31

VOCAL

O - 2606550883 - A+
NANDY FALCONI RUBIANES
TTE SANPSIC
S-3 DEL CSM N° 31

SECRETARIO

S - 327390300 - O+
JIMMY POMA HURTADO
SO 2 EP
S-4 DEL CSM N° 31



ANEXO I

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: _____ Contratista: _____ Dirección: _____

Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____ IPRESS: _____

Dirección de donde se realizó el servicio:

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO:

(Describir detalladamente los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación que se realizaron en la infraestructura, en la columna de 'Documentación Fotográfica', puedes referenciar las fotos con números y anexarlas al final del informe o incluir enlaces a las fotos si se están almacenando digitalmente)

2. MATERIALES UTILIZADOS:

(Listar materiales y equipos utilizados en el servicio, incluyendo cantidades y especificaciones técnicas)

3. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIONES APLICADAS:

(Describir cualquier dificultad o problema encontrado durante el servicio y cómo se solucionó)

4. RESULTADOS Y ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA:

(Describir los resultados obtenidos con el servicio y el estado actual de la infraestructura después del servicio)

5. RECOMENDACIONES:

(Proporcionar cualquier recomendación para el mantenimiento futuro o el cuidado de la infraestructura)-----

6. ANEXOS: Firma y sello del representante del contratista

Firma y sello del responsable técnico del servicio



ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE CAPACIDAD DE SOPORTE TÉCNICO		
1. NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAR ENCARGADAS DE BRINDAR SOPORTE TÉCNICO		
NOMBRE	CARGO/ESPECIALIDAD	TELÉFONO/FAX/MAIL
2. TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA		
POR TELÉFONO	PARA REPARACIÓN	PARA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO
3. CAPACIDAD PARA ATENCIÓN DEL SERVICIO		
SERVICIOS REQUERIDOS		
3.1	Horario de atención (número de horas de atención por día)	
3.2	Teléfono de emergencia de soporte técnico (durante las 24 horas)	
3.3	Presencia y asistencia en los destinos finales.	



 Firma y sello del representante del
 contratista

ANEXO III

ACTA DE ENTREGA DE INSTALACIONES

Fecha: _____

Nombre de la Institución: _____

Dirección de la IPRESS: _____

Contratista del Servicio: _____

Dirección del Proveedor: _____

I. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN:

(Describir detalladamente las instalaciones que se están entregando para el servicio. Es conveniente

incluir la ubicación exacta, el estado actual, cualquier detalle importante sobre la infraestructura, etc.)

II. CONDICIONES DE ENTREGA:

(Enumerar y describir las condiciones en las que se entregan las instalaciones. Se pueden incluir detalles sobre el acceso a las instalaciones, la seguridad, las restricciones, los requisitos, etc.)

III. OBJETIVO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA:

(Describir el objetivo y el alcance del servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparación de infraestructura que se va a realizar en las instalaciones)

IV. RECONOCIMIENTO DE LA ENTREGA:

Por la presente, el proveedor del servicio reconoce la recepción de las instalaciones en las condiciones descritas anteriormente y se compromete a realizar el servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparación de infraestructura según lo acordado.

Firma del Representante de la IPRESS: _____

Nombre del Representante de la IPRESS: _____

Firma del Representante del Proveedor del Servicio: _____

Nombre del Representante del Proveedor del Servicio: _____



Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad **puede** adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes:

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.3	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
	<p>Importante para la Entidad</p> <p>Para las calificaciones del personal se puede considerar al menos uno de los requisitos siguientes:</p>
B.3.1	FORMACIÓN ACADÉMICA
	<p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingeniero civil titulado y colegiado para ejercer verificación, supervisión y control de la planificación y ejecución de los trabajos. • Ingeniero electricista o mecánico electricista titulado y colegiado para ejercer verificación, supervisión y control de la planificación y ejecución en los trabajos de categoría eléctrica. • Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Ocupacional o carrera a fines, titulado, y colegiado para ejercer la verificación, supervisión y control de lo relacionado en Seguridad y Salud Ocupacional. • Técnico en mecánica de refrigeración y aire acondicionado o Técnicos en aires acondicionado. • Maestro certificado en Construcción civil o Técnicos en Construcción Civil. • Maestro Drywallero (o Construcción con paneles de Yeso o- similares) certificado. • Médico titulado, colegiado. Con curso o especialización en Auditoría y Gestión de Calidad en Servicios de Salud o áreas relacionadas. Su principal responsabilidad será la supervisión y garantía de la categorización del Centro de Salud Militar, asegurándose de que cualquier modificación realizada durante las tareas de mantenimiento y reparación no altere la clasificación del Centro de Salud Militar ante DIRESA- JUNIN - MINSA. De esta manera, el especialista contribuirá a preservar y mantener el nivel I-3 del establecimiento de salud <p><u>Acreditación:</u></p> <p>El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda.</p> <p>Importante para la Entidad</p> <p><i>El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.</i></p> <p>En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p> <p>Para el caso del personal Técnico el postor debe presentar la copia del título técnico y/o certificado de capacitación respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>
B.4	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE



	<p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingeniero civil con experiencia mínima de 24 meses en mantenimiento y/o acondicionamiento y/o reparación de edificaciones hospitalarias, clínicas o centros de salud o farmacéuticos. • Ingeniero mecánico electricista o electricista con experiencia mínima de 24 meses en supervisión y/o instalación y/o mantenimiento y/o reparación de instalaciones eléctricas en edificaciones hospitalarias, clínicas o centros de salud o farmacéuticos. • Técnico en mecánica de refrigeración y aire acondicionado con experiencia mínima de 02 años en instalación y/o mantenimiento y/o reparación de aires acondicionados. • Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Ocupacional o carrera a fines con experiencia mínima de 24 meses en verificación, supervisión y control de lo relacionado en Seguridad y Salud Ocupacional en edificaciones hospitalarias, clínicas o centros de salud o farmacéuticos. • Médico con experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como miembro de comités técnicos de categorización de cualquier DIRESA o GERESA a nivel nacional y/o jefe de servicios médicos y/o supervisor de establecimientos de salud del primer nivel de atención o superior, supervisando, certificando y/o auditando estos y/o servicios de infraestructura hospitalaria¹³, previo a su categorización o afines; con mínimo 100 horas lectivas en el curso de auditoría y gestión de calidad en servicios de salud o áreas relacionadas¹⁴. • Maestro certificado en Construcción civil debe contar con experiencia mínima de treinta y seis (36) meses efectivos trabajos de servicio de albañilería, mantenimiento de instalaciones. Maestro Drywallero debe contar con experiencia mínima de (36) meses efectivos en trabajos Drywall <p><u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento</i> • <i>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</i> • <i>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</i> • <i>Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.</i> </div>
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Siete Millones Quinientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y uno con 11/100 soles (S/. 7,538,251.11), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de Un Millón Cuatrocientos Mil con 00/100 soles (S/. 1,400,00.00), por la</p>

¹³ Absolución conforme a la consulta N°14 de la empresa INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

¹⁴ Absolución conforme la consulta N°09 de la empresa INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Experiencia en el rubro de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación y/o adecuación y/o mejoramiento a establecimientos y/o Centros de Salud o farmacéuticos, en general de este o mayor nivel de atención y/o ejecución de obras en infraestructura de salud o farmacéutica.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹⁵, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz o en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

¹⁵ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:**

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

Importante

- *Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*



**CAPÍTULO IV
 FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i= Oferta P_i= Puntaje de la oferta a evaluar O_i=Precio i O_m= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">60 puntos</p>

Importante para la Entidad

*De conformidad con el artículo 51 del Reglamento, adicionalmente, se **pueden** consignar los siguientes factores de evaluación, según corresponda a la naturaleza y características del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:*

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[Hasta 50] puntos
B. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO¹⁶	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función al plazo ofertado, el cual debe mejorar el plazo de ejecución establecido en los Términos de Referencia.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)</p>	<p>Menor o igual a 150 días calendario 20 puntos</p> <p>Mayor a 150 hasta 179 días calendario 10 puntos</p>
D. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en los Términos de Referencia.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor.</p>	<p>De 13 a 24 meses: 05 puntos</p> <p>De 25 a 36 meses: 15 puntos</p> <p>De 37 a más meses: 20 puntos</p>

¹⁶ Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la prestación del servicio admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	[Hasta 50] puntos
<p>Advertencia</p> <p><i>De conformidad con el literal h) del artículo 50 de la Ley, constituye infracción pasible de sanción por el Tribunal de Contrataciones del Estado “negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago”.</i></p>	
PUNTAJE TOTAL	100 puntos¹⁷

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos de selección cuyo valor estimado supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada se pueden incluir adicionalmente los siguientes factores.

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.



¹⁷ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁸

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

¹⁸ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [.....], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹⁹

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¹⁹ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD



PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún



tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,



en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²⁰

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²¹.

²⁰ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

²¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ²²	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios²³

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²² Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

²³ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²⁴	Sí		No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²⁵	Sí		No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²⁶	Sí		No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

²⁴ En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁵ Ibidem.

²⁶ Ibidem.

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios²⁷

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



²⁷ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²⁸

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%³⁰

²⁸ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁰ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consociado 1
Nombres, apellidos y firma del Consociado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consociado 2
Nombres, apellidos y firma del Consociado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



Importante para la Entidad

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ³¹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ³²	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³³ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁴	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁵	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁶
1										
2										
3										
4										

³¹ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³² Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

³³ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

³⁴ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³⁵ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³⁶ Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ³¹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ³²	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³³ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁴	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁵	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁶
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]
lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.