

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

**BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°
07-2023-UNE**

PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS
AMBIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE
PRODUCCIÓN**

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP². Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

² La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

<i>En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.</i>

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

RUC N° : 20174950971

Domicilio legal : AV. ENRIQUE GUZMAN Y VALLE N° 951, URB. LA CANTUTA, LURIGANCHO – CHOSICA.

Teléfono: : (01) 313-3700 Anexo 6410

Correo electrónico: : contrataciones@une.edu.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCIÓN.**

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante **Resolución Directoral N° 19-2023-DIGA-UNE**, el 24 de mayo del 2023.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de **Cuarenta y Cinco (45) días calendario** contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el Acta de Inicio del servicio en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar el monto de **S/ 5.00 Soles** en la **UNIDAD DE TESORERIA DE LA UNE** y recoger en la **OFICINA DE ABASTECIMIENTO** la reproducción de las bases.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 2023.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Legislativo N° 295, Código Civil y sus modificatorias.
- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos³, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁴ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (**Anexo N°2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

³ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁴ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. **(Anexo N° 4)**⁵
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*
- *En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁶.
- b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. **(Anexo N° 11)**

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: Caja de la Entidad, sito en Av. Enrique Guzmán y Valle N° 951 Urb. La Cantuta–Distrito de Lurigancho – Chosica.

⁵ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁶ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ⁷. (**Anexo N° 12**).
- Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁸.
- Estructura de costos⁹.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*

⁷ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁸ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁹ Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

¹⁰ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹¹.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA UNE, ubicado en AV. ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE N° 951, URB. LA CANTUTA, LURIGANCHO – CHOSICA.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en UNA SOLA ARMADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable del servicio emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar al área usuaria para emitir la conformidad.

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS

No está contemplado ningún tipo de reajuste

¹¹ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SE ADJUNTA ARCHIVO CONTENIENDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL											
A.1	FORMACIÓN ACADÉMICA											
	<u>Requisitos:</u>											
	<table><tr><td>Nº</td><td>Cargo</td><td>Cant.</td><td>Requisitos</td></tr><tr><td>1</td><td>RESPONSABLE DEL SERVICIO</td><td>1</td><td>Ingeniero Civil colegiado y habilitado.</td></tr></table>				Nº	Cargo	Cant.	Requisitos	1	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	Ingeniero Civil colegiado y habilitado.
Nº	Cargo	Cant.	Requisitos									
1	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	Ingeniero Civil colegiado y habilitado.									
	<u>Acreditación:</u>											
	<p>El Título profesional o Certificado de estudios requerido será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.</p> <p>En caso Título profesional o Certificado de estudios no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>											
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE											
	<u>Requisitos:</u>											
	<table><tr><td>Nº</td><td>Cargo</td><td>Cant.</td><td>Requisitos</td></tr><tr><td>1</td><td>RESPONSABLE DEL SERVICIO</td><td>1</td><td>Deberá contar con una experiencia laboral mínima de dos (02) años como supervisor o residente en proyectos de mejoramiento, mantenimiento, supervisor de operaciones, jefe de operaciones, responsable de proyectos de ingeniería, supervisor de acondicionamiento, ejecución, instalación.</td></tr></table>				Nº	Cargo	Cant.	Requisitos	1	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	Deberá contar con una experiencia laboral mínima de dos (02) años como supervisor o residente en proyectos de mejoramiento, mantenimiento, supervisor de operaciones, jefe de operaciones, responsable de proyectos de ingeniería, supervisor de acondicionamiento, ejecución, instalación.
Nº	Cargo	Cant.	Requisitos									
1	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	Deberá contar con una experiencia laboral mínima de dos (02) años como supervisor o residente en proyectos de mejoramiento, mantenimiento, supervisor de operaciones, jefe de operaciones, responsable de proyectos de ingeniería, supervisor de acondicionamiento, ejecución, instalación.									
	<u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u>											
	<u>Acreditación:</u>											
	<p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>											
	<div><div>Importante</div><div><ul style="list-style-type: none">Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documentoEn caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el</div></div>											

	<i>personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.</i>
C	<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a no menos de S/ 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 43,000.00 (Cuarenta y Tres Mil con 00/100 Soles) por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicio de mantenimiento de infraestructura. - Servicio de suministro e instalación de cobertura metálica. - Servicio de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructura de establecimientos. <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹², correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las</p>

¹² Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

	<p>obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad</p> <div><p>Importante</p><ul style="list-style-type: none">• <i>Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.</i>• <i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".</i></div>
--	---

	<p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.</i>• <i>El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.</i>• <i>Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.</i>
--	--

**CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i= Oferta Pi= Puntaje de la oferta a evaluar Oi=Precio i Om= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">90 puntos</p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	10 puntos
B. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO¹³	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función al plazo ofertado, el cual debe mejorar el plazo de ejecución establecido en los Términos de Referencia.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)</p>	<p>De 40 hasta 42 días calendario: 05 puntos</p> <p>De 37 hasta 39 días calendario: 07 puntos</p> <p>De 34 hasta 36 días calendario: 10 puntos</p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos¹⁴

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

¹³ Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la prestación del servicio admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.

¹⁴ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE** para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCIÓN**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCIÓN**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁵

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

¹⁵ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado,

EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁶

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones

¹⁶ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁷.

¹⁷ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁸		Sí		No	
Correo electrónico :					

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios¹⁹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁹ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE

Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ²⁰		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado 2					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ²¹		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado ...					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ²²		Sí		No	
Correo electrónico :					

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,

²⁰ En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²¹ Ibídem.

²² Ibídem.

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios²³

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²³ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²⁴

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁵

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²⁶

²⁴ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁵ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁶ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
1										
2										
3										
4										

²⁷ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁸ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁹ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

³⁰ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³¹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³² Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-UNE**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



TÉRMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de los ambientes de la Especialidad de Mecánica de Producción.
FINALIDAD PÚBLICA	Mejorar la infraestructura de los ambientes para el correcto desempeño de las actividades realizadas por el alumnado y docentes de la Especialidad de Mecánica de Producción.
ACTIVIDAD POI	AOI00010600494: MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA.
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de Mejoramiento de ambientes de la Especialidad de Mecánica de Producción.
OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN	<p>La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE) requiere contratar una empresa especializada en el rubro que brinde los servicios de mejoramiento y remodelación en las partidas de instalación de pisos: pintura, resanes e instalación de ventanas y puertas, remodelación de los servicios higiénicos del alumnado, como parte del cumplimiento de los objetivos trazados.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Ejecutar los trabajos de mejoramiento de laboratorios y talleres con el fin de lograr la mejora de la calidad del servicio.• Contribuir al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad establecidas en el marco normativo vigente por la SUNEDU a través del proceso de licenciamiento.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR	<p>1. <u>CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR</u></p> <p>1.1. <u>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:</u></p> <p>Servicio de mejoramiento de ambientes de la Especialidad de Mecánica de Producción.</p> <p>1.2. <u>PLAN DE TRABAJO</u></p> <p>En un plazo no mayor a los dos (2) días calendario después de suscrito el contrato, el proveedor deberá presentar de forma obligatoria los documentos de gestión de trabajo respecto a la ejecución del servicio remitiendo vía mesa de partes en los horarios de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y/o al correo mantenimiento@une.edu.pe de la Unidad de Mantenimiento.</p> <p>El plan de trabajo contempla los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Objetivo• Meta• Actividades• Responsable• Cronograma de servicio (diagrama Gantt) <p>El proveedor debe hacer entrega de los documentos de gestión de trabajo en archivos Excel, Word y/o PDF.</p> <p>1.3. <u>ACTA DE INICIO DE SERVICIO</u></p> <p>Se firmará el primer día hábil contabilizado desde la suscripción del contrato o notificación de la orden de servicio.</p>



1.4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ITEM	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Periodo
1	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION	1	SERVICIO	45 días calendario

1.4.1. ALCANCES DEL SERVICIO

El proveedor ejecutara las siguientes Actividades en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	METRADO	UNIDAD
1.00	Actividades Provisionales		
1.01	Movilización y Desmovilización de Equipos	1	Gbl
2.00	Actividades Preliminares		
2.01	Limpieza zona de trabajo	1	Gbl
3.00	Tratamiento de Desperdicios		
3.01	Eliminación de residuos	1	Gbl
4.00	Actividades de Mejoramiento		
4.01	Revisar el Anexo 1	1	Gbl

1.00 ACTIVIDADES

1.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS (Glb)

- Actividad que comprende el acarreo, acopio y control de los materiales, equipos y herramientas restantes luego de la culminación de los Trabajos proyectados para su retiro de los interiores de la UNE. Actividad a ejecutar por el proveedor del servicio, previa coordinación y autorización por parte de la UNE.

2.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

2.01 LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO (Glb)

- Señalizar y delimitar zona de trabajos.
- Actividad que consiste en la limpieza de la zona de la zona de trabajo y otros que impidan una adecuada adherencia de los materiales a la superficie a trabajar o a la ejecución de los trabajos en su conjunto.

1.4.3 ELIMINACION DE RESIDUOS (Glb)

- Actividad consistente en la eliminación de los residuos generados como consecuencia de los trabajos ejecutados, luego de la culminación de los mismos, deberá contarse con los permisos respectivos para la eliminación de residuos. Los costos que ocasionen la obtención de los permisos, serán cubiertas por el proveedor.
- No debe quedar residuo alguno de los trabajos en el interior de la UNE ni



en ningún ambiente externo del mismo que no este concebido para la eliminación de residuos. La eliminación de residuos se realizara en las horas permitidas por la Municipalidad correspondiente.

1.4.4 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

a. Revisar el ANEXO 1

1.5 REQUISITO SEGÚN NORMAS TECNICAS PERUANAS

El proveedor debe considerar de manera obligatoria las Normas Peruanas para la ejecución del trabajo, las cuales son las siguientes:

- Reglamento Nacional de Edificaciones – Decreto Supremo N° 011-2006- Vivienda y sus actualizaciones.
- Reglamento de Edificaciones para uso de las Universidades- RESOLUCION N° 0834-2012-ANR.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

2. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

2.1. SEGUROS

El proveedor ejecutor deberá presentar al representante de la Entidad la relación de su personal acompañado de sus certificados de SCTR.

2.2 PROTOCOLO SANITARIO

El PROVEEDOR se compromete a cumplir y observar lo establecido en todas las disposiciones legales vinculadas a eventos epidémicos y pandémicos durante la ejecución de las prestaciones a su cargo, bajo apercibimiento de RESOLVER EL CONTRATO en el supuesto de incumplimiento.

2.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El PROVEEDOR se compromete a cumplir y a observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como de otras disposiciones legales vinculadas durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a dotar, proveer y/o administrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación dentro de las instalaciones de la UNE , así como garantizarla contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

2.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD

Es responsabilidad del proveedor adoptar las medidas preventivas y contemplar los implementos de seguridad para los trabajos programados, acorde a las normas de seguridad vigente, según Norma G-050 Seguridad durante la construcción.

2.5 REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR DE SU PERSONAL

2.5.1. PERFIL DEL PERSONAL

Un (01) Ingeniero Especialista en Mantenimiento o Construcción Civil.

- Formación Académica: Ing. Titulado, colegiado y habilitado, acreditado con copia simple legible del Título (ambas caras).
- Funciones: encargado de garantizar el correcto desarrollo del servicio y deberá permanecer y dar las condiciones técnicas durante todo el proceso de servicio y a



	<p>la vez quien se encargara de realizar los informes y documentos de gestión que competen su desempeño de inicio hasta el final del servicio. Hará entrega del servicio.</p> <ul style="list-style-type: none">- Experiencia: Contar con dos (02) años de experiencia como supervisor o residente en proyectos de mejoramiento, mantenimiento, supervisor de operaciones, jefe de operaciones, responsable de proyectos de ingeniería, supervisor de acondicionamiento, ejecución, instalación
	<p>1.1.1 REQUISITO SEGÚN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS El proveedor debe considerar de manera obligatoria la Normas Peruanas para la ejecución del trabajo, las cuales son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Normas Técnicas Peruanas – INDECOPI, en cuanto a calidad y requisitos de materiales e insumos utilizados para la ejecución del servicio.- Reglamento Nacional de Edificaciones – Decreto Supremo N° 011-2006- Vivienda. Y sus actualizaciones.- Reglamento de Edificaciones para uso de las Universidades – RESOLUCIÓN N° 0834-2012-ANR.- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – Decreto Supremo N° 005 – 2012 – TR.
<p>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</p>	<p>2. <u>REQUISITOS DEL POSTOR</u></p> <p>2.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:</p> <p><u>REQUISITOS:</u></p> <p>El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES (S/ 250,000.00), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Servicio de mantenimiento de infraestructura.- Servicio de suministro e instalación de cobertura metálica.- Servicio de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o adecuación de infraestructura de establecimientos. <p><u>Acreditación:</u> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondiente a un máximo de diez (10) contrataciones.</p> <p>3. <u>REQUISITOS DEL EQUIPO TÉCNICO</u></p>



	<p>3.1 <u>PERFIL DEL PERSONAL</u></p> <p>3.1.1 PERSONAL CLAVE</p> <p><u>REQUISITOS:</u></p> <p>UN (01) INGENIERO CIVIL</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- El título, será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. <p>3.1.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</p> <p><u>Requisitos:</u> Del Ingeniero civil</p> <ul style="list-style-type: none">- Contar con dos (02) años de experiencia como supervisor o residente en proyectos de mejoramiento, mantenimiento, supervisor de operaciones, jefe de operaciones, responsable de proyectos de ingeniería, supervisor de acondicionamiento, ejecución, instalación. <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
	<p>4. <u>OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN</u></p> <p>4.1 <u>SEGUROS</u></p> <p>El proveedor deberá presentar la relación de su personal con sus respectivos documentos del SCTR el primer día de inicio de ejecución del servicio, de lo contrario no se está permitido iniciar.</p> <p>4.2 <u>PROTOCOLO SANITARIO</u></p> <p>El PROVEEDOR se compromete a cumplir lo establecido en todas las disposiciones legales vinculadas a eventos epidémicos y pandémicos del COVID 19, durante la ejecución de las prestaciones a su cargo.</p> <p>4.3 <u>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u></p> <p>El PROVEEDOR se compromete a cumplir y a observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como de otras disposiciones legales vinculadas durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a dotar, proveer y/o administrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades</p>



	<p>propias de la presente contratación dentro de las instalaciones de la UNE; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.</p> <p>4.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD</p> <p>Es responsabilidad del proveedor adoptar las medidas preventivas y contemplar los implementos de seguridad para los trabajos programados, acorde a las normas de seguridad vigente, según Norma G-050 Seguridad durante la construcción.</p> <p>4.5 OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR</p> <ul style="list-style-type: none">- Se hace responsable del buen proceso constructivo y funcionamiento del servicio requerido.- Realizar la totalidad de las acciones necesarias y gastos para cumplir con el objeto del servicio, cuyos costos deben de haber sido considerados como parte del servicio. <p>4.6 COORDINACIONES Y SUPERVISIÓN</p> <p>La supervisión y coordinación con el proveedor se realizará con el jefe y/o Especialista de la Unidad de Mantenimiento.</p> <p>4.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN El sistema de contratación es de SUMA ALZADA.</p>
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Av. Enrique Guzmán y Valle Nro. 951 La Cantuta (Lurigancho – Chosica).
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del servicio será de cuarenta y cinco (45) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción el acta de inicio del servicio.
FORMA DE PAGO	<p>La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en una sola armada.</p> <p>Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Conformidad del área usuaria- Comprobante de pago.
ENTREGABLES:	<p>Informe final el cuál será entregado en un plazo máximo de cinco (5) días calendario culminado el servicio, adjuntando:</p> <ul style="list-style-type: none">- Descripción del servicio.- Panel fotográfico del antes y después <p>Conclusiones y recomendaciones de las fechas en las que se debería de realizar el mantenimiento entre otras que indique el proveedor.</p>
RESPONSABLES DE LA CONFORMIDAD	La conformidad será otorgada por el jefe de la unidad de mantenimiento, previo informe de supervisión del Especialista de la Unidad de Mantenimiento.
GARANTÍA	El proveedor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los



	servicios ofertados por un plazo de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.								
VICIOS OCULTOS	El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada.								
OTROS	<p><u>DAÑOS A TERCEROS</u></p> <p>- Constituye la obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, etc. y demás terceros.</p> <p>- El plazo para la reparación de los daños ocasionados tendrá un plazo no mayor de 5 días calendario.</p> <p>- La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de reversión del contrato, sin perjuicio de que la Universidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a los pagos y/o garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso.</p> <p><u>INDEMNIZACIONES</u></p> <p>Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro del servicio y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajo o negligencia</p>								
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR	<ul style="list-style-type: none">• Persona natural o jurídica• Contar con registro nacional de proveedores• No estar inhabilitado para ser proveedor del estado								
PENALIDADES APLICABLES (DE CORRESPONDER)	<p>En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:</p> <div><p>Penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$</p></div> <p>Donde F tiene los siguientes valores:</p> <p>a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40.</p> <p>b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25.</p> <p>Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.</p> <p>OTRAS PENALIDADES</p> <table><tr><th>N°</th><th>SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES</th><th>FORMAS DE CÁLCULO</th><th>PROCEDIMIENTO</th></tr><tr><td>1</td><td>Cuando el contratista no cumple con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.</td><td>(0.5 UIT) por cada día que el personal del contratista no cuente con los elementos de seguridad</td><td>Según informe de inspector o Coordinador del Servicio.</td></tr></table>	N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES	FORMAS DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO	1	Cuando el contratista no cumple con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.	(0.5 UIT) por cada día que el personal del contratista no cuente con los elementos de seguridad	Según informe de inspector o Coordinador del Servicio.
N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES	FORMAS DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO						
1	Cuando el contratista no cumple con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.	(0.5 UIT) por cada día que el personal del contratista no cuente con los elementos de seguridad	Según informe de inspector o Coordinador del Servicio.						



	2	De no presentar el contratista los comprobantes que acrediten la cancelación de seguro complementario de trabajo de riesgo, dentro de los 20 días siguientes al inicio del servicio se le aplicara la penalidad que señala	(0.5 UIT) por cada día que el contratista no presente el mencionado seguro.	Según informe de inspector o Coordinador del Servicio
	3	Cuando el contratista no cumple con dotar a su personal de los elementos e instalaciones referidas a seguridad y cumplimiento de protocolo para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el personal que interviene en la acción del servicio de mejoramiento y las apersonas que por algún motivo ingresen al área en la que esta se ejecuta.	(0.5 UIT) por cada día que el contratista incumpla.	Según informe de inspector o Coordinador del Servicio
INFORMACIÓN ADICIONAL	Todos los materiales en zona de actividad deben contar con ficha técnica y hoja de seguridad.			
FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA USUARIA	  Jovino Marcial Aponte Solano JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO			



ANEXO 1

IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGIA (ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION) AMBIENTE: LABORATORIO DE COMPUTO			
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS LAMINADOS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA DE VENTANAS		
	<ul style="list-style-type: none">Se retirará vidrios existentes de 02 ventanas (V-1a: 1.70 x 4.80 m, VA-1a: 1.05 x 5.00 m).Se desmontará la estructura de metal existente para reposiciónPara la Ventana Alta se levantará un murete de concreto de 10 cm de alto en toda la longitud de la ventana; con el objetivo de evitar el ingreso de hojas, lluvia y tierra del techo. La modulación vertical y horizontal de la nueva carpintería metálica será igual a la existente, se considerará paños batientes con sus manecillas de apertura.Se suministrará e instalará nuevos vidrios laminados en ambas ventanas.Especificaciones técnicas de vidrios:<ul style="list-style-type: none">Tipo: LaminadoEspesor de vidrio: 4 mmEspecificaciones técnicas de pintura:<ul style="list-style-type: none">Tipo: acabado con tratamiento de base zincromato y pintura glossColor: A coordinar con el usuario	UND	2
2	TOMACORRIENTE		
	<ul style="list-style-type: none">Suministro, instalación y reubicación de tomacorrientes actualmente adosados a muro pañnnnnfra empotrado. La instalación deberá incluir resane.Se retirarán los tomacorrientes existentes.Se suministrarán e instalarán nuevas tapas de tomacorrientes Universal Doble 2P (toma estabilizada) con accesorios incluidos.Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Color: BlancoMedidas: Ancho: 8.5 cm; Alto: 12 cm; Profundidad: 3 cmMaterial: Plástico/PVC	UND	12
3	INTERRUPTORES		
	<ul style="list-style-type: none">Se retirará el interruptor existente.Se suministrará e instalará un interruptor con accesorios incluidos.Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Color: BlancoMaterial: Plástico/PVC	UND	1
4	RESANE DE MUROS		

000081



	<ul style="list-style-type: none">Se realizará el resane de grieta del muro Eje B- Eje 2, el cual presenta grietas y fisuras. Se deberá picar las áreas dañadas con una profundidad mínima de 5 cm, sacando los pedazos flojos y dándole a la superficie una textura lo suficientemente porosa y rayada como para asegurar la correcta adhesión del material que se usará para rellenar el agrietamiento.Si el daño en el piso de concreto se limita a algunas fisuras delgadas y poco profundas, se deberá utilizar masilla para grietas de albañilería.Si son grietas anchas se deberá usar mortero con cemento de fraguado rápido, se debe evitar agregarle agua y en su lugar agregar algún componente adhesivo.	GL	1
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON VISOR		
	<ul style="list-style-type: none">Se realizará el retiro de puerta de madera existente previa instalación de nueva puerta metálica con visor.Dimensiones: 0.89 x 2.20 mtPuerta de lámina de fe' 1/16" con bastidores de tubo de fe' de e=1.5 mm, con acabado de base zincromato y gloss color a definir por el usuario.Marco de puerta de plancha de fe' de 1/16"Bisagras capuchinas de 4" x 4"Cerradura fuerte con manija 4" de 2 golpes superior e inferior y barra antipánico.El visor se ubicará a h=1.30m, de vidrio templado fijo de 6mm adherido con silicona a ángulo de fe' de 1"x1"x1/16"	GL	1
6	PINTADO DE MUROS		
	<ul style="list-style-type: none">Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros y techos. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas, enjuagar con agua potable y dejar secar.Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una superficie de acabado parejo. El pintado incluye toda la superficie y derrames. <p>✓ Especificaciones Técnicas de pintura Latex:</p> <ul style="list-style-type: none">Color: Según muestras y coordinación con el usuarioAcabado: MateTipo: átexLavabilidad: MediaResistencia: Rayos UV	m2	62.02 m2



IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGIA (ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION) AMBIENTE: TALLER 1 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN – MAQUINAS HERRAMIENTAS			
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS LAMINADOS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA DE VENTANAS Y PORTÓN		
	<ul style="list-style-type: none">Se retirará vidrios existentes de 03 ventanas (V-2b: 4.85 x 1.80m; VA-2a 4.85x1.80m; VA-2b 4.85x1.80 m) y 01 portón (P-2a: 4.85 x 3.30 m)Se dará mantenimiento de la estructura de metal de los elementos mencionados, en este caso se reforzará la estructura de la puerta, ya que presenta descuadre en las hojas de apertura y deberá incluirse la cerrajería (bisagras y chapa forte de 2 golpes)Incluye esmerilado, lijado de óxido de estructura, tratamiento con aditivo anti corrosivo, pintado zincromato y acabado con pintura gloss.Se suministrará e instalará nuevos vidrios laminados en las 03 ventanas y 01 portón.Especificaciones técnicas de vidrios:<ul style="list-style-type: none">Tipo: LaminadoEspesor de vidrio: 4 mmEspecificaciones técnicas de pintura:<ul style="list-style-type: none">Tipo: pintura glossColor: A coordinar con el usuario	UND	4
2	MANTENIMIENTO DE TEATINAS		
	<ul style="list-style-type: none">Medida de cada teatina: L= 4.30m, A=1.20m.Se deberá resanar bordes interiores y alrededores de teatina.Ampliar la altura del borde existente en el techo, hasta la cubierta de vidrio (h=27 cm aprox).Realizar hendiduras con pendiente alrededor de teatina para evitar empozamiento de lluvias.Suministrar e instalar malla electrosoldada y galvanizada de ½" x ½" (incluye fijación y/o accesorios) alrededor de teatina para evitar el ingreso de hojas de árbol.Se dará mantenimiento de estructura metálica de teatina, incluye esmerilado, lijado de óxido de estructura, tratamiento con aditivo anti corrosivo, pintado con base zincromato y acabado con pintura gloss color similar al existente.Se considera retiro previo y montaje de la estructura.	UND	4
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO PARA TEATINA		



	<ul style="list-style-type: none">• Primero se deberá desmontar la cobertura de policarbonato existente.• Se suministrará e instalará cobertura de policarbonato sobre la estructura metálica de las teatinas de 4.30m x 1.20m, adicionar 20cm de alero a los 4 lados. (incluye fijación y/o accesorios)• Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">▪ Color: transparente.▪ Material: Policarbonato▪ Espesor: 6 mm▪ Resistencia: Rayos UV• Se deberá hacer la correcta limpieza de la zona y verificación.	UND	4
4	PINTADO DE AMBIENTE		
	<ul style="list-style-type: none">• Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros y techos. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas, enjuagar con agua potable y dejar secar.• Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una superficie de acabado parejo. El pintado incluye toda la superficie y derrames.• Se aplicará pintura para zócalos a una altura de 1.00 m en todo el perímetro del ambiente con pintura esmalte sintético color a definir con el usuario.• Se utilizará dos tipos de pintura:<ul style="list-style-type: none">▪ Esmalte-Óleo: Cubrirá 1.00 m aprox de altura de contrazócalo y en columnas)▪ Látex: Cubrirá el resto de la altura del ambiente (Paredes y techo)• Especificaciones Técnicas de pintura Látex:<ul style="list-style-type: none">▪ Color: Según muestras y coordinación con el usuario▪ Acabado: Mate▪ Tipo: Látex▪ Lavabilidad: Media▪ Resistencia: Rayos UV• Especificaciones Técnicas de pintura Esmalte:<ul style="list-style-type: none">▪ Color: Según muestras y coordinación con el usuario▪ Acabado: Brillo▪ Tipo: Óleo▪ Lavabilidad: Alta▪ Resistencia: Rayos UV	Muros	126.42 m2
		Techo	156.31m2
5	RESANE DE JUNTA DE CONSTRUCCION POR FILTRACION		



	<ul style="list-style-type: none">El ambiente presenta una junta de construcción descubierta por lo que se deberá cubrir con una tapa junta de dilatación de acero inoxidable; para evitar la filtración de las lluvias a través del techo.Se deberá realizar la limpieza y resane de las zonas donde la junta constructiva se encuentra deteriorada para la colocación del tapajuntas en el contorno del muro, ancho de 180 mm.	ml	20.33
--	---	----	-------

IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGIA (ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION) AMBIENTE: TALLER 2 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN			
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS LAMINADOS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA DE VENTANAS Y PORTÓN		
	<ul style="list-style-type: none">Se retirará vidrios existentes de 05 ventanas (V-3b= 1.78x4.85m; V-3c= 1.78 x 4.85m; VA-3a= 1.80 x 4.85m; VA-3b= 1.80 x 4.85m; VA3c=1.80 x 4.85) y 01 portón (P 3a =3.3x 4.85 cm).Se dará mantenimiento de la estructura de metal de 05 ventanas y 01 portón, en este caso se reforzará la estructura de la puerta, ya que presenta descuadre en las hojas de apertura y deberá incluirse la cerrajería (bisagras y chapa forte de 2 golpes).Incluye esmerilado, lijado de óxido de estructura, tratamiento con aditivo anti corrosivo, pintado zincromato y acabado con pintura gloss.Se suministrará e instalará nuevos vidrios laminados en las 05 ventanas y 01 portón.Especificaciones técnicas de vidrios:<ul style="list-style-type: none">Tipo: LaminadoEspesor de vidrio: 4 mmEspecificaciones técnicas de pintura:<ul style="list-style-type: none">Tipo: pintura glossColor: A coordinar con el usuario	UND	6
2	MANTENIMIENTO DE TEATINAS		



	<ul style="list-style-type: none">• Medida de cada teatina: L= 4.30m, A=1.20m.• Se deberá resanar bordes interiores y alrededores de teatina.• Ampliar la altura del borde existente en el techo, hasta la cubierta de vidrio (h=27 cm aprox).• Realizar hendiduras con pendiente alrededor de teatina para evitar empozamiento de lluvias.• Suministrar e instalar malla electrosoldada y galvanizada de ½" x ½" (incluye fijación y/o accesorios) alrededor de teatina para evitar el ingreso de hojas de árbol. <p>Se dará mantenimiento de estructura metálica de teatina, incluye esmerilado, lijado de óxido de estructura, tratamiento con aditivo anti corrosivo, pintado con base zincromato y acabado con pintura gloss color similar al existente.</p>	UND	6
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO PARA TEATINA		
	<ul style="list-style-type: none">• Primero se deberá desmontar la cobertura de policarbonato y realizar el mantenimiento de la estructura metálica antes de la instalación.• Se suministrará e instalará cobertura de policarbonato sobre la estructura metálica de las teatinas de 4.30m x 1.20m, adicionar 20cm de alero a los 4 lados. (incluye fijación y/o accesorios).• Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">▪ Color: transparente.▪ Material: Policarbonato▪ Espesor: 6 mm▪ Resistencia: Rayos UV	UND	6
4	PINTADO DE MURO		
	<ul style="list-style-type: none">• Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros y techos. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas, enjuagar con agua potable y dejar secar.• Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una KFNFFsuperficie de acabado parejo. El pintado incluye toda la superficie y derrames.• Se aplicará pintura para zócalos a una altura de 1.00 m en todo el perímetro del ambiente con pintura esmalte sintético color a definir con el usuario.• Se utilizará dos tipos de pintura:<ul style="list-style-type: none">▪ Esmalte-Óleo: Cubrirá 1.00 m aprox de altura de contrazócalo y en columnas)▪ Látex: Cubrirá el resto de la altura del ambiente (Paredes y techo)• Especificaciones Técnicas de pintura Látex:<ul style="list-style-type: none">▪ Color: Según muestras y coordinación con el usuario▪ Acabado: Mate▪ Tipo: Látex▪ Lavabilidad: Media▪ Resistencia: Rayos UV• Especificaciones Técnicas de pintura Esmalte:<ul style="list-style-type: none">▪ Color: Según muestras y coordinación con el usuario▪ Acabado: Brillo▪ Tipo: Óleo▪ Lavabilidad: Alta	Muros	126.42 m2
		Techo	218.6 m2



	<ul style="list-style-type: none">▪ Resistencia: Rayos UV• Considerar tapa juntas y resanes para junta de dilatación.		
5	INSTALACION DE TAPA METÁLICA		
	<ul style="list-style-type: none">• Se realizará el retiro de una caja de pase con tapa de madera para la reposición de una caja con tapa metálica rectangular de 0.40 x 0.40 m. empotrada en muro.	UND	1
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE DRYWALL		
	<ul style="list-style-type: none">• Se procederá a hacer la instalación de un tabique en el perímetro del muro del baño hasta el techo existente, realizado de placa de drywall RH ½" (parante de 2 ½" calibre liviano), masillado, encintado y pintado al óleo mate color similar de interiores. El trabajo incluye el desmontaje de ángulos metálicos previa instalación.• Especificaciones Técnicas:<ul style="list-style-type: none">▪ Parante galvanizado de 2" @ 0.41cm.▪ Masillado y encintado▪ Pintado en ambas caras.▪ Dimensión= Largo: 2.20m + 5.30m= 7.50 m, Altura= 1.30 m.	m2	9.75

IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGIA (ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION) AMBIENTE: AULA / LABORATORIO DE MECANICA - MANTENIMIENTO			
1	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA		
	<ul style="list-style-type: none">• Se realizará el desmontaje de la ventana (V= 1.28x5.00m) ubicada entre el Eje 2 y los ejes D y E como figura en el plano.• Se realizará el cerramiento del vano con mampostería de ladrillo King Kong de 18 huecos de saga 15 cm, con tarrajeo primario en ambas caras.• Se procederá a realizar el empastado, lijado dejando la superficie apta para recibir la pintura.• Considerar el suministro de vidrios de las ventanas.• Considerar el mantenimiento de las estructuras de las ventanas.• Se considera el suministro de manijas del sistema	m2	6.40



2	PINTADO DE MUROS		
	<ul style="list-style-type: none">Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros y techos. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas, enjuagar con agua potable y dejar secar.Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una superficie de acabado parejo. El pintado incluye toda la superficie y derrames.Se aplicará pintura para zócalos a una altura de 1.00 m en todo el perímetro del ambiente con pintura esmalte sintético color a definir con el usuario.Se utilizará dos tipos de pintura:<ul style="list-style-type: none">Esmalte-Óleo: Cubrirá 1.00 m aprox de altura de contrazócalo y en columnas)Látex: Cubrirá el resto de la altura del ambiente (Paredes y techo)Especificaciones Técnicas de pintura Látex:<ul style="list-style-type: none">Color: Según muestras y coordinación con el usuarioAcabado: MateTipo: LátexLavabilidad: MediaResistencia: Rayos UVEspecificaciones Técnicas de pintura Esmalte:<ul style="list-style-type: none">Color: Según muestras y coordinación con el usuarioAcabado: BrilloTipo: ÓleoLavabilidad: AltaResistencia: Rayos UV	Muros	58.36 m2
		Zócalo	32.90 m2
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS LAMINADOS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA DE VENTANAS CORREDIZAS SISTEMA NOVA		
	<ul style="list-style-type: none">Se retirará vidrios existentes de 04 ventanas (V1: 1.70 x 4.80 m, V2: 1.70 x 4.80 m; v3=1.00x5.15 m; v4: 1.00x3.96 m).Se considera el retiro de puertas metálicaSe desmontará la estructura de metal existente para reposiciónPara las Ventanas Altas se levantará un murete de concreto de 10 cm de alto en toda la longitud de la ventana; con el objetivo de evitar el ingreso de hojas, lluvia y tierra del techo. La modulación vertical y horizontal de la nueva carpintería metálica será igual a la existente, se considerará paños batientes/ pivotantes con sus manecillas de apertura.Se suministrará e instalará nuevos vidrios laminados en las 04 ventanas.Especificaciones técnicas de vidrios:<ul style="list-style-type: none">Tipo: LaminadoEspesor de vidrio: 4 mmEspecificaciones técnicas de pintura:<ul style="list-style-type: none">Tipo: acabado con tratamiento de base zincromato y pintura glossColor: A coordinar con el usuario	UND	6



4	SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE PUERTA METÁLICA		
	<p>Puerta P-3b (1.00 x 2.15 m)</p> <ul style="list-style-type: none">Se considera el retiro previo del vidrio existente y el suministro de uno nuevo.Se dará mantenimiento a la carpintería metálica a través del tratamiento aditivo anti corrosivo, lijado, esmerilado, y pintado con base zincromato y acabado con esmalte gloss.Especificaciones técnicas<ul style="list-style-type: none">Tipo: pintura glossColor: a coordinar con el usuario	UND	1
5	TOMACORRIENTE		
	<ul style="list-style-type: none">Desmontaje de dos (2) tomacorrientes existentes deteriorados.Suministro e instalación de dos (2) tomacorrientes Universal Doble 2P existente con accesorios incluidos.Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Color: BlancoMedidas: Ancho: 8.5 cm; Alto: 12 cm; Profundidad: 3 cmMaterial: Plástico/PVCSuministro e instalación de Dos (2) tomacorrientes Industriales tipo menneke (conectores hembra y macho) con accesorios incluidos.Se retirará canaleta existente, se removerán los cables existentes y se limpiará el área para el instalado de nueva canaleta.Se suministrará e instalará la canaleta y almacenará dentro todos los cables existentes.Especificaciones técnicas<ul style="list-style-type: none">Tipo: canaleta cerradaModelo: Con adhesivoMaterial: PVCMedidas: 32mm x 12mm.	UND (tomacorriente monofásico)	2
		UND (tomacorriente trifásico)	2
		ml (Canaletas)	40.00
6	TRATAMIENTO DE PISO EXISTENTE		
	<p>1. Para resanar las grietas existentes en el piso de concreto se deberá realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">Picar el área con una profundidad mínima de 9 cm, sacando los pedazos flojos y dándole a la superficie una textura lo suficientemente porosa y rayada como para asegurar la correcta adhesión del material que se usará para rellenar el agrietamiento.Limpiar profundamente las zonas afectadas, con el objeto de eliminar polvo, grasa, piedras sueltas y cualquier otro tipo de suciedad.Si el daño en el piso de concreto se limita a algunas fisuras delgadas y poco profundas, se deberá utilizar masilla para grietas de albañilería.Si son grietas anchas se deberá usar mortero con cemento de fraguado rápido, se debe evitar agregarle agua y en su lugar agregar algún componente adhesivo.Después de la fragua del material reparador, se deberá cepillar o lijar para dejar la zona totalmente alisada y acabado semi pulido.	m2	64.00 m2



	2. Pintado de señalización de seguridad en el piso con pintura para tráfico en equipos especiales para demarcar el área de operación. Ancho de línea = 0.10 m	ml	20
--	--	----	----

IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGIA (ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION) AMBIENTE: MECÁNICA DE BANCOS SL01T36			
1	TRATAMIENTO DE PISO EXISTENTE		
	<p>1. Para resanar las grietas existentes en el piso de concreto se deberá realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Picar el área con una profundidad mínima de 9 cm, sacando los pedazos flojos y dándole a la superficie una textura lo suficientemente porosa y rayada como para asegurar la correcta adhesión del material que se usará para rellenar el agrietamiento.• Limpiar profundamente las zonas afectadas, con el objeto de eliminar polvo, grasa, piedras sueltas y cualquier otro tipo de suciedad.• Si el daño en el piso de concreto se limita a algunas fisuras delgadas y poco profundas, se deberá utilizar masilla para grietas de albañilería.• Si son grietas anchas se deberá usar mortero con cemento de fraguado rápido, se debe evitar agregarle agua y en su lugar agregar algún componente adhesivo.• Después de la fragua del material reparador, se deberá cepillar o lijar para dejar la zona totalmente alisada con un acabado semi pulido <p>2. Pintado de señalización de seguridad en el piso con pintura para tráfico en equipos especiales para demarcar el área de operación.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ancho de línea = 0.10 m. <p>3. Se realizará el sellado de una tapa de desagüe ubicada dentro del ambiente.</p>	m ²	44.50
		ml	30.00
		UND	1
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS LAMINADOS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METÁLICA DE VENTANAS		
	<ul style="list-style-type: none">• Se retirará vidrios de 04 ventanas (V-4a=1.70m x 2.52, V-4b=1.70 m x 5.00 m; VA-4a=1.04 m x 5.00 m; VA-4b=0.95 m x 4.95 m).• Se desmontará la estructura de metal existente para reposición• Para las Ventanas Altas se levantará un murete de concreto de 10 cm de alto en toda la longitud de la ventana; con el objetivo de evitar el ingreso de hojas, lluvia y tierra del techo. La modulación vertical y horizontal de la nueva carpintería metálica será igual a la existente, se considerará paños pivotantes con sus manecillas de apertura.• Se suministrará e instalará nuevos vidrios laminados en las 04 ventanas.• Especificaciones técnicas de vidrios:<ul style="list-style-type: none">• Tipo: Laminado	UND	4



	<ul style="list-style-type: none">• Espesor de vidrio: 4 mm• Especificaciones técnicas de pintura:<ul style="list-style-type: none">• Tipo: pintura gloss• Color: A coordinar con el usuario		
3	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE PARA PUERTA		
	<ul style="list-style-type: none">• Se dará tratamiento aditivo anti corrosivo, lijado, esmerilado, y pintado con base zincromato y acabado con esmalte gloss.• Especificaciones técnicas<ul style="list-style-type: none">• Tipo: pintura gloss	UND	1
4	TOMACORRIENTE MONOFASICOS Y TRIFASICOS		
	<ul style="list-style-type: none">• Suministro e instalación de Tres (3) tomacorrientes Industriales tipo menneke (conectores hembra y macho) con accesorios incluidos; para corriente trifásica.• Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">• Color: Blanco• Medidas: Ancho: 8.5 cm; Alto: 12 cm; Profundidad: 3 cm• Material: Plástico/PVC	UND	3
5	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA		
	<p>DESMONTAJE VENTANA</p> <ul style="list-style-type: none">• Se realizará el desmontaje de la ventana (V-4a=1.30m x1.67m), como figura en el plano.• Se procederá a realizar el empastado, lijado dejando la superficie apta para recibir la pintura. <p>CLAUSURA DE PUERTA</p> <ul style="list-style-type: none">• Se realizará el desmontaje de la puerta (P-4b =1.30m x 1.67m), ubicada entre el Eje D y los ejes 1y 2 como figura en el plano.• Se levantará un murete de concreto 1.205 x 1.00m, se realizará el cerramiento del vano con mampostería de ladrillo King Kong de 18 huecos de soga 15 cm, con tarrajeo primario en ambas caras.	UND	1
		Glb	1
6	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	<ul style="list-style-type: none">• Se realizará el desmontaje de las cinco (6) cajas de los tableros de distribución para equipos.• Se realizará el empotrado en el muro de las cinco (6) cajas de los tableros de distribución para los equipos, considerar drywall para empotrar (1.10x 1.28+0.85x 2.29).• Toda caja de pase metálica deberá se empotrada.• Los circuitos deberán ir empotrados en las áreas de muro que lo permitan.• Los circuitos que necesariamente deban pasar por vigas y columnas, deberán ser adosadas al muro a través de tuberías metálicas.• Especificaciones técnicas:• La tubería a adosar, será tipo metálica EMT galvanizada electrolíticamente y consistente en lámina de acero formada en frío (CR), según AISI 1008 respecto a su composición química y ASTM A-568 en relación con el ancho y el espesor. Su peso y su dimensión son los exigidos por la norma ANSI C80.3. En cuanto a las uniones codos y accesorios en general, estos deben ser del mismo tipo. Las abrazaderas serán tipo conduit ajustables a perfiles tipo canal para tubería	ml	40.00



	<p>descolgada o adosada a estructura según el caso.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se considera		
7	PINTADO DE MUROS		
	<ul style="list-style-type: none">• Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros y techos. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas, enjuagar con agua potable y dejar secar.• Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una superficie de acabado parejo. El pintado incluye toda la superficie y derrames.• Se aplicará pintura para zócalos a una altura de 1.00 m en todo el perímetro del ambiente con pintura esmalte sintético color a definir con el usuario.• Se utilizará dos tipos de pintura:<ul style="list-style-type: none">▪ Esmalte-Óleo: Cubrirá 1.00 m aprox. de altura de contra zócalo y en columnas)▪ Látex: Cubrirá el resto de la altura del ambiente (Paredes y techo)• Especificaciones Técnicas de pintura Látex:<ul style="list-style-type: none">▪ Color: Según muestras y coordinación con el usuario▪ Acabado: Mate▪ Tipo: Látex▪ Lavabilidad: Media▪ Resistencia: Rayos UV• Especificaciones Técnicas de pintura Esmalte:<ul style="list-style-type: none">▪ Color: Según muestras y coordinación con el usuario▪ Acabado: Brillo▪ Tipo: Óleo▪ Lavabilidad: Alta▪ Resistencia: Rayos UV	m ²	51.51

IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
----	-------------	------------------	--------

000070



EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGÍA (ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION)
AMBIENTE: LABORATORIO CNC SL01LA74

1	TRATAMIENTO DE PISO EXISTENTE		
	<p>1. Para resanar las grietas existentes en el piso de concreto se deberá realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Picar las áreas dañadas con una profundidad mínima de 9 cm, sacando los pedazos flojos y dándole a la superficie una textura lo suficientemente porosa y rayada como para asegurar la correcta adhesión del material que se usará para rellenar el agrietamiento.▪ Limpiar profundamente las zonas afectadas, con el objeto de eliminar polvo, grasa, piedras sueltas y cualquier otro tipo de suciedad.▪ Si el daño en el piso de concreto se limita a algunas fisuras delgadas y poco profundas, se deberá utilizar masilla para grietas de albañilería.▪ Si son grietas anchas se deberá usar mortero con cemento de fraguado rápido, se debe evitar agregarle agua y en su lugar agregar algún componente adhesivo.▪ Después de la fragua del material reparador, se deberá cepillar o lijar para dejar la zona totalmente alisada.	m ²	56.03
2	VENTANA		
	<ul style="list-style-type: none">• Se retirará vidrios de 01 ventana (VA-5a=5.00 m x 1.72 m).• Se desmontará la estructura de metal existente para reposición• Para la Ventana Alta se levantará un murete de concreto de 10 cm de alto en toda la longitud de la ventana; con el objetivo de evitar el ingreso de hojas, lluvia y tierra del techo. La modulación vertical y horizontal de la nueva carpintería metálica será igual a la existente, se considerará paños pivotantes con sus manecillas de apertura.• Se suministrará e instalará nuevos vidrios laminados en la ventana.• Especificaciones técnicas de vidrios:<ul style="list-style-type: none">• Tipo: Laminado• Espesor de vidrio: 4 mm• Especificaciones técnicas de pintura:<ul style="list-style-type: none">• Tipo: pintura gloss• Color: A coordinar con el usuario	UND	1
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS		
	<ul style="list-style-type: none">• Desmontaje de luminarias existentes• Se suministrará e instalará nuevas luminarias con equipos industrial dobles de iluminación con tubos LED y protección hermética• Especificaciones técnicas: Material: Fluorescente eco friendly (LED)	UND	4
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL		
	<ul style="list-style-type: none">• Se suministrará e instalará el ventilador industrial de techo adecuado, incluye conexión y accesorios.• Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">• Modelo CB-56• Velocidades: 5• Número de aspas: 3• Diámetro: 56"• Alto: 40cm	UND	2
5	SUMINISTRO Y RETIRO DE CANALETAS Y TAPA CIEGA		



	<ul style="list-style-type: none">Se retirará la canalización de las instalaciones eléctricas expuestas con canaletas de PVC.Se realizará la instalación de tapas ciega circular en techo	ml	4.70
		UND	1
6	PINTADO DE MUROS		
	<ul style="list-style-type: none">Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros y columnas. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas, enjuagar con agua potable y dejar secar.Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una superficie de acabado parejo.Especificaciones Técnicas de pintura Látex:<ul style="list-style-type: none">Color: Según muestras y coordinación con el usuarioAcabado: MateTipo: LátexLavabilidad: MediaResistencia: Rayos UV	Muros	131.50 m2
		Techo	56.23 m2

IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE	UNIDAD
----	-------------	-----------	--------



		MEDIDA	
EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGÍA (ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION) AMBIENTE: LABORATORIO DE METROLOGÍA Y ENSAYOS SL01LA75			
1	PINTADO DE AMBIENTE		
	<ul style="list-style-type: none">Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros y columnas. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas, enjuagar con agua potable y dejar secar.Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una superficie de acabado parejo.Especificaciones Técnicas de pintura Látex:<ul style="list-style-type: none">Color: Según muestras y coordinación con el usuarioAcabado: MateTipo: LátexLavabilidad: MediaResistencia: Rayos UV	Muros	49.50
		Techos	20.4
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA		
	<ul style="list-style-type: none">Se realizará el retiro de puerta de madera existente previa instalación de nueva puerta metálica con visor.Dimensiones: 0.905 x 2.22 mtsPuerta de lámina de fe' 1/16" con bastidores de tubo de fe' de e=1.5 mm, con acabado de base zincromato y gloss color a definir por el usuario.Marco de puerta de plancha de fe' de 1/16"Bisagras capuchinas de 4" x 4"Cerradura forte con manija 4" de 2 golpes superior e inferior y barra antipánico.El visor se ubicará a h=1.30m, de vidrio templado fijo de 6mm adherido con silicona a ángulo de fe' de 1"x1"x1/16"	GL	1
3	CLARABOYA		
	<ul style="list-style-type: none">Ampliar la altura del sardinel existente (lado posterior). h=27 cm aprox.En los lados restantes del ducto, suministrar e instalar malla electrosoldada y galvanizada de ½" x ½" (incluye fijación). Longitud para la malla= 1.60ml por claraboyaSuministrar e instalar estructura metálica para soporte de la cubierta de policarbonato. Su acabado será con esmalte gloss color a definir por el usuario.Suministro e instalación de cubierta en policarbonato Dimensión c/u= 0.80x0.90cm.	UND	2



4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO		
	<ul style="list-style-type: none">Se realizarán los trabajos preliminares en el piso existente de cemento pulido, para que el nuevo piso quede al nivel actual de pasadizo (picado y/o chaflán)Se suministrará e instalarán pisos cerámicos nacionales en formato de .60 x .60 cms con un zócalo de 10 cms de altura, en modelo y color a definir por el usuario, se asentarán con un pegamento apropiado dejando juntas de $\leq 2\text{mm}$. Para lograr uniformidad en las juntas se usarán crucetas plásticas del espesor indicado, las piezas se asentarán directamente sobre el piso existente, observando siempre un perfecto alineamiento y cuidando de no dejar vacíos entre la pieza cerámica y la superficie existente, para la instalación se utilizará un pegamento adecuado, igual o similar al Chemayolic extrafuerte.Especificaciones Técnicas:<ul style="list-style-type: none">Piso y zócalo de porcelanatoTipo: alto tránsitoColor: Marfil o similar.Formato: 60 x 60 cm.Contra zócalo: Altura= 0.10cm	M2	18.20
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS		
	<ul style="list-style-type: none">Desmontaje de luminaria existente. Se suministrará y reemplazará luminarias existentes por luminarias con equipos industriales dobles de iluminación con tubos LED y protección herméticaEspecificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Material: Fluorescente eco friendly (LED)Para el suministro e instalación del artefacto de iluminación, incluye tubería, cajas de pase, cajas rectangulares, cable y accesorios necesarios.	UND	2
6	TOMACORRIENTE		
	<ul style="list-style-type: none">Suministro e instalación de nuevos puntos de tomacorrientes Universal Doble 2P L/T con accesorios incluidos. (Incluye picado, resane, acabado y accesorios).Los mismos serán distribuidos en base a la ubicación de las mesas de trabajo de los alumnos y docente.Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Color: BlancoMedidas: Ancho: 8.5 cm; Alto: 12 cm; Profundidad: 3 cmMaterial: Plástico/PVC	UND	4



IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGIA (ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION) AMBIENTE: SALA DE DOCENTES SL01AM 21			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO		
	<ul style="list-style-type: none">Se realizarán los trabajos preliminares en el piso existente de cemento pulido, para que el nuevo piso quede nivelado.Se suministrará e instalarán piso cerámico en formato de .45 x .45 cms con un zócalo de 10 cms de altura, en modelo y color a definir por el usuario, se asentarán con un pegamento apropiado dejando juntas de <=2mm. Para lograr uniformidad en las juntas se usarán crucetas plásticas del espesor indicado, las piezas se asentarán directamente sobre el piso existente, observando siempre un perfecto alineamiento y cuidando de no dejar vacíos entre la pieza cerámica y la superficie existente, para la instalación se utilizará un pegamento adecuado.Especificaciones Técnicas:<ul style="list-style-type: none">Piso y zócalo de cerámicoTipo: alto tránsitoColor: A definir por el usuarioFormato: 45 x 45 cm.Contra zócalo: Altura= 0.10cm.	Área de Piso	27.20 m ²
		Perímetro Contra zócalo 10 cm	27.42 ml
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS LAMINADOS Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EN VENTANAS		
	<ul style="list-style-type: none">Se retirará vidrios de 02 ventanas (V-6a=1.70m x5.10m, VA-6= 1.05x5.10m).Se desmontará la estructura de metal existente para reposiciónPara la Ventana Alta se levantará un murete de concreto de 10 cm de alto en toda la longitud de la ventana; con el objetivo de evitar el ingreso de hojas, lluvia y tierra del techo.La modulación vertical y horizontal de la nueva carpintería metálica será igual a la existente, se considerará paños pivotantes con sus manecillas de apertura.Se suministrará e instalará nuevos vidrios laminados en las 02 ventanas.Especificaciones técnicas de vidrios:Especificaciones técnicas de vidrios:<ul style="list-style-type: none">Tipo: LaminadoEspesor de vidrio: 4 mmEspecificaciones técnicas de pintura:<ul style="list-style-type: none">Tipo: pintura glossColor: A coordinar con el usuarioSe procederá a clausurar la puerta de fierro existente y retirarla, se levantará un murete de concreto 1.00 x 1.00m, se realizará el cerramiento del vano con mampostería de ladrillo King Kong de 18 huecos de sogá 15 cm, con tarrajeo primario en ambas caras.	UND	2
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE DRYWALL		



	<ul style="list-style-type: none">Se procederá a hacer la instalación de un tabique en el perímetro del muro del baño hasta el techo existente, realizado de placa de drywall RH ½" (parante de 2 ½" calibre liviano), masillado, encintado y pintado al óleo mate color similar de interiores.Especificaciones Técnicas:<ul style="list-style-type: none">Parante galvanizado de 2" @ 0.41cm.Masillado y encintadoPintado en ambas caras.Dimensión= Largo: 2.60m x 1.22 + 1.50mx 1.30 = 4.10 m, Altura media= 1.30 m.	m2	5.12
4	EMPOTRADO DE TUBERIAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD		
	<ul style="list-style-type: none">Se procederá a realizar el empotramiento de la tubería de agua provisional del servicio de higiénico.Se deberá realizar el empotrado de la tubería de agua por el muro del Eje G, reemplazando los cerámicos a cortar del ambiente.Se deberá realizar la canalización del sistema eléctrico con su respectivo circuito eléctrico para la luminaria del baño; a través del circuito corrido por techo, anulando el existente.	Tubería Agua Ancho 0.15m x Long. 3.00m	0.45 m2
		Circuito Eléctrico y Canaleta	4.00 m
5	PINTADO DE MUROS		
	<ul style="list-style-type: none">Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros y columnas. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas, enjuagar con agua potable y dejar secar.Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una superficie de acabado parejo.Especificaciones Técnicas de pintura Látex:<ul style="list-style-type: none">Color: Según muestras y coordinación con el usuarioAcabado: MateTipo: LátexLavabilidad: MediaResistencia: Rayos UV	m2	48.32
6	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA		



	<ul style="list-style-type: none">Se realizará el mantenimiento de la puerta de madera P1 existente (0.90 m x 2.10 m), P2 (0.73 x 2.10) ,consistirá en:Realizar la limpieza y lijado con el objetivo de remover la pintura existente, grasa y/o suciedad.Realizar el masillado de la madera de la hoja y marcos que se encuentren con deterioroLijar la superficie y los cantos de la hoja y marco para obtener una superficie pareja sin porosidadRealizar la limpieza y mantenimiento de las bisagras de la puerta.Tipo de pintura esmalte sintético para madera,Tipo de color se realizará en coordinación con el área usuaria.	UND	2
7	TOMACORRIENTES		
	<ul style="list-style-type: none">Suministro e instalación de nuevos puntos de tomacorrientes Universal Doble 2P L/T con accesorios incluidos. (Incluye picado, resane, acabado y accesorios).Los mismos serán distribuidos en base a la ubicación de las mesas de trabajo de los alumnos y docente.Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Color: BlancoMedidas: Ancho: 8.5 cm; Alto: 12 cm; Profundidad: 3 cmMaterial: Plástico/PVC	UND	2

IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGIA (ESPECIALIDAD DE MECANICA DE PRODUCCION) SALA DE DOCENTES			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO		
	<ul style="list-style-type: none">Se realizarán los trabajos preliminares en el piso existente de cemento pulido, para que el nuevo piso quede nivelado; este ambiente deberá tener el mismo nivel que el Taller 1, por lo que se incrementará 5 cm de nivelación.Se suministrará e instalarán piso cerámico en formato de .45 x .45 cms con un zócalo de 10 cms de altura, en modelo y color a definir por el usuario, se asentarán con un pegamento apropiado dejando juntas de <=2mm. Para lograr uniformidad en las juntas se usarán crucetas plásticas del espesor indicado, las piezas se asentarán directamente sobre el piso existente, observando siempre un perfecto alineamiento	Piso	20.12 m2



	<p>y cuidando de no dejar vacíos entre la pieza cerámica y la superficie existente, para la instalación se utilizará un pegamento adecuado.</p> <ul style="list-style-type: none">Especificaciones Técnicas:<ul style="list-style-type: none">Piso y zócalo de cerámicoTipo: alto tránsitoColor: A definir por el usuarioFormato: 45 x 45 cm.Contrazócalo: Altura= 0.10cm.	Contra zócalo 17.10 m	17.10 m2
2	PINTADO DE AMBIENTE		
	<ul style="list-style-type: none">Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros, techos y columnas. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas, enjuagar con agua potable y dejar secar.Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una superficie de acabado parejo.Especificaciones Técnicas de pintura Látex:<ul style="list-style-type: none">Color: Según muestras y coordinación con el usuarioAcabado: MateTipo: LátexLavabilidad: MediaResistencia: Rayos UV	m2	49.40
	TECHOS	m2	81.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS LAMINADOS Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA		
	<ul style="list-style-type: none">Se retirará vidrios existentes de 01 ventana (V7=5.12 m x 1.80 m) para instalación de vidrio laminado de 4 mm.Se reutilizará y dará mantenimiento general de la estructura de la ventana, incluye lijado de óxido de estructura, esmerilar, tratamiento con aditivo anti corrosivo, pintado con base zincromato y acabado con esmalte gloss color a definir por el usuario.	UND	1
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS		
	<ul style="list-style-type: none">Desmontaje de luminaria existenteSe suministrará y reemplazará luminarias existentes por luminarias con equipos industrial dobles de iluminación con tubos LED y protección herméticaEspecificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Material: Fluorescente eco friendly (LED)	UND	1
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES		



	<ul style="list-style-type: none">Desmontaje de tomacorriente existenteSuministro e instalación de nuevos puntos de tomacorriente Universal Doble 2P L/T (Incluye accesorios). Se deberá picar, resanar y pintar.Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Color: BlancoMedidas: Ancho: 8.5 cm; Alto: 12 cm; Profundidad: 3 cmMaterial: Plástico/PVCDistancia a tomacorriente 1: 1.28mts.Distancia a tomacorriente 2: 1.20mts.Distancia a tomacorriente 3: 1.40mts.	UND	3
6	DEMOLICION DE MURO		
	<p>Habilitar espacio para la data</p> <ol style="list-style-type: none">Partida que consiste en la demolición de muro existente (1.20m x 2.10 m).Corte para armado de columneta (0.30m x 2.10m) y vigueta (0.25m x 1.20m)El trabajo incluye perfilado y resane de los elementos y el recojo de los sobrantes que se presenten por el retiro. <p><u>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</u></p> <ul style="list-style-type: none">Estructura de columneta: 4 fe 3/8" y estribos de 1/4"Distancia de estribos: 1@0.05; 2@0.10; R@0.15Fijación: Anclado a piso previamente perforado y reforzado con aditivo epóxico.Estructura de vigueta: 2 fe 3/8" y estribos de 1/4"Distancia de estribos: 1@0.05; 2@0.10; R@0.15 <p><u>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</u></p> <ul style="list-style-type: none">1 placa de fibrocemento superbord PRO de 10mm por ambas caras, encintado con malla de fibra de vidrio, masillado y pintado con pintura látex satinado (de las mismas características del ítem de pintura).Estructura de parante de acero galvanizado de 89 x 38 x 0.45mm @40mm con lana de fibra de vidrio 12 kg/m3 e=89mmRefuerzo: deberá considerarse refuerzo de listones de madera de 3" x 1" para instalación de pizarra acrílica y proyector en ambas caras de tabiquería (6.92 x 2.60 m).		

IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGIA, ESPECIALIDAD DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN: OFICINA SL01AM39- SALA DE DOCENTES AM 20			
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERÁMICO		



	<ul style="list-style-type: none">Se realizarán los trabajos preliminares en el piso existente de cemento pulido, para que el nuevo piso quede nivelado; este ambiente deberá tener el mismo nivel que el Taller 1, por lo que se incrementará 5 cm de nivelación.Se suministrará e instalarán piso cerámico en formato de .45 x .45 cms con un zócalo de 10 cms de altura, en modelo y color a definir por el usuario, se asentarán con un pegamento apropiado dejando juntas de ≤ 2mm. Para lograr uniformidad en las juntas se usarán crucetas plásticas del espesor indicado, las piezas se asentarán directamente sobre el piso existente, observando siempre un perfecto alineamiento y cuidando de no dejar vacíos entre la pieza cerámica y la superficie existente, para la instalación se utilizará un pegamento adecuado.Especificaciones Técnicas:<ul style="list-style-type: none">Piso y zócalo de cerámicoTipo: alto tránsitoColor: A definir por el usuarioFormato: 45 x 45 cm.Contra zócalo: Altura= 0.10cm.	Piso	25.13 m2
		Contra zócalo	19.20 m
2	RESANE DE MUROS Y TECHO		
	<ul style="list-style-type: none">Se realizará los resanes de los muros tanto en las zonas afectadas por la humedad como en aquellas donde se evidencia la presencia de grietas y huecos no resanados en todo el ambiente:Se picará las zonas agrietadas, para eliminar todo tipo de desprendimientos.Se trabajarán la parte inferior de los muros, con una H prom.= .70 cm.La superficie debe estar libre de polvo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas.Se resanará y tarrajeará hasta llegar al espesor del muro actual.	Muro	(Per. 19.20 m x Altura 2.75 m) 52.08 m2
		Techo	(6.00m x 4.10 m) 24.60 m2
3	PINTADO DE AMBIENTE		
	<ul style="list-style-type: none">Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros y columnas. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas, enjuagar con agua potable y dejar secar.Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una superficie de acabado parejo.Especificaciones Técnicas de pintura Látex:<ul style="list-style-type: none">Color: Según muestras y coordinación con el usuarioAcabado: MateTipo: LátexLavabilidad: MediaResistencia: Rayos UV	Muros	56.00 m2
		Techo	24.60 m2
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS		



	<ul style="list-style-type: none">Desmontaje de luminaria existente. Se suministrará y reemplazará luminarias existentes por luminarias con equipos industriales dobles de iluminación tipo T52 con tubos LED y protección hermética.Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Material: Fluorescente eco friendly (LED)Para el suministro e instalación del artefacto de iluminación, incluye tubería rígida EMT, cajas de pase, cajas rectangulares, cable NH80 de 4mm y accesorios.	UND	2
5	TOMACORRIENTE		
	<ul style="list-style-type: none">Suministro e instalación de nuevos puntos de tomacorrientes Universal Doble 2P L/T (Incluye accesorios, picado, resane y pintura en la pared).Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Color: BlancoMedidas: Ancho: 8.5 cm; Alto: 12 cm; Profundidad: 3 cmMaterial: Plástico/PVCDistancia a tomacorriente 1: 1.50mts.Distancia a tomacorriente 2: 1.50mts.Distancia a tomacorriente 3: 1.10mts.Distancia a tomacorriente 4: 1.15mts.	UND	4
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA <ul style="list-style-type: none">Se retirará ventana de madera existente.Se suministrará e instalará la nueva ventana corrediza de aluminio con vidrio laminado de 6mm (Incluye accesorios)Especificaciones Técnicas:<ul style="list-style-type: none">Medidas: 1.20 x 1.20 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA <ul style="list-style-type: none">Se retirará puerta existente de madera.Se suministrará e instalará la nueva puerta de madera (Incluye accesorios y cerradura)Especificaciones Técnicas:<ul style="list-style-type: none">Tipo: maderaEstructura: Madera tornilloMarco: Madera CedroColor a definir con el usuarioMedidas: Puerta (0.87. x 2.12m.)	UND	1
		UND	1

IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGIA, ESPECIALIDAD DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN : ALMACÉN FT-127			
1	PINTADO DE AMBIENTE MUROS Y TECHO		



	<ul style="list-style-type: none">Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros y columnas. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas, enjuagar con agua potable y dejar secar.Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una superficie de acabado parejo.Especificaciones Técnicas de pintura Látex:<ul style="list-style-type: none">Color: Según muestras y coordinación con el usuarioAcabado: MateTipo: LátexLavabilidad: MediaResistencia: Rayos UV	Muro	63.70 m ²
		Techo	34.03 m ²
2	TRATAMIENTO DE PISO EXISTENTE		
	<p>1. Para resanar las grietas existentes en el piso de concreto se deberá realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">Picar las áreas dañadas con una profundidad mínima de 9 cm, sacando los pedazos flojos y dándole a la superficie una textura lo suficientemente porosa y rayada como para asegurar la correcta adhesión del material que se usará para rellenar el agrietamiento.Limpiar profundamente las zonas afectadas, con el objeto de eliminar polvo, grasa, piedras sueltas y cualquier otro tipo de suciedad.Si el daño en el piso de concreto se limita a algunas fisuras delgadas y poco profundas, se deberá utilizar masilla para grietas de albañilería.Si son grietas anchas se deberá usar mortero con cemento de fraguado rápido, se debe evitar agregarle agua y en su lugar agregar algún componente adhesivo.Después de la fragua del material reparador, se deberá cepillar o lijar para dejar la zona totalmente alisada y acabado semi pulido.Considerar retiro previo de piso vinílico y la reposición de piso de concreto con espesor de 5cm como mínimo con acabado pulido.	m ²	34.03
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA Y MANTENIMIENTO DE REJAS DE PUERTA		
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA</p> <ul style="list-style-type: none">Se retirará ventana de madera existente.Se suministrará e instalará la nueva ventana corrediza de aluminio con vidrio laminado de 6mm (Incluye accesorios)Especificaciones Técnicas:<ul style="list-style-type: none">Medidas: 1.16. x 1.21 m <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA</p> <ul style="list-style-type: none">Se retirará puerta existente de madera.Se suministrará e instalará la nueva puerta de madera (Incluye accesorios y cerradura)Especificaciones Técnicas:<ul style="list-style-type: none">Tipo: maderaEstructura: Madera tornilloMarco: Madera CedroColor a definir con el usuarioMedidas: Puerta de 2 hojas (1.46 x 2.16m.) <p>MANTENIMIENTO DE REJAS METÁLICA</p> <ul style="list-style-type: none">Se reutilizará y dará mantenimiento general de la estructura de la reja, incluye lijado de óxido de estructura, esmerilado, tratamiento con aditivo	UND	2



	anti corrosivo, pintado con base zincromato y acabado con esmalte gloss color a definir por el usuario.		
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS		
	<ul style="list-style-type: none">Desmontaje de luminaria existente. Se suministrará y reemplazará luminarias existentes por luminarias con equipos dobles de iluminación con tubos LED. Y protección herméticaEspecificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Material: Fluorescente eco friendly (LED)Para el suministro e instalación del artefacto de iluminación, incluye tubería rígida EMT, cajas de pase, cajas rectangulares, cable NH80 de 4mm y accesorios, todo adosado a techo y muro.	UND	3
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES		
	<ul style="list-style-type: none">Suministro e instalación de nuevos puntos de tomacorrientes Universal Doble 2P L/T. empotrados (Incluye accesorios, cableado, picado, resane y pintura de la pared).Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Color: BlancoMedidas: Ancho: 8.5 cm; Alto: 12 cm; Profundidad: 3 cmMaterial: Plástico/PVCMuro Eje 2. Dos tomacorrientes: distanciados 2.70 m.Muro Eje C. Un 1 tomacorriente en el centro de muro 2.05 m.Muro Eje D. Un 1 tomacorriente en el centro de muro 2.05 m.Muro Eje 3. Un 1 tomacorriente en el centro debajo de la ventana.	UND	5
6	INTERRUPTOR DOBLE		
	<ul style="list-style-type: none">Suministro e instalación de interruptor doble con accesorios incluidos empotrado en muro.Especificaciones técnicas:<ul style="list-style-type: none">Color: BlancoMaterial: Plástico/PVC	UND	1

IT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
EDIFICIO 11: FACULTAD DE TECNOLOGIA, ESPECIALIDAD DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN: PASADIZO FT-119 Y HALL FT-119A			
1	PINTADO DE AMBIENTE MUROS Y TECHO		
	<ul style="list-style-type: none">Se lijará para eliminar todo tipo de desprendimientos en muros y columnas. Se deberá dejar la superficie libre de polvillo, suciedad o grasa, así como restos de pinturas antiguas. Las superficies alcalinas, grasosas y/o salitrosas deberán de lavarse con soluciones químicas,	Muros pasadizo	64.30 m2



	<p>enjuagar con agua potable y dejar secar.</p> <ul style="list-style-type: none">Se procederá a resanar y emparejar los defectos de las superficies a pintar, con pasta mural y otros, para luego pasar pasta selladora. Para la primera mano de pintura, las superficies a pintar deberán estar exentas de polvillo, suciedad o grasa, así como de restos de pinturas antiguas. Se procederá a la aplicación de la segunda capa de pintura y/o capas necesarias ya sea con brocha o rodillo, dejando una superficie de acabado parejo.Especificaciones Técnicas de pintura Látex:<ul style="list-style-type: none">Color: Según muestras y coordinación con el usuarioAcabado: MateTipo: LátexLavabilidad: MediaResistencia: Rayos UV	Muros hall	31.10 m ²
		Techo pasadizo	9.85 m ²
		Techo hall	17.80 m ²
2	TRATAMIENTO DE PISO EXISTENTE		
	<p>1. Para resanar las grietas existentes en el piso de concreto se deberá realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">Picar las áreas dañadas con una profundidad mínima de 9 cm, sacando los pedazos flojos y dándole a la superficie una textura lo suficientemente porosa y rayada como para asegurar la correcta adhesión del material que se usará para rellenar el agrietamiento.Limpiar profundamente las zonas afectadas, con el objeto de eliminar polvo, grasa, piedras sueltas y cualquier otro tipo de suciedad.Si el daño en el piso de concreto se limita a algunas fisuras delgadas y poco profundas, se deberá utilizar masilla para grietas de albañilería.Si son grietas anchas se deberá usar mortero con cemento de fraguado rápido, se debe evitar agregarle agua y en su lugar agregar algún componente adhesivo.Después de la fragua del material reparador, se deberá cepillar o lijar para dejar la zona totalmente alisada y con acabado semi pulido.Considerar retiro previo de piso vinílico y la reposición de piso de concreto con espesor de 5cm como mínimo con acabado pulido.	Piso Pasadizo	2.37m x 10.62 25.16 m ²
		Piso Hall	4.34m x 4.10m 17.80 m ²