

## ANEXO A

## CARACTERÍSTICAS A VERIFICAR EN LAS MUESTRAS PRESENTADAS

## ITEM 1: UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA DAMA

## SACO DAMAS TIPO 1- VERANO 2023

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>CUELLO</b>	Tipo distinguido con abertura en V, según gráfico Además, lleva pespunte de quiebre a 1/16" en su interior.	SI	La medida se verificará con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO EXTERNO</b>	Consta de 1 corte ingles a cada lado que nace en el hombro y termina en el ruedo, según diseño. Lleva 1 ojal y 1 botón N° 40L. Un bolsillo con dos vivos, a cada lado, de 7mm cada vivo, según gráfico. Término del ruedo delantero recto	SI	Las medidas del botón con el pie de rey, los vivos con la cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO INTERNO</b>	Lleva un bolsillo recto tipo cartera, con vivo de tela principal de 1cm de alto, 11cm de abertura y 14cm de profundidad, con atraque media luna (maquina industrial atracadora) de color contraste a la tela principal en los extremos, según diseño. Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en el paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, el sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo contraste. Prenda remallada en el interior	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA EXTERNO</b>	La espalda tendrá corte anatómico en el centro, unido con costura recta con ensanche de 2cm (IR) por lado. Lleva corte ingles que inicia en el hombro y termina en el ruedo, unidos con costura recta a 1cm (IR), según diseño.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA INTERNO</b>	En la parte central de la espalda del forro llevara fuelle de 2cm de profundidad (terminado) y 30cm de largo, a 1cm de la cogotera.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica
<b>BOTON</b>	el delantero lleva 1 botón al tono de la tela principal N° 40L, más un botón de repuesto en el interior	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica
<b>OJAL</b>	El delantero lleva 1 ojal horizontal de tela de 2.8cm de largo, con vivos simétricos de tela.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica
<b>MANGAS</b>	3/4 con costura recta a 2cm (IR).	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica
<b>HOMBRERAS</b>	De espuma forradas y orilladas c/504	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica
<b>BASTA</b>	De ruedo 4 cm y de mangas de 4cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusionable.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica

<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica
------------------	---------------------------------	----	---

### FALDA DAMAS– VERANO 2023

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>PRETINA:</b>	Anatómica de 4.5 cm. recta de 1 sola pieza, con margen de pespunte en todo su contorno a 1/16"; en el extremo derecho lleva 2 botones de 24L más 1 de repuesto y en el extremo izquierdo 2 ojales bordados. Asimismo, en la parte interna lleva dos colgadores de tela de forro, en la parte interior al pie de la pretina para facilitar su colgado.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO</b>	De una pieza cortada al hilo, lleva una pinza cada lado de 10cm de largo, según diseño.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica
<b>ESPALDA</b>	De dos piezas cortadas al hilo, con una pinza de entalle a cada lado de 10cm de largo; en la parte central superior lleva un cierre nylon y en la parte inferior una abertura montada.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOLSILLO:</b>	Lleva secreto (oculto) ubicado en el lado derecho bajo la pretina. Las medidas son de 9cm de abertura útil y 10cm de profundidad (debe estar atracada con maquina atracadora los extremos de la abertura del bolsillo). La bolsa de una sola pieza de tela de forro, remallados y con costura recta en los laterales. Asimismo, en la vista de bolsillo secreta debe llevar el orillo del fabricante de la tela.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA:</b>	Basta de 4cm (IR) y cosidos con maquina bastera con puntada invisible. El bastillado del forro será de 2cm c/301	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

### SACO DAMAS TIPO 2– VERANO 2023

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>DELANTERO EXTERNO</b>	Consta de 1 corte princesa a cada lado que nace de la sisa y termina en el ruedo, y al contorno lleva un aplique de 3 cm de ancho (ver gráfico) En la parte inferior lleva un bolsillo tipo cartera con vivo de la tela de la aplicación de 2.5 cm de ancho por 13 cm de abertura, ver gráfico. Término del ruedo delantero recto	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica

<b>DELANTERO INTERNO</b>	Lleva un bolsillo recto tipo cartera, con vivo de tela principal de 1cm de alto, 11cm de abertura y 14cm de profundidad, con atraque media luna (maquina industrial atracadora) de color contraste a la tela principal en los extremos, según diseño. Pespunte tipo hilván (cadena al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en el paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, el sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo contraste. Prenda remallada en el interior	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA EXTERNO</b>	La espalda tendrá corte anatómico en el centro, unido con costura recta con ensanche de 2cm (IR) por lado. Lleva corte princesa que inicia en la sisa y termina en el ruedo, unidos con costura recta a 1cm (IR), según diseño.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA INTERNO</b>	En la parte central de la espalda del forro llevara fuelle de 2cm de profundidad (terminado) y 30cm de largo, a 1cm de la cogotera.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGAS</b>	Larga con corte, unida con costura recta a 2cm (IR).	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA</b>	De ruedo 4 cm y de mangas de 4cm (Incluido remalle) reforzados con entretela tejida fusional.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>REMALLES:</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm	SI	Las medidas con cinta métrica o regla metálica.

### PANTALÓN DAMAS - VERANO 2023

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>PRETINA</b>	Clásica de 5cm de ancho con pespuntado en su contorno a tono de la tela con c/301 con cruce de 4cm. dónde va el ojal Lleva colgadores de forro de 9 +/- 0.3 cm de largo x 0.7 +/- 0.1 cm de ancho insertados en los costados.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PINZAS</b>	De entalle en la parte de la espalda de 7cm +/- 0.3 cm de largo terminado cerrado con c/301.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO</b>	Un bolsillo secreto en la parte interna de la pretina (oculto) al lado derecho de 9 +/- 0.3 cm. de abertura y 10 cm. de profundidad (bolsa oculta de una sola pieza en la pretina), confeccionado en tela en una sola pieza, embolsado a 1 cm y pespuntado con c/301.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>GARETA</b>	Ribeteado con sesgo de forro. Lleva un cierre a tono de la tela con diente de metal dorado, pegado con c/301. El ancho del pespunte figurado de la garetta es de 2.5 +/- 0.3 cm, en la parte inferior llevara un atraque de 1.3cm con costura recta 301	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA</b>	Invisible de 4cm de doblez, orilladas a 5 +/- 0.1 mm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

## BLUSA MODELO 1 - VERANO 2023

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>CUELLO</b>	En los extremos es embolsado con costura recta a 6mm y pespuntado a 2mm con costura recta.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGA</b>	Corta con basta de 2cm pespuntado. Pegar a cuerpo en forma tubular.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PECHERA</b>	De 3 cm. de ancho, con pespunte vertical a 1.6 mm sobre extremos	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA</b>	Corte princesa de 1cm (IR) y corte central.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOTONES</b>	06 botones N°16L de cuatro agujeros teñidos en su masa a tono; 05 botones en el delantero y 01 de repuesto en interior de la prenda.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>OJALES BORDADOS</b>	05 ojales verticales o al requerimiento de la usuaria de 1.2 cm. de largo, ojal camisero con atraque en los extremos con hilo al tono de la tela y distribuidos en forma simétrica.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA</b>	Bastillado a 1cm acabo pespunte en el ruedo. Abertura lateral de 7 cm de alto	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>VENTS</b>	Abertura lateral de 7 cm, incluye el pespuntado a 1cm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5 +/- 0.1 cm,	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

## BLUSA MODELO 2 – VERANO 2023

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>CUELLO</b>	Superior, de la misma tela principal fusionado con entretela tejida fusionable, alto del cuello 6 cm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	En los extremos es embolsado con costura recta a 6mm y pespuntado a 2mm con costura recta.	SI	Las medidas con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGA</b>	Larga con puño de 4 cm, Fusionados de 1 pieza De 7 cm. de alto bastillado a 0.6cm. armar a 0.6cm a los extremos y pespuntar a 2mm con costura recta en todo el contorno. Pegar a cuerpo en forma tubular.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PECHERA</b>	De 3 cm. de ancho, con pespunte vertical a 1.6 mm sobre extremos	SI	Las medidas se verificarán con cinta

			métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA</b>	Corte princesa de 1cm (IR) y corte central.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOTONES</b>	06 botones N°16L de cuatro agujeros teñidos en su masa a tono; 05 botones en el delantero y 01 de repuesto en interior de la prenda.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>OJALES BORDADOS</b>	05 ojales verticales o al requerimiento de la usuaria de 1.2 cm. de largo, ojal camisero con atraque en los extremos con hilo al tono de la tela y distribuidos en forma simétrica.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA</b>	Bastillado a 1cm acabo pespunte en el ruedo. Abertura lateral de 7 cm de alto	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>VENTS</b>	Abertura lateral de 7 cm, incluye el pespuntado a 1cm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5 +/- 0.1 cm,	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

## ITEM 2: UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCION DEL UNIFORME DAMAS INVIERNO

#### SACON INVIERNO 2023

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>CUELLO</b>	Nerú de 7 cm de alto, con refuerzo interno, lleva un botón 44L	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO EXTERIOR IZQUIERDO</b>	5 botones al tono de la tela principal N° 54L, 4 agujeros, de la mejor calidad teñidos en su masa, los botones deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	En la parte inferior llevara un bolsillo cartera con vivo de 2 cm de ancho de la misma tela, en línea del corte y 13 cm de abertura con pespunte de 0.5 cm (7ppp-doble hilo al tono de tela).	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO</b>	<b>Bolsillo interno:</b> Ubicado baje el talle, lleva 1 bolsillo tipo ojal de 0.5cm, los vivos están hechos de la tela principal la abertura del bolsillo es de 11cm y de 14 de profundidad atraque semi lunar en contraste en los extremos de los bolsillos.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO EXTERIOR DERECHO</b>	Pieza delantera unido con pieza lateral con c/301 a 1cm formando buen entalle a la prenda. con pespunte al tono.	SI	Las medidas con cinta métrica o regla metálica.
	En la parte inferior llevara un bolsillo cartera con vivo de 2 cm de ancho de la misma tela, a 2 cm de corte ingles y 13 cm de abertura con pespunte de 0.5 cm (7 ppp - doble hilo al tono de la tela).	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

<b>DELANTERO INTERIOR DERECHO</b>	El sesgo será insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA</b>	En la parte central de la espalda del forro llevara fuelle de 2 cm de profundidad (terminado), en la parte inferior con abertura montada de 4 cm de ancho, atraque interno.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	Lleva corte ingles unidos con recta a 1cm pespuntado a tono de la tela	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>HOMBROS</b>	Orillar bordes C/504 y unir con costura c/301 a 1cm. Lleva hombreras de espuma forrados con forro y sujetadas al hombro con c/301.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGAS</b>	La cabeza de manga es fusionada con entretela tejida fusionable adecuada a la tela, además llevará una chorrera de tela sesgado para un mejor armado de la manga, lleva 3 botones decorativo de 24L	SI	El tamaño del botón se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA</b>	De 4 cm de alto, unida con forro, la basta de espalda esta fusionada con entretela tejida para mejor armado (IR)	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ETIQUETAS</b>	Ubicadas en la parte interna: <ul style="list-style-type: none"> <li>Etiqueta de marca del confeccionista, pegado en la cogotera centrada en la parte superior, pegada con costura recta 1/16" a todo el contorno y al lado la etiqueta de talla pegado simétricamente.</li> <li>Etiqueta de composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso, en la parte lateral izquierda a 4 cm del talle.</li> </ul>	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

#### CHALECO INVIERNO 2023

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>DELANTERO EXTERIOR IZQUIERDO</b>	Pieza delantera unida con pieza lateral con c/301 a 1 cm formando el entalle a la prenda.	SI	Las medidas con cinta métrica o regla metálica.
	04 botones de 32L teñidos en masa, los botones deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.	SI	Las medidas del botón, se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	En la parte inferior llevará un bolsillo en forma diagonal tipo cartera con vivo de 0.5cm c/u. y 12 cm de abertura, la bolsa de forro será armado con costura recta.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO</b>	Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste. Prenda remallada en el interior con costura 504.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	Pieza delantera unida con pieza lateral con c/301 a 1 cm formando el entalle a la prenda.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

<b>DELANTERO EXTERIOR DERECHO</b>	04 ojales tipo ojo de chanco la abertura del ojal es de 2.3 m, Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	En la parte inferior llevará un bolsillo diagonal tipo ojal y con vivo de 0.5cm El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro armado con c/301	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO INTERIOR DERECHO</b>	El delantero con forro. Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de Forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste. Prenda remallada en el interior.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA</b>	De 04 piezas. La espalda tendrá corte anatómico en el centro será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche de 2cm por lado. En la parte central de la espalda del forro llevará fuelle de 2cm de profundidad (terminado) Lleva Corte desde la sisa y termina hacia la basta unidos con costura recta a 1cm,	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>HOMBROS</b>	Orillar bordes C/504 y unir con costura c/301 a 1cm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA</b>	De 4 cm de alto, unida con forro, la basta de espalda esta fusionada con entretela tejida para mejor armado.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

**PANTALÓN CONFIGURADO - INVIERNO 2023 - MODELO 1**

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VERIFICACIÓN</b>	
<b>PRETINA</b>	Clásica de 5cm de ancho con pespuntado en su contorno a tono de la tela con c/301 con cruce de 4cm. dónde va el ojal Lleva colgadores de forro de 9 +/- 0.3 cm de largo x 0.7 +/- 0.1 cm de ancho insertados en los costados.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PINZAS</b>	De entalle en la parte de la espalda de 7cm +/- 0.3 cm de largo terminado cerrado con c/301.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO</b>	Un bolsillo secreto en la parte interna de la pretina (oculto) al lado derecho de 9 +/- 0.3 cm. de abertura y 10 cm. de profundidad (bolsa oculta de una sola pieza en la pretina), confeccionado en tela en una sola pieza, embolsado a 1 cm y pespuntado con c/301.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>GARETA</b>	Ribeteado con sesgo de forro. Lleva un cierre a tono de la tela con diente de metal dorado, pegado con c/301. El ancho del pespunte figurado de la garetta es de 2.5 +/- 0.3 cm, en la parte inferior llevara un atraque de 1.3cm con costura recta 301	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA</b>	Invisible de 4cm de doblez, orilladas a 5 +/- 0.1 mm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

**PANTALÓN CONFIGURADO - INVIERNO 2023 - MODELO 2**

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>DELANTERO</b>	Un bolsillo secreto en la parte interna de la pretina (oculto) al lado derecho de 9 +/- 0.3 cm. de abertura y 10 cm. de profundidad (bolsa oculta de una sola pieza bajo la pretina), confeccionado en tela en una sola pieza, embolsado a 1 cm y respuntado con c/301.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>GARETA</b>	Ribeteado con sesgo de forro. Lleva un cierre a tono de la tela con diente de metal dorado, pegado con c/301. El ancho del respunte figurado de la garetta es de 2.5 +/- 0.3 cm, en la parte inferior llevara un atraque de 1.3cm con costura recta 301	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA</b>	Invisible de 4cm de doblez, orilladas a 5 +/- 0.1 mm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

**BLUSA INVIERNO 2023 – MODELO 1**

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>CUELLO</b>	Superior, de la misma tela principal fusionado con entretela tejida fusionable, alto del cuello 6 cm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	En los extremos es embolsado con costura recta a 6mm y respuntado a 2mm con costura recta.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGA</b>	Larga con puño de 4 cm, Fusionados de 1 pieza De 7 cm. de alto bastillado a 0.6cm. armar a 0.6cm a los extremos y respuntar a 2mm con costura recta en todo el contorno. Pegar a cuerpo en forma tubular.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PECHERA</b>	De 3 cm. de ancho, con respunte vertical a 1.6 mm sobre extremos	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA</b>	De 4 piezas, 1 corte central y 2 corte princesa de 1cm (IR)	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOTONES</b>	06 botones N°16L de cuatro agujeros teñidos en su masa en color rojo; 05 botones en el delantero y 01 de repuesto en interior de la prenda.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>OJALES BORDADOS</b>	05 ojales verticales o al requerimiento de la usuaria de 1.2 cm. de largo, ojal camisero con atraque en los extremos con hilo al tono de la tela y distribuidos en forma simétrica.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA</b>	Bastillado a 1cm acabo respunte en el ruedo. Abertura lateral de 7 cm de alto	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>VENTS</b>	Abertura lateral de 7 cm, incluye el respuntado a 1cm.	SI	Las medidas se verificarán con



			cinta métrica o regla metálica.
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5 +/- 0.1 cm,	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

**BLUSA INVIERNO 2023 – MODELO 2**

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>ESPALDA:</b>	Lleva 1 pinza de entalle a cada lado, en la parte superior lleva una abertura de 10.5 cm y cierra con un botón de 16L; ver gráfico.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGA:</b>	Larga, de una sola pieza con basta pespuntado a 2cm c/301, en el puño de 6 cm de ancho lleva 2 botones a contraste de 24L	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ENSANCHES:</b>	En costados y cerrado de manga de 2cm (IR) por lado, en hombros de 1cm (IR) costuras abiertas, en sisa 1(IR)	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOTON</b>	2 botones 24L de 4 huecos, y 1 botón de 16L colocado en la parte interior de la espalda a tono contraste de la tela principal, más 2 botones de repuesto en la etiqueta de lavado.	SI	Las medidas del botón, se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>REMALLES</b>	El ancho de remalle es de 0.5cm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

**ITEM 3: UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE VERANO PARA CABALLERO**

**SACO CABALLEROS VERANO 2023**

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>DELANTERO EXTERIOR IZQUIERDO</b>	En la parte superior llevara un bolsillo cartera de 10.5 cm de largo por 2.5 cm de ancho alto; bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera con costura recta y remalle en los laterales	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	En la parte central debe llevar 2 ojales bordados tipo "ojo de chanco" 2.8cm, con atraque vertical, los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.  En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal, con vivos de tela de 0.6 cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusional y en la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de tapa es de 5.5 cm de alto incluido el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura recta y remalle en los laterales.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

<b>DELANTERO IZQUIERDO - INTERIOR</b>	<b>Superior-Porta documentos:</b> tipo ojal con vivos de la tela principal de 0.6 cm de ancho cada vivo, con abertura de 13 cm con atraque, semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	<b>Porta lapicero:</b> tipo ojal con vivos de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	<b>Porta celular:</b> Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno de 1.6mm. Bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO DERECHO - EXTERIOR</b>	En la parte central llevara 2 botones de 32 líneas poliéster teñidos en su masa" ubicados simétricamente uno debajo del otro.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura recta y remalle en los laterales.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	El bolsillo inferior en la parte interna llevará un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO DERECHO INTERIOR</b>	<b>Superior-Porta documentos:</b> Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad en los costados.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.	SI	Las medidas del botón se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>SOLAPA</b>	Fusionar con entretela fusionable, En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

<b>ESPALDA</b>	<p>Lleva corte anatómico, orillado y unidos con costura recta con ensanche 2cm por lado, en la parte central de la espalda el forro llevará un fuelle de 2cm de profundidad con costura recta.</p> <p>En la parte central inferior interna lleva una abertura de 5 cm de cruce.</p> <p>Para reforzar la espalda llevará por la parte interna entretela fusionable, en la línea de los hombros, escote, basta y abertura</p>	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGAS</b>	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados tipo chino (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas, la boca de la manga será tipo martillo con abertura de 3cm la cual tendrá una basta de 4cm (IR), será reforzada en la parte interior con entretela fusionable.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	La cabeza de manga es fusionada con entretela fusionable, llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga además en la parte interna de los hombros unidos a 1cm llevará hombreras anatómicas prefabricadas una a cada lado.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA DE SACO</b>	Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>AVIOS</b>	ENTRETELA TEJIDA Material doble punto de adhesivo base poliamida, punto acrílico 100% poliéster, color negro de 85 gr/m2 $\pm 5\%$ : (Delanteros, vuelta, vivos, costadillo, cartera, tapa, pinza, cinta plastón, cuello, pie de cuello).	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	HILO: hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster. hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composición 100% poliéster texturizado ó hilo 40/2 composición 100% poliéster.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

**PANTALÓN CABALLERO – VERANO 2023**

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>PRETINA</b>	Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de la pretina que consta: una entretela no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina antideslizante. Además, lleva entretela tejida fusionable de refuerzo de pretina.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	El forro de la pretina será de popelina bolsillero al tono de tela de 50% algodón y 50% poliéster, la cual llevará una cinta de pretina elasticada antideslizante. Para dar mayor seguridad a la prenda llevara un corchete. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón y en el extremo derecho 01 ojal de 1 1/8".	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PRESILLAS</b>	Llevará 7 presillas de 0.8cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

<b>BOLSILLO SECRETA</b>	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. (De TELA) El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO</b>	Con dos pliegues tumbados hacia los costados, con una separación entre pliegues de 3.8cm y dos bolsillos sesgados uno a cada lado del delantero. (Los pliegues serán opcionales por cada usuario).	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOLSILLOS DELANTEROS</b>	El bolsillo derecho en la parte interna llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>VUELTA BOLSILLO DELANTERO</b>	Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>GARETA</b>	Fusionado con entretela tejida fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>GARETON</b>	Fusionado con entretela tejida fusionable por la parte interna, además va embolsado con popelina pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. Este lleva un ojal de 2.5cm con corte de 1.6cm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ENTREPIERNA</b>	ESPALDA: de 2.5 cm I.R terminando a 1cm I.R en ruedo y DELANTERO: de 1 cm I.R hasta el ruedo remallado, unido con c/401.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>COSTADOS</b>	Orillado y unido con costura cadeneta a 1cm del orillo.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOLSILLO DE FUNDILLO</b>	Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según marcador. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.3cm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PRESILLA Y BOTÓN DE BOLSILLO OJAL</b>	En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>TIRO DE FUNDILLOS</b>	Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta con ensanche de 3.5cm en la parte superior, terminando con un ensanche de 1.5cm por lado en la parte inferior	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA</b>	Invisible de 5 cm de ancho con máquina bastera. Y llevará taquera (orillo de tela) en la parte posterior.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

#### CAMISA CABALLERO -VERANO 2023 - MODELO 1

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN
<b>CUELLO</b>	Con entretela tejida fusionable en exterior, base y refuerzo; embolsado y pespuntado al filo a 1.6mm.	SI Las medidas se verificarán con cinta

			métrica o regla metálica.
<b>PIE DE CUELLO</b>	Fusionado con entretela tejida por el exterior. Costura de 6. 5mm.de pegado de pata a cuello y embolsado de pata. Pie de cuello con un ojal horizontal y 01 botón N° 16L y pegado de botón en cruz.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO</b>	El delantero izquierdo lleva tachón con entretela fusionable sobrepuesto donde van los ojales, y el delantero derecho lleva un bastillado a 2.5cm insertado la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones: 6 de 16L y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas)	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA</b>	Con tablero central de 3.5 cm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>CANESU</b>	De 2 piezas. En el canesú interior va centrado la etiqueta de marca, es embolsado a 1cm. y con el canesú exterior de la espalda. La unión del delantero y el canesú en el hombro lleva un pespunte al filo a 1.6mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGAS</b>	Pegadas al cuerpo con costura francesa. Lleva yugo francés corrido de 15.5 de largo y 2.5 cm. de ancho, con ojal y botón N° 14L. Lleva 2 pliegues laterales orientado hacia el yugo.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PUÑOS</b>	De 2 piezas, fusionado y bastillado embolsado y pespuntado al filo, llevando 2 botones de 16 líneas en cada puño.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>CUERPO</b>	Cerrar costados con cerradora de codo 5mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOTONES</b>	Composición 100% poliéster. Teñidos en su masa transversal al tono de la tela principal de 4 agujeros. Los tamaños y anchos que se emplean <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los tamaños y anchos que se emplean son:</li> <li>• 1 Botones N° 16L para delantero, pie de cuello y puños,</li> <li>• 1 Botón N° 16L interior de repuesto.</li> <li>• 3 Botones N° 14L para cada manga (yugo),</li> <li>• 1 Botón N° 14L interior de repuesto.</li> </ul>	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

**CAMISA CABALLERO – VERANO 2023 – MODELO 2**

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>CUELLO</b>	Con entretela tejida fusionable en exterior, base y refuerzo; embolsado y pespuntado al filo a 1.6mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PIE DE CUELLO</b>	Fusionado con entretela tejida por el exterior. Costura de 6. 5mm.de pegado de pata a cuello y embolsado de pata. Pie de cuello con un ojal horizontal y 01 botón N° 16L y pegado de botón en cruz.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

<b>DELANTERO</b>	El delantero izquierdo lleva tachón con entretela fusionable sobrepuesto donde van los ojales, y el delantero derecho lleva un bastillado a 2.5cm insertado la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones: 6 de 16L y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas)	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA</b>	Con tablero central de 3.5 cm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>CANESU</b>	De 2 piezas. En el canesú interior va centrado la etiqueta de marca, es embolsado a 1cm. y con el canesú exterior de la espalda. La unión del delantero y el canesú en el hombro lleva un respunte al filo a 1.6mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGAS</b>	Pegadas al cuerpo con costura francesa. Lleva yugo francés corrido de 15.5 de largo y 2.5 cm. de ancho, con ojal y botón N° 14L. Lleva 2 pliegues laterales orientado hacia el yugo.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PUÑOS</b>	De 2 piezas, fusionado y bastillado embolsado y respuntado al filo, llevando 2 botones de 16 líneas en cada puño.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>CUERPO</b>	Cerrar costados con cerradora de codo 5mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOTONES</b>	Composición 100% poliéster. Teñidos en su masa transversal al tono de la tela principal de 4 agujeros. Los tamaños y anchos que se emplean <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los tamaños y anchos que se emplean son:</li> <li>• 1 Botones N° 16L para delantero, pie de cuello y puños,</li> <li>• 1 Botón N° 16L interior de repuesto.</li> <li>• 3 Botones N° 14L para cada manga (yugo),</li> <li>• 1 Botón N° 14L interior de repuesto.</li> </ul>	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

#### CORBATA PARA VERANO 2023

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	VERIFICACIÓN	
<b>DIMENSIONES LARGO:</b>	Largo 1.45m. a 1.50m.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	<b>Ancho menor</b> 3.5cm a 4 cm	SI	
	<b>Ancho mayor</b> 7.5cm a 8.5cm	SI	

#### ITEM 4: UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO

##### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES

#### SACO CABALLEROS - INVIERNO 2023

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	VERIFICACIÓN	
	En la parte superior llevara un bolsillo cartera de 10.5 cm de largo por 2.5 cm de ancho alto; bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera con costura recta y remalle en los laterales	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

<b>DELANTERO IZQUIERDO – EXTERNO</b>	<p>En la parte central debe llevar 2 ojales bordados tipo “ojo de chancho” 2.8cm, con atraque vertical, los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.</p> <p>En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal, con vivos de tela de 0.6 cm por lado y abertura de 15.7cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela fusionable y en la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de tapa es de 5.5 cm de alto incluido el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura recta y remalle en los laterales.</p>	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO IZQUIERDO INTERIOR</b>	<b>Superior-Porta documentos:</b> tipo ojal con vivos de la tela principal de 0.6 cm de ancho cada vivo, con abertura de 13 cm con atraque, semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	<b>Porta lapicero:</b> tipo ojal con vivos de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste). Bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	<b>Porta celular:</b> Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno de 1.6mm. Bolsa del bolsillo será de popelina bolsillera, bolsa con costura remalle y con puntada de seguridad en los costados.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO DERECHO EXTERIOR</b>	En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.7cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.7cm de largo. Bolsa de bolsillo será de popelina bolsillero 65% algodón 35% poliéster, bolsa con costura recta y remalle en los laterales.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	El bolsillo inferior en la parte interna llevará un bolsillo relojero de popelina bolsillera el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica
<b>DELANTERO DERECHO INTERIOR</b>	<b>Superior-Porta documentos:</b> Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad en los costados.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1boton de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.	SI	Las medidas del botón se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho	SI	Las medidas se verificarán con cinta

			métrica o regla metálica.
<b>SOLAPA</b>	Fusionar con entretela fusionable, En la parte externa, extremo superior del lado izquierdo llevara 01 ojal bordado con atraque vertical de adorno (sin corte), el cual tiene una medida de 2.2cm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA</b>	Lleva corte anatómico, orillado y unidos con costura recta con ensanche 2cm por lado, en la parte central de la espalda el forro llevará un fuelle de 2cm de profundidad con costura recta. En la parte central inferior interna lleva una abertura de 5 cm de cruce. Para reforzar la espalda llevará por la parte interna entretela fusionable, en la línea de los hombros, escote, basta y abertura	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGA</b>	Parte inferior, llevará 4 ojales bordados tipo chino (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas, la boca de la manga será tipo martillo con abertura de 3cm la cual tendrá una basta de 4cm (IR), será reforzada en la parte interior con entretela fusionable.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	La cabeza de manga es fusionada con entretela fusionable, llevará chorrera de fieltro para un mejor armado de la manga además en la parte interna de los hombros unidos a 1cm llevará hombreras anatómicas prefabricadas una a cada lado.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA DE SACO</b>	Doble de 4cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela fusionable	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>AVIOS</b>	HILO: hilo de costura 301 con hilo 40/2 composición 100% poliéster. hilo de costura 504 (ancho de remalle 0.5cm) con hilo tex 22 composición 100% poliéster texturizado ó hilo 40/2 composición 100% poliéster.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

### PANTALÓN CABALLERO – INVIERNO 2023

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	VERIFICACIÓN	
<b>PRETINA</b>	Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de la pretina que consta: una entretela no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina antideslizante. Además, lleva entretela tejida fusionable de refuerzo de pretina.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	El forro de la pretina será de popelina bolsillero al tono de tela de 50% algodón y 50% poliéster, la cual llevará una cinta de pretina elasticada antideslizante. Para dar mayor seguridad a la prenda llevara un corchete. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón y en el extremo derecho 01 ojal de 1 1/8".	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PRESILLAS</b>	Llevará 7 presillas de 0.8cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.



<b>BOLSILLO SECRETA</b>	Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. (De TELA) El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO</b>	Con dos pliegues tumbados hacia los costados, con una separación entre pliegues de 3.8cm y dos bolsillos sesgados uno a cada lado del delantero. (Los pliegues serán opcionales por cada usuario).	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOLSILLOS DELANTEROS</b>	El bolsillo derecho en la parte interna llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>VUELTA BOLSILLO DELANTERO</b>	Pegada al forro con pespunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>GARETA</b>	Fusionado con entretela tejida fusionable por el interior, Acabado interno ribeteado y unido al delantero con costura recta a 1cm y pespuntado a 2mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>GARETON</b>	Fusionado con entretela tejida fusionable por la parte interna, además va embolsado con popelina pespuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. Este lleva un ojal de 2.5cm con corte de 1.6cm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ENTREPIERNA</b>	ESPALDA: de 2.5 cm I.R terminando a 1cm I.R en ruedo y DELANTERO: de 1 cm I.R hasta el ruedo remallado, unido con c/401.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>COSTADOS</b>	Orillado y unido con costura cadeneta a 1cm del orillo.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOLSILLO DE FUNDILLO</b>	Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según marcador. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.3cm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PRESILLA Y BOTÓN DE BOLSILLO OJAL</b>	En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>TIRO DE FUNDILLOS</b>	Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta con ensanche de 3.5cm en la parte superior, terminando con un ensanche de 1.5cm por lado en la parte inferior	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BASTA</b>	Invisible de 5 cm de ancho con máquina bastera. Y llevará taquera (orillo de tela) en la parte posterior.	SI	Las medidas con cinta métrica o regla metálica.

## CAMISA CABALLERO - INVIERNO 2023 – MODELO 1

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	
<b>CUELLO</b>	Con entretela tejida fusionable en exterior, base y refuerzo; embolsado y pespuntado al filo a 1.6mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PIE DE CUELLO</b>	Fusionado con entretela tejida por el exterior. Costura de 6. 5mm.de pegado de pata a cuello y embolsado de pata. Pie de cuello con un ojal horizontal y 01 botón N° 16L y pegado de botón en cruz.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO</b>	El delantero izquierdo lleva tachón con entretela fusionable sobrepuesto donde van los ojales, y el delantero derecho lleva un bastillado a 2.5cm insertado la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones: 6 de 16L y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas)	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA</b>	Con tablero central de 3.5 cm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>CANESU</b>	De 2 piezas. En el canesú interior va centrado la etiqueta de marca, es embolsado a 1cm. y con el canesú exterior de la espalda. La unión del delantero y el canesú en el hombro lleva un pespunte al filo a 1.6mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGAS</b>	Pegadas al cuerpo con costura francesa. Lleva yugo francés corrido de 15.5 de largo y 2.5 cm. de ancho, con ojal y botón N° 14L. Lleva 2 pliegues laterales orientado hacia el yugo.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PUÑOS</b>	De 2 piezas, fusionado y bastillado embolsado y pespuntado al filo, llevando 2 botones de 16 líneas en cada puño.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>CUERPO</b>	Cerrar costados con cerradora de codo 5mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOTONES</b>	Composición 100% poliéster. Teñidos en su masa transversal al tono de la tela principal de 4 agujeros. Los tamaños y anchos que se emplean <ul style="list-style-type: none"> <li>Los tamaños y anchos que se emplean son:</li> <li>1 botones N° 16L para delantero, pie de cuello y puños,</li> <li>1 botón N° 16L interior de repuesto.</li> <li>3 botones N° 14L para cada manga (yugo),</li> <li>1 botón N° 14L interior de repuesto.</li> </ul>	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

## CAMISA CABALLERO - INVIERNO 2023 – MODELO 2

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	VERIFICACIÓN	
<b>CUELLO</b>	Con entretela tejida fusionable en exterior, base y refuerzo; embolsado y respuntado al filo a 1.6mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PIE DE CUELLO</b>	Fusionado con entretela tejida por el exterior. Costura de 6. 5mm.de pegado de pata a cuello y embolsado de pata. Pie de cuello con un ojal horizontal y 01 botón N° 16L y pegado de botón en cruz.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>DELANTERO</b>	El delantero izquierdo lleva tachón con entretela fusionable sobrepuesto donde van los ojales, y el delantero derecho lleva un bastillado a 2.5cm insertado la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones: 6 de 16L y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas)	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>ESPALDA</b>	Con tablero central de 3.5 cm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>CANESU</b>	De 2 piezas. En el canesú interior va centrado la etiqueta de marca, es embolsado a 1cm. y con el canesú exterior de la espalda. La unión del delantero y el canesú en el hombro lleva un respunte al filo a 1.6mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>MANGAS</b>	Pegadas al cuerpo con costura francesa. Lleva yugo francés corrido de 15.5 de largo y 2.5 cm. de ancho, con ojal y botón N° 14L. Lleva 2 pliegues laterales orientado hacia el yugo.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>PUÑOS</b>	De 2 piezas, fusionado y bastillado embolsado y respuntado al filo, llevando 2 botones de 16 líneas en cada puño.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>CUERPO</b>	Cerrar costados con cerradora de codo 5mm.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>BOTONES</b>	Composición 100% poliéster. Teñidos en su masa transversal al tono de la tela principal de 4 agujeros. Los tamaños y anchos que se emplean <ul style="list-style-type: none"> <li>Los tamaños y anchos que se emplean son:</li> <li>1 botones N° 16L para delantero, pie de cuello y puños,</li> <li>1 botón N° 16L interior de repuesto.</li> <li>3 botones N° 14L para cada manga (yugo),</li> <li>1 botón N° 14L interior de repuesto.</li> </ul>	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

## CORBATA PARA CABALLEROS- INVIERNO 2023

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	VERIFICABLE	
<b>DIMENSIONES LARGO:</b>	Largo 1.45m. a 1.50m.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
	<b>Ancho menor</b> 3.5cm a 4 cm	SI	
	<b>Ancho mayor</b> 7.5cm a 8.5cm	SI	

### ÍTEM 5: ZAPATO DE CUERO PARA DAMA/ VERANO – INVIERNO

#### ZAPATO DE CUERO PARA DAMA VERANO

##### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO DE VERANO PARA DAMAS

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	VERIFICABLE	
MATERIAL CORTE/CAPELLADA:			
Espesor del corte	1.2 – 1.3 mm	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
FORRO			
Espesor del corte	0.8 - 1.0 mm.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
CONTRAFUERTE: PARA MODELO 2			
Espesor	Espesor de 0.6 a 0.8 mm. (De ser sandalia o punta abierta, no aplica)		El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
FALSA O MEDIA FALSA			
Material	Prefabricada con retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm (+/-0.3); con falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2mm y Retacón de fibra cartón 2mm x 17.5cm (+/-0.3); y con cambrera templada acerada de 1.5 a 1.8 mm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
PLANTILLA			
Espesor	3.0 +/- 0.2 mm.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
PLANTA			
Espesor	3.2 +/-0.2 mm	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
TACO			
Altura	N° 3, 5, 7 o 9 a elección de la usuaria, con o sin plataforma a elección de usuaria.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
HILO DE APARADO			
TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión Espesor 5mm (+/- 0.1mm Dureza > 0=85° shore A	SI	Se medirá con el durómetro.

#### ZAPATO DE CUERO PARA DAMA INVIERNO

##### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO DE INVIERNO PARA DAMAS

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	VERIFICABLE	
MATERIAL - CORTE/CAPELLADA			
FORRO			
Espesor del corte	0.8 - 1.0 mm.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
CONTRAFUERTE			
Espesor	Espesor de 0.6 a 0.8 mm.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
PUNTERA			
Espesor	Espesor de 0.6 a 0.8 mm.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
FALSA O MEDIA FALSA			
Material	Prefabricada con retacón de fibra cartón piedra 2mm x 15cm (+/-0.3); con falsa de cartón celulosa tejido no tejido de 2mm y Retacón de fibra cartón 2mm x 17.5cm (+/-0.3); y con cambrera templada acerada de 1.5 a 1.8 mm	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
PLANTILLA			
Espesor	3.0 +/- 0.2 mm.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
PLANTA			
Espesor	3.2 +/- 0.2 mm	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
TACO			
Altura	N° 3, 5, 7 ó 9 a elección de la usuaria, con o sin plataforma a elección de usuaria.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
HILO DE APARADO			
TAPILLA	De material PVC antideslizante y resistente a la abrasión Espesor 5mm (+/- 0.1mm Dureza > 0=85° shore A	SI	Se medirá con el durómetro.

#### ITEM 6: ZAPATO DE CUERO PARA CABALLERO/ VERANO – INVIERNO

##### ZAPATO DE CUERO PARA CABALLERO VERANO

##### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO VERANO MODELO 1

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VERIFICABLE
--------------------------	---	-------------

<b>CORTE O CAPELLADA</b>	Cuero guante (bovino), semi brillo, plena flor, teñido y atravesado a la anilina. Espesor de 1.6 mm. ( $\pm 0.2$ mm), El cuero debe tener una resistencia a la flexión en seco mayor o igual a 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable.	SI	El espesor se medirá con calibrador, Cordix o pie de rey.
<b>FORRO</b>	Badana (ovino), teñido y atravesado a la anilina, color negro Espesor 1.0 mm. ( $\pm 0.2$ mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana (ovino) de color negro colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor 1.0 mm. ( $\pm 0.2$ mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>PLANTILLAS</b>	De badana (ovino) de color negro de una sola pieza, espesor de 1.0 mm ( $\pm 0.2$ mm). Totalmente acolchada y anatómica, con látex de 3 mm. Con tela y tratamiento antimicrobiano, que permiten un caminar con suavidad y comodidad. Con buena solidez del color al frote.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>CONTRAFUERTE</b>	Termoplástico con retorno elaborado en base textil o de inmersión. Espesor de 1.2 mm ( $\pm 0.1$ mm)	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>FIRME O PLANTA</b>	Resistencia a la abrasión menor o igual a 400mm. De suela crupón al quebracho de primera calidad, de 4.5 mm ( $\pm 0.2$ mm) de espesor de una sola pieza, canal y costura de seguridad.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>CERCO</b>	De salpa (4 mm aprox. de espesor) con apariencia de costura según modelo.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>TAPILLA</b>	Para el taco, de caucho color negro, sistema SBR, antideslizante. Espesor mayor o igual a 5mm. Con dureza mayor o igual a 80° shore A y una resistencia a la abrasión menor o igual a 180mm <sup>3</sup> .	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey y la dureza con el durómetro.
<b>PASADORES</b>	Según modelo de forma redonda de 2.5 mm de ancho aprox. y largo 75 cm. ( $\pm 5$ cm), tejido al 100% con fibras de algodón teñido en reactivo, encerado en color negro con extremos reforzados con plástico o metal y con el largo correspondiente a la talla del calzado, que permitan la perfecta elaboración del lazo de amarre.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO VERANO

### MODELO 2

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VERIFICABLE
--------------------------	---	-------------

<b>CORTE O CAPELLADA</b>	Cuero guante (bovino), semi brillo, plena flor, teñido y atravesado a la anilina. Espesor de 1.6 mm. ( $\pm 0.2$ mm), El cuero debe tener una resistencia a la flexión en seco mayor o igual a 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>FORRO</b>	Badana (ovino), teñido y atravesado a la anilina, color carne Espesor 1.0 mm. ( $\pm 0.2$ mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana (ovino) de color carne colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor 1.0 mm. ( $\pm 0.2$ mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>PLANTILLAS</b>	De badana (ovino) de color carne de una sola pieza, espesor de 1.0 mm ( $\pm 0.2$ mm). Totalmente acolchada y anatómica, con látex de 3 mm. Con tela y tratamiento antimicótico, que permiten un caminar con suavidad y comodidad. Con buena solidez del color al frote.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>CONTRAFUERTE</b>	Termoplástico con retorno elaborado en base textil o de inmersión. Espesor de 1.2 mm ( $\pm 0.1$ mm)	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>FIRME O PLANTA</b>	Resistencia a la abrasión menor o igual a 400mm. De suela crupón al quebracho de primera calidad, de 4.5 mm ( $\pm 0.2$ mm) de espesor de una sola pieza, canal y costura de seguridad.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>CERCO</b>	De salpa (4 mm aprox. de altura) con apariencia de costura según modelo.	SI	Las medidas se verificarán con cinta métrica o regla metálica.
<b>TAPILLA</b>	Para el taco, de caucho color negro, sistema SBR, antideslizante. Espesor mayor o igual a 5mm. Con dureza mayor o igual a 80° shore A y una resistencia a la abrasión menor o igual a 180mm <sup>3</sup> .	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey y la dureza con el durómetro.

### ZAPATO DE CUERO PARA CABALLERO VERANO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO INVIERNO MODELO 1

<b>MATERIALES Y COMPONENTES</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>VERIFICABLE</b>	
<b>CORTE O CAPELLADA</b>	Cuero guante (bovino), semi brillo, plena flor, teñido y atravesado a la anilina. Espesor de 1.6 mm. ( $\pm 0.2$ mm), El cuero debe tener una resistencia a la flexión en seco mayor o igual a 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>FORRO</b>	Badana (ovino), teñido y atravesado a la anilina, color natural Espesor 1.0 mm. ( $\pm 0.2$ mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.

	Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.		
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana (ovino) de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor 1.0 mm. ( $\pm 0.2$ mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>PLANTILLAS</b>	De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 1.0 mm ( $\pm 0.2$ mm). Totalmente acolchada y anatómica, con látex de 3 mm. Con tela y tratamiento antimicótico, que permiten un caminar con suavidad y comodidad. Con buena solidez del color al frote.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>CONTRAFUERTE</b>	Termoplástico con retorno elaborado en base textil o de inmersión. Espesor de 1.2 mm ( $\pm 0.1$ mm)	SI	Se medirá con el calibrador cordix o pie de rey.
<b>FIRME O PLANTA</b>	Resistencia a la abrasión menor o igual a 400mm. De suela crupón al quebracho de primera calidad, de 4.5 mm ( $\pm 0.2$ mm) de espesor de una sola pieza, canal y costura de seguridad.	SI	Se medirá con el calibrador cordix o pie de rey.
<b>TAPILLA</b>	Para el taco, de caucho color negro, sistema SBR, antideslizante. Espesor mayor o igual a 5mm. Con dureza mayor o igual a 80° shore A y una resistencia a la abrasión menor o igual a 180mm <sup>3</sup> .	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey, y la dureza con el durómetro.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALZADO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO INVIERNO MODELO 2

<b>MATERIALES Y COMPONENTES</b>	<b>DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>VERIFICABLE</b>	
<b>CORTE O CAPELLADA</b>	Cuero guante (bovino), semi brillo, plena flor, teñido y atravesado a la anilina. Espesor de 1.6 mm. ( $\pm 0.2$ mm), El cuero debe tener una resistencia a la flexión en seco mayor o igual a 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>FORRO</b>	Badana (ovino), teñido y atravesado a la anilina, color negro Espesor 1.0 mm. ( $\pm 0.2$ mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>FORRO DE TALÓN</b>	Badana (ovino) de color negro colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor 1.0 mm. ( $\pm 0.2$ mm) Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco. Mayor o igual a 3 (escala de grises) y buena resistencia a la abrasión.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>PLANTILLAS</b>	De badana (ovino) de color negro de una sola pieza, espesor de 1.0 mm ( $\pm 0.2$ mm). Totalmente acolchada y anatómica, con látex de 3 mm. Con tela y tratamiento antimicótico, que permiten un caminar con suavidad y comodidad. Con buena solidez del color al frote.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>CONTRAFUERTE</b>	Termoplástico con retorno elaborado en base textil o de inmersión.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o



	Espesor de 1.2 mm ( $\pm$ 0.1 mm)		pie de rey.
<b>FIRME O PLANTA</b>	Resistencia a la abrasión menor o igual a 400mm. De suela crupón al quebracho de primera calidad, de 4.5 mm ( $\pm$ 0.2mm) de espesor de una sola pieza, canal y costura de seguridad.	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey.
<b>TAPILLA</b>	Para el taco, de caucho color negro, sistema SBR, antideslizante. Espesor mayor o igual a 5mm. Con dureza mayor o igual a 80° shore A y una resistencia a la abrasión menor o igual a 180mm <sup>3</sup> .	SI	El espesor se medirá con calibrador Cordix o pie de rey y la dureza con el durómetro.